

CC SELLER

COMPUTER CONSULTING

*** Jubiläum ***

25 Jahre
CC SELLER

CC Info Service

BC

109

Aktuelle Preise

PC / BÜROCOMPUTER

Personal Computers PCs
Client- und Server-Systeme
Kleine Mehrplatzsysteme

Juni 1998

(erscheint 1/4-jährl. zum Quartalsende)

Die CC COMPUTER CONSULTING

Am Kalkofen 30 65835 Liederbach
Telefon 069/304047 / Telefax 069/319038
E-Mail: cc-seller@t-online.de
Internet:
<http://home.t-online.de/home/cc-seller>

**Aktuelle und frühere Computerpreise
der führenden Computerhersteller?**

CC-Archiv: Aktuell und bis 10-Jahre zurück

> Wann wurde das ComputermodeLL angekündigt?

> Wie war der Verkaufspreis bis zur Abkündigung?

Alle Fragen beantwortet die CC SELLER-Datenbank

<http://home.t-online.de/home/cc-seller>

CC Info Services ----> Auch für Sie !

Information ist Vertrauenssache !

Die CC Info Services informieren Sie schnell, aktuell
und zuverlässig. ----> Nutzen Sie die CC-Services !

CC SELLER und CC REPORT

Aktuelle Computer-Preislisten für Preisvergleiche von
Computer-Modellen, Peripheriegeräten, Software etc.
Über 100 Computer-Hersteller mit aktuellen Computer-Preisen.
----> Aktueller Info Service für Computer-Verkäufer, -Einkäufer,
Berater, Marketingspezialisten etc.

CC Datenbank Service

Preis-Dateien, Preisvergleiche und Datenbank-Auswertungen
zum Update hersteller-individueller Informationssysteme.
----> Integration der CC-Preisdateien und -Preisvergleiche
in firmeninterne Informationssysteme.

CC Marktanalysen

Absatzanalysen von Auslieferungen und Marktanteilen
in den Computer-Marktsegmenten PC und Mehrplatzsysteme.
----> Info Service über Marktvolumen und Absatzentwicklung

CC Spezial Services

Individuelle Marktanalysen und Informations-Zusammenstellungen
für firmenindividuellen Informationsbedarf.
----> Individuelle Market-Research und Marketing-Beratung.

CC – Preisdatenbank

**Zugriff auf aktuelle Computerpreise
und auf zurückliegende Preise und Modelle
in den 10-Jahres-Hersteller-Archiven**

Detaillierte Infos und Demo-Dateien finden Sie im Internet:
<http://home.t-online.de/home/cc-seller>

Sehr geehrte Damen und Herren,

eine Datenbank über das aktuelle und frühere Computerangebot der Computer-Hersteller (bis zu 10 Jahre zurückliegend), das braucht eigentlich jeder Computer-Hersteller und jede Firma die ständig über das Computerangebot informiert sein muß.

Wann ist ein ComputermodeLL auf den Markt gekommen ?
Wie war der damalige Preis und die spätere Preisentwicklung ?
Und wann ist es wieder vom Markt zurückgezogen worden ?

All diese Fragen können Sie sekundenschnell mit Hilfe der
CC SELLER – Preisdatenbank beantwortet.

Beim Computerhersteller wird die CC-Preisdatenbank ständig in den Bereichen Vertrieb / Marketing, Technischer Kundendienst und Presse / Marketing Communications genutzt.

Der Vertrieb benötigt täglich Informationen über aktuelle und auch über alte Mitbewerbspreise bei Ablöse-Angeboten etc.
Der Technische Kundendienst benötigt ständig die aktuellen und alten Mitbewerbspreise für Service-Angebote zu Fremdgeräten (Multi-Vendor-Service). Und auch die Marketing- und Presseabteilung muß häufig zur Markt- und Preisentwicklung Reports erstellen.

Deshalb ist die CC SELLER – Preisdatenbank eine wichtige und häufig genutzte Datenbank für: Computer-Hersteller, Service-Anbieter, Computer-Versicherungen, Computer-Finanzierungsinstitute, EDV-Sachverständige, etc.

Detaillierte Infos und Demo-Dateien finden Sie im Internet:
<http://home.t-online.de/home/cc-seller>

Gerne senden wir Ihnen detaillierte Informationsunterlagen zu.
Tel. 069-304047 Fax. 069-319038
E-Mail: cc-seller@t-online.de

I Abkürzungen

II Hinweise zur Berechnung von Konfigurationspreisen

III Herstellerübersicht

ACER	8
ALCATEL	17
ALR	22
APPLE	28
BULL	31
CANON	35
COMPAQ	38
COMTECH / PACOMP	54
DELL COMPUTER	58
DIGITAL EQUIPMENT	66
FUJITSU	75
GATEWAY 2000	82
HEWLETT PACKARD	87
IBM	103
NCR	122
NEC s. PACKARD BELL NEC	141
OLIVETTI	132
PACKARD BELL NEC	141
PEACOCK	147
SCHADT / PROLINE	151
SIEMENS NIXDORF SNI	155
- SNI / PC	155
- SNI / SINIX	168
TOSHIBA	188
TULIP COMPUTERS	196
UNISYS	202
VOBIS	213
ZENITH DATA SYSTEMS	218

IV Hersteller-Anschriften 226

V Informationen über CC Preis-Datenbank 230

ABKÜRZUNGEN

Kennzeichnung der Änderungen
gegenüber der vorherigen Ausgabe:

Ä = Änderung
N = Neu / Ergänzung

Die Computermodelle sind wie folgt gegliedert:

ga Grundausrüstung/Basiskonfiguration
se Optionen/Ausbau/Peripherie
ze Zentraleinheits-Erweiterung
bs Bildschirme / Monitore
dr Drucker
pl Plattenspeicher u. Disketten
mb Magnetbandgeräte u. MB-Kassetten
sp Sonstige Peripherie

Abkürzungen der Leistungsdaten

bs = Bildschirmarbeitsplätze
BSA 1920 Z (24x80) = Bildschirmarbeitsplatz
bzw. Monitor incl. Tastatur
Größe 24 Zl a/80 Z

dr = Drucker
DRU 1000/132 = Drucker 1000 Zeilen/Min.
132 Schreibstellen

pl = Plattenspeicher
PLA 2 GB (F) = Festplattenspeicher
Kapazität 2 Gigabyte

mb = Magnetbandgeräte
MBE 120/1600/9 = Magnetbandeinheit
Übertragungsrate 120 KB/s
Zeichendichte 1600 BPI
9-Spur-Betrieb

Preisangaben

Alle Preisangaben sind Netto-Preise
(d.h. ohne Mehrwertsteuer).
Soweit über Händler verkauft wird, handelt es sich
um die unverbindlichen Orientierungspreise
lt. Hersteller-Preislisten oder um die
durchschnittlichen Streetpreise lt. Hersteller.

Die Preise basieren auf den aktuellen Preislisten
der Hersteller. Alle Angaben nach bestem Wissen
und aufgrund sorgfältiger Recherchen.
Alle Angaben jedoch ohne Gewähr.

ABKÜRZUNGEN

Fortsetzung

Software-Preise

DM/Kauf = Einmallyenzgebühr
Mt. 150 = monatliche Lizenzgebühr von DM 150,--

Abkürzungen

AA = Preis auf Anfrage
BPI = Bit per Inch (Zeichendichte)
BSA = Bildschirmarbeitsplatz incl. T.
DFÜ = Datenfernübertragung
DFV = Datenfernverarbeitung
DRU = Zeilendrucker
1000/132 = 1000 Zl/M, 132 Z/Zl
EZ = Einmalzahlung
F/W = Fest-/Wechsel-Plattenspeicher
GB = Giga Bytes
KB = 1024 Bytes
LW = Laufwerk
MB = Mio Bytes
MBE = Magnetbandeinheit (1 LW)
120/1600 = 120 KB/s; 1600 BPI
MBC = Magnetbandkassetteneinheit
Mt. = Monat
OB = ohne Berechnung (incl.)
PLA 1 GB(W) = 1 GB Wechsellattenspeicher
PLA 10 GB = 10 GB Festplattenspeicher
RAM = Hauptspeicher (Random Access Memory)
S/M = Seiten/Minute
SLC = Second Level Cache
ST = Gerätesteuerung (Anschluß, Control)
T = Tastatur
Z = Zeichen
ZE = Zentraleinheit (CPU)
Z/Zl = Zeichen/Zeile
Z/s = Zeichen/Sekunde
Zl/M = Zeilen/Minute

KONFIGURATIONS-ÜBERSICHT

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle							
Modell	Typ	Proz/MHz	RAM (MB)	PLA (MB)	Monitor	KZ	Preis (DM)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

APTIVA (Einstieg PCs für Homebereich)

2161-460	T	PMMX/166	16	2000	15"/C/V	B	3.565
2161-461	T	PMMX/166	32	3000	15"/C/V	B	3.825
2161-56S	T	PMMX/166	32	3000	15"/C/V	B	4.175
2161-471	T	PMMX/200	32	4000	17"/C/V	B	5.215
2162-57S	T	PMMX/200	32	4000	17"/C/V	B	5.565

PC 330 - Standard (PCI/ISA)

6577-69T	D	PENT/120	16	1200	--	B	2.010
6577-7BJ	D	PENT/133	16	2500	--	B	2.425
6577-9BT	D	PENT/166	16	2500	--	B	2.870
6577-KBT	D	PMMX/166	16	2500	--	B	3.295
6577-KGX	D	PMMX/166	32	2500	--	B	3.505

ThinkPad (Notebook-PCs)**Alle Modelle mit Color-Bildschirm****ThinkPad 365 XD mit CD-ROM**

2625-GX9	N	PENT/120	8	1080	TFT/10"	H	4.895
2625-1X9	N	PENT/133	8	1350	TFT/11"	H	5.560

ThinkPad 380

2635-100	N	PENT/150	8	1080	DSTN/12"	H	4.615
2635-2A0	N	PENT/150	16	1350	DSTN/12"	H	5.095
2635-3A0	N	PMMX/150	16	2100	TFT/12"	H	7.730

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Inklusiv-Preise bei o.a. PC-Konfigurationen**KZ = Konf-Kennzeichen / Inklusiv-Optionen**

KZ	DOS	WINDOWS	Tastatur	Maus
A	incl.	---	incl.	---
B	incl.	incl.	incl.	---
H	incl.	incl.	incl.	---

KONFIGURATIONS-ÜBERSICHT
 Fortsetzung

Legende PC-Konfigurationsübersicht

- (1) Modell / PC-Modell-Bezeichnung
- (2) Typ: N, L, P // D, T, R
Notebook, Laptop, Portable // Desktop, Tower, Rack-Modell
- (3) Prozessor / MHz
PENT/166 = PENTIUM / 166 MHz
PPRO/200 = PENTIUM PRO / 200 MHz
PMMX/166 = PENTIUM MMX / 166 MHz
P-II/266 = PENTIUM II / 266 MHz
A-K6/166 = AMD K6-Prozessor / 166 MHz
6x86/166 = Cyrix-Prozessor / 166 MHz
- (4) RAM / Hauptspeicher (MB)
- (5) PLA / Festplatten-Kapazität (MB)
- (6) Monitor: Größe / Farbe / Auflösung
15"/C/V = 15" / Color / VGA
TFT/11" = 11" / TFT-Colormonitor
*) V=VGA, SVGA=Super-VGA,
M=Multiscan
- (7) KZ / Konfigurations-Kennzeichen
Hinweis zur Kennzeichnung der
Inklusiv-Optionen die im angegebenen
Konfigurations-Preis bereits enthalten
sind. (Tabelle: KZ / Inklusiv-Optionen)
- (8) Konfigurationspreis (DM)
Kaufpreis der angegebenen Konfiguration.
Unter Berücksichtigung aller benötigten
Adapterkarten, Zusatzeinrichtungen etc.

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle
 Modell Typ Proz/MHz RAM PLA Monitor KZ Preis
 (MB) (MB) (DM)

Extensa Color-Notebooks

Extensa 355

355 N PMMX/150 16 2000 DSTN/11" H 1.738 Ä

Extensa 390

390C-CD N PMMX/166 16 2000 DSTN/12" H 2.894 Ä

390C-CD N PMMX/200 32 3000 DSTN/12" H 3.502 Ä

Extensa 365

367T-CD N PMMX/200 32 2000 TFT/12" H 3.214 N

TravelMate 7100

7100-CD N PMMX/200 32 3000 TFT/12" H 6.260 Ä

7100-CD N PMMX/233 32 4000 TFT/13" H 7.564 Ä

7100-CD N PMMX/266 32 4000 TFT/13" H 7.825 Ä

Desktop/Tower PCs

AcerPower 5000DT Family (Desktop)

T5201DT D PMMX/200 16 2000 -- A 1.622 Ä

T5234DT D PMMX/233 16 2000 -- A 1.713 Ä

N5K33DT D A-K6/233 16 2000 -- A 1.622 Ä

AcerPower 5000MT (MidiTower)

T5201MT T PMMX/200 16 2000 -- A 1.582 Ä

T5234MT T PMMX/233 16 2000 -- A 1.667 Ä

N5K33MT T A-K6/233 16 2000 -- A 1.582 Ä

N5K66MT T A-K6/266 16 2000 -- A 1.766 Ä

AcerPower 8000MT

8000MT T P-II/350 32 2000 -- A 4.013 N

8000MT T P-II/400 32 2000 -- A 4.536 N

AcerPower 7000DT

T726CDT D PIIC/266 32 2000 -- A 2.260 N

T7233DT D P-II/233 32 2000 -- A 2.390 Ä

T7266DT D P-II/266 32 2000 -- A 2.519 Ä

T7300DT D P-II/300 32 2000 -- A 3.039 Ä

T7333DT D P-II/333 32 2000 -- A 3.429 Ä

AcerPower 7000DT (SCSI, NT 4.0)

7233DT D P-II/233 32 4000 -- A 3.234 Ä

7266DT D P-II/266 32 4000 -- A 3.364 Ä

7300DT D P-II/300 32 4000 -- A 3.883 Ä

7333DT D P-II/333 32 4000 -- A 4.273 Ä

AcerPower 7000MT (MidiTower)

726CMT T P-II/266 32 2000 -- A 2.260 N

7233MT T P-II/233 32 2000 -- A 2.390 Ä

7266MT T P-II/266 32 2000 -- A 2.519 Ä

7300MT T P-II/300 32 2000 -- A 3.039 Ä

7333MT T P-II/333 32 2000 -- A 3.429 Ä

AcerPower 7000MT (MidiTower, SCSI, NT 4.0)

7233MT T P-II/233 32 4000 -- A 3.234 Ä

7266MT T P-II/266 32 4000 -- A 3.364 Ä

7300MT T P-II/300 32 4000 -- A 3.883 Ä

7333MT T P-II/333 32 4000 -- A 4.273 Ä

CAD-Stations (V38X Board)

T5201MT T PMMX/200 64 4000 -- A 3.558 Ä

T5234MT T PMMX/233 64 4000 -- A 3.649 Ä

CAD-Stationen (V65X Board)

T7233MT T P-II/233 64 4000 -- A 4.208 Ä

T7266MT T P-II/266 64 4000 -- A 4.338 Ä

T7300MT T P-II/300 64 4000 -- A 4.727 Ä

T7333MT T P-II/333 64 4000 -- A 5.117 Ä

AcerPower Script Edition

Script Edition der 5000DT Serie

(PCs mit MS Word 97 und Works 4.5)

T5201DT	D PMMX/200	16	2000	--	A	1.757	Ä
T5234DT	D PMMX/233	16	2000	--	A	1.848	Ä
N5K33DT	D A-K6/233	16	2000	--	A	1.757	Ä

Script Edition der 5000MT Serie

T5201MT	T PMMX/200	16	2000	--	A	1.717	Ä
T5234MT	T PMMX/233	16	2000	--	A	1.802	Ä
N5K33MT	T A-K6/233	16	2000	--	A	1.717	Ä
N5K66MT	T A-K6/266	16	2000	--	A	1.901	Ä

Script Edition der 7000DT Serie

T726CDT	D PII/266	32	2000	--	A	2.395	N
T7233DT	D P-II/233	32	2000	--	A	2.525	Ä
T7266DT	D P-II/266	32	2000	--	A	2.654	Ä
T7300DT	D P-II/300	32	2000	--	A	3.174	Ä
T7333DT	D P-II/333	32	2000	--	A	3.564	Ä

Script Edition der 7000MT Serie

T726CMT	T PII/266	32	2000	--	A	2.395	N
T7233MT	T P-II/233	32	2000	--	A	2.525	Ä
T7266MT	T P-II/266	32	2000	--	A	2.654	Ä
T7300MT	T P-II/300	32	2000	--	A	3.174	Ä
T7333MT	T P-II/333	32	2000	--	A	3.564	Ä

AcerAltos Server

N

AcerAltos 330

N

PII/233	T P-II/233	32	--	--	B	2.495	N
PII/266	T P-II/266	32	--	--	B	2.640	N
PII/300	T P-II/300	32	--	--	B	3.038	N
PII/333	T P-II/333	32	--	--	B	3.400	N
PII/350	T P-II/350	32	--	--	B	3.840	N
PII/400	T P-II/400	32	--	--	B	4.467	N

AcerAltos 930

N

PII/233	T P-II/233	64	--	--	B	3.708	N
PII/266	T P-II/266	64	--	--	B	3.859	N
PII/300	T P-II/300	64	--	--	B	4.271	N
PII/333	T P-II/333	64	--	--	B	4.646	N

AcerAltos 9100

F626RU	T P-II/266	64	--	--	B	5.848	Ä
F630RU	T P-II/300	64	--	--	B	6.306	Ä
F630RU	T P-II/333	64	--	--	B	6.724	N

AcerAltos 9000/X1B Dual Processing System

incl. 1 Prozessor & CD-ROM LW 24x SCSI Ä

256 KB	T PPRO/200	64	--	--	B	9.417	Ä
512 KB	T PPRO/200	64	--	--	B	11.414	Ä

AcerAltos 19000Pro4

incl. 1 Proz. & CD-ROM LW 24x SCSI Ä

512 KB	T PPRO/200	256	--	--	B	21.099	Ä
--------	------------	-----	----	----	---	--------	---

incl. 2 Proz. & CD-ROM LW 24x SCSI Ä

512 KB	T PPRO/200	256	--	--	B	24.601	Ä
--------	------------	-----	----	----	---	--------	---

AcerAltos Server

AcerAltos 300

F5201HJ	T PMMX/200	32	--	--	B	2.084	Ä
---------	------------	----	----	----	---	-------	---

AcerAltos 3000

3000-CD	T PMMX/200	32	--	--	B	3.478	Ä
---------	------------	----	----	----	---	-------	---

AcerAltos 9000/M9B Dual Processing System

incl. 1 Prozessor & CD-ROM LW SCSI Ä

F620TR	T PPRO/200	32	--	--	B	6.142	Ä
--------	------------	----	----	----	---	-------	---

Inklusiv-Preise bei o.a. PC-Konfigurationen

KZ = Konf-Kennzeichen / Inklusiv-Optionen

KZ	DOS	WINDOWS	Tastatur	Maus
A	incl.	incl.	incl.	incl.
B	incl.	incl.	incl.	incl.
H	incl.	incl.	incl.	incl.

Extensa Color-Notebooks

Extensa 355 (Notebooks)

Prozessor: Pentium MMX / 150 MHz
 16 MB Hauptspeicher (EDO, max. 48 MB)
 2.0 GB Festplatte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB (inter)
 Soundkarte
 11.3" DTSN Farbdisplay
 integr. Touchpad
 Schnittstellen:
 ser., par., PS/2, VGA, Mikro-in,
 Kopfhörer, Stereo Line-in
 PCMCIA: 2 x Typ II o. 1 x Typ III
 Windows 95 vorinstalliert

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

ACER Netto-DM
Fortsetzung

Extensa 390 Serie (Notebooks)

Prozessoren: Pentium MMX / 166 MHz
Pentium MMX / 200 MHz
256 KB L2 Cache
16-32 MB Hauptspeicher (max. 128 MB)
2.0 - 3.0 GB Festplatte
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
14fach CD-ROM LW
Schnittstellen:
s.o.
integr. Trackpad
Yamaha 3D Soundsystem
Windows 95

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Acer Extensa 365T (Notebooks)

Prozessor: Pentium MMX / 200 MHz
256 KB L2 Cache
2.0 GB Festplatte
32 MB Hauptspeicher (max. 80 MB)
20fach CD-ROM LW
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
12.1" TFT-Farb-Display
Schnittstellen:
1 x ser., 1 x par., 1 x Infrarot,
1 x PS/2, 1 x VGA, 1 x Mikrofon,
1 x USB
2 x PCMCIA Typ II o. 1 x Typ III

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

TravelMate 7100 (Notebooks)

Prozessor: Pentium MMX / 200 MHz
Pentium MMX / 233 MHz
Pentium MMX / 266 MHz
512 KB L2 Cache
32 MB Hauptspeicher (EDO, max. 128 MB)
3.0-4.0 GB Festplatte
20fach CD-ROM LW
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
3D Soundsystem
EasyTouch Trackpad
PCI Grafikkarte (2 MB)
12.1"-13.3" TFT Farbdisplay
Schnittstellen:
ser., par., PS/2, VGA, IrDA,
MiniDocking Station, Lautsprecher
PCMCIA: 2 x Typ II o. 1 x Typ III
Windows 95

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

ACER Netto-DM
Fortsetzung

Desktop/Tower-PCs

AcerPower 5000DT Serie

Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz
Pentium MMX / 233 MHz
AMD K6 MMX / 233 MHz
512 KB L2 Cache
16 MB Hauptspeicher (SDRAM)
2 GB Festplatte
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
Desktop-Gehäuse
ATI Mach 64 GT Grafikkarte (2 MB SGRAM)
Schnittstellen:
2 USB, ser., par., 2 PS/2
Windows 95

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

AcerPower 5000MT Serie

wie Modell 5000DT, jedoch mit:
MidiTower-Gehäuse

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

AcerPower 7000DT/MT

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz
Pentium II / 266 MHz
Pentium II / 300 MHz
Pentium II / 333 MHz
Pentium IIC/ 266 MHz
512 KB L2 Cache
32 MB Hauptspeicher (max. 384 MB)
2.0 GB Festplatte
24fach CD-ROM LW
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
MT: MidiTower-Gehäuse
DT: Desktop-Gehäuse
ATI RAGE III Grafikkarte
Schnittstellen:
2 ser., par., 2 PS/2, 2 USB
Windows 95

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Acer Altos Server

AcerAltos 300 (Midi-Tower)

Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz
 32 MB Hauptspeicher (max. 192 MB)
 512 KB L2 Cache
 0 GB Festplatte
 Disketten-LW (3.5")
 Schnittstellen:
 2x ser., 1 xpar., 2x PS/2
 FDD-Controller, EIDE-Controller
 PCI SCSI-Karte 32 bit
 PCI VGA Grafikkarte 2 MB
 Steckpl.: 3 ISA, 3 PCI, 1 PCI/ISA
 PS/2 Tastatur und Maus
 3x5.25" und 4x3.5" LW-Einschübe
 Windows 95

Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

AcerAltos 3000

Prozessor: Pentium / 200 MHz
 512 KB L2 PB Cache
 32 MB Hauptspeicher (max. 192 MB)
 0 GB Festplatte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 24fach CD-ROM LW
 ATI Video Expression Grafikkarte (2 MB)
 32 Bit SCSI-Karte
 PS/2 Tastatur und Maus
 MS-DOS Betriebssystem

Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

AcerAltos 9000/M9B (Big-Tower)

Dual Processing System
 Prozessor: Pentium PRO / 200 MHz
 256 KB Cache
 32 MB Hauptspeicher (max. 512 MB)
 Steckplätze: 2 EISA, 4 PCI, 1 EISA/PCI
 ATI Grafikkarte (1 MB DRAM)
 SCSI-Controller (onboard)
 SCSI 24x CD-ROM LW
 0 GB Festplatte
 MS-DOS Betriebssystem

Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

AcerAltos 9000/X1B (Big-Tower)

Dual Processing System
 Prozessor: Pentium PRO / 200 MHz
 256 od. 512 KB Cache
 64 MB Hauptspeicher (max. 1 GB)
 Steckplätze: 2 EISA, 5 PCI, 1 EISA/PCI
 sonst wie AA9000/M9B

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

AcerAltos 19000/Pro4 (Big-Tower)

Prozessor: Pentium PRO / 200 MHz
 128 MB Hauptspeicher
 max. 4 GB Hauptspeicher
 0 GB Festplatte
 512 KB L1-Cache
 CD-ROM LW SCSI 24fach
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 PCI VGA Grafikkarte ATI 264VT
 Adaptec PCI-SCSI-Controller
 MS-DOS Betriebssystem

N

Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

AcerAltos 930

Prozessor: Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 Pentium II / 333 MHz

Ä

N

512 KB ECC Cache
 Dualprozessor-Architektur
 32 MB SDRAM/ECC Hauptspeicher
 Intel Netzwerkkarte
 Grafikchip ATI PCI 264VT
 CD-ROM LW IDE 24fach
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 Windows NT 4.0 Workstation

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

AcerAltos 9100/M9N

Prozessor: Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 Pentium II / 333 MHz

Ä

N

512 KB L2 Cache
 max. bis zu 2 CPUs
 64 MB ECC-Hauptspeicher (max. 512 MB)
 0 GB Festplatte
 24x SCSI-CD-ROM LW
 Netzwerkadapter
 ATI Grafikkarte (2 MB)
 2x Adaptec SCSI-Controller

Ä

ACER
Fortsetzung

Netto-DM

Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
Schnittstellen: siehe Mod. 920/M9N
MS-DOS Betriebssystem

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

AUSBAU/PERIPHERIE PC-Systeme/Server

bs	AcerView 56c	Monitor 15" TCO 95	430	Ä
	AcerView 76c	Monitor 17" TCO 95	732	Ä
	AcerView 78ie	Monitor 17" mit TCO	861	Ä
	AcerView 78g	Monitor 17" mit TCO	1.034	Ä
	AcerView 99c	Monitor 19" mit TCO	1.378	Ä
	AcerView slim F31 (13.3" TFT)		2.327	N
	AcerView slim F50 (15" TFT)		2.585	N
ze	16 MB Hauptspeicher (SDRAM)		65	Ä
	32 MB Hauptspeicher (SDRAM)		125	Ä
	64 MB Hauptspeicher (SDRAM)		280	Ä
	128 MB Hauptspeicher (SDRAM)		550	Ä
pl	2 GB Festplatte UW-SCSI (5400 rpm)		470	Ä
	4 GB Festplatte UW-SCSI (5400 rpm)		698	Ä
	9 GB Festplatte UW-SCSI		1.515	Ä
str	Streamer 1.2 GB (SCSI-II)		1.065	
	Streamer 2.5 GB (SCSI-II)		1.212	
	Streamer 5 GB (SCSI-II)		1.258	
	Streamer MLR1, 16/32 GB Wide-SCSI		4.091	
sp	4/8 GB DAT Laufwerk (SCSI-II)		1.453	
	12/24 GB DAT Laufwerk (SCSI-II)		1.982	
	CD-ROM Laufwerk 24fach		139	Ä
	CD-ROM Laufwerk 24x, SCSI-II		269	Ä

ALCATEL

Netto-DM

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	Typ	Proz/MHz	RAM (MB)	PLA (MB)	Monitor	KZ	Preis (DM)
--------	-----	----------	-------------	-------------	---------	----	---------------

Alcatel 8542 (Desktop)

PMMX/200	D	PMMX/200	32	2000	--	A	1.880	Ä
			32	3000	--	A	2.001	Ä
			32	4000	--	A	2.012	Ä
			32	6000	--	A	2.246	Ä
PMMX/233	D	PMMX/233	32	2000	--	A	1.912	Ä
			32	3000	--	A	2.033	Ä
			32	4000	--	A	2.044	Ä
			32	6000	--	A	2.278	Ä

Alcatel 8543 (Desktop)

P-II/233	D	P-II/233	32	2000	--	A	2.553	N
			32	3000	--	A	2.674	N
			32	4000	--	A	2.685	N
			32	6000	--	A	2.919	N
P-II/266	D	P-II/266	32	2000	--	A	2.736	N
			32	3000	--	A	2.857	N
			32	4000	--	A	2.868	N
			32	6000	--	A	3.102	N
P-II/300	D	P-II/300	32	2000	--	A	3.143	N
			32	3000	--	A	3.264	N
			32	4000	--	A	3.275	N
			32	6000	--	A	3.509	N
P-II/333	D	P-II/333	32	2000	--	A	3.646	N
			32	3000	--	A	3.767	N
			32	4000	--	A	3.778	N
			32	6000	--	A	4.012	N

Alcatel 8532 MMX (Mini Tower)

PMMX/200	T	PMMX/200	32	2000	--	A	1.885	Ä
			32	3000	--	A	2.006	Ä
			32	4000	--	A	2.017	Ä
			32	6000	--	A	2.251	Ä
PMMX/233	T	PMMX/233	32	2000	--	A	1.938	Ä
			32	3000	--	A	2.059	Ä
			32	4000	--	A	2.070	Ä
			32	6000	--	A	2.304	Ä

ALCATEL Netto-DM
Fortsetzung

Alcatel 8533 PII (Mini Tower)						
PII/233	T P-II/233	32	2000	--	A	2.591 Ä
		32	3000	--	A	2.712 Ä
		32	4000	--	A	2.723 Ä
		32	6000	--	A	2.957 Ä
PII/266	T P-II/266	32	2000	--	A	2.796 Ä
		32	3000	--	A	2.917 Ä
		32	4000	--	A	2.928 Ä
		32	6000	--	A	3.162 Ä
PII/300	T P-II/300	32	2000	--	A	3.197 Ä
		32	3000	--	A	3.318 Ä
		32	4000	--	A	3.329 Ä
		32	6000	--	A	3.563 Ä
PII/333	T P-II/333	32	2000	--	A	3.665 N
		32	3000	--	A	3.786 N
		32	4000	--	A	3.797 N
		32	6000	--	A	4.031 N

Alcatel 8562 mit 1x Pentium PRO						
P200S	T PPRO/200	64	2000	--	A	10.210 Ä
		64	4000	--	A	10.576 Ä
		64	9000	--	A	11.633 Ä

Alcatel 8562 mit 2x Pentium PRO						
P200D	T PPRO/200	64	2000	--	A	14.358 Ä
		64	4000	--	A	14.724 Ä
		64	9000	--	A	15.781 Ä

Inklusiv-Preise bei o.a. PC-Konfigurationen

KZ = Konf-Kennzeichen / Inklusiv-Optionen

KZ	DOS	WINDOWS	Tastatur	Maus
A	incl.	incl.	incl.	incl.

ALCATEL Netto-DM
Fortsetzung

Alcatel 8542 (Desktop)		
Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz		Ä
Pentium MMX / 233 MHz		
512 KB Pipelined Burst Cache		
32 MB Hauptspeicher (max. 128 MB)		
E-IDE Controller onboard		
3 ISA / 2 PCI Steckplätze		
ATI P264 GT VGA Chip		
2 MB Videospeicher		
1 x Universal Serial Bus		
seriell: 16550 UART		
parallel: 1 x EPP/ECP		
Tastatur, Maus		
Windows-Betriebssystem		
mit Pentium MMX / 200 MHz		1.269 Ä
mit Pentium MMX / 233 MHz		1.301 Ä

Optionen:		
16 MB Hauptspeicher	84	Ä
32 MB Hauptspeicher	165	Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Alcatel 8543 (Desktop)		
Prozessoren: Pentium II / 233 MHz		N
Pentium II / 266 MHz		N
Pentium II / 300 MHz		N
Pentium II / 333 MHz		N
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB		N
Onboard auf 384 MB RAM aufrüstbar		N
E-IDE Controller onboard		N
3 ISA / 4 PCI Steckplätze		N
PCI Windows Accelerator ATI AGP		N
2 MB Videospeicher		N
2 x Universal Serial Bus		N
seriell: 1 x 16550 UART		N
parallel: 1 x EPP/ECP		N
Tastatur, Maus		N
Windows Betriebssystem		N
Pentium II / 233 MHz / 512 KB		1.942 N
Pentium II / 266 MHz / 512 KB		2.125 N
Pentium II / 300 MHz / 512 KB		2.532 N
Pentium II / 333 MHz / 512 KB		3.035 N

Optionen:		
16 MB Hauptspeicher	84	N
32 MB Hauptspeicher	165	N
64 MB Hauptspeicher	402	N

Preise: siehe Konfigurationsübersicht N

Alcatel 8532 (Minitower)

Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz Ä
 Pentium MMX / 233 MHz
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 512 KB Pipelined Burst Cache
 Onboard auf 256 MB RAM aufrüstbar
 E-IDE Controller onboard
 4 ISA / 3 PCI Steckplätze
 PCI Windows Accelerator ATI Rage 3D Ä
 2 MB Videospeicher
 1 x Universal Serial Bus
 seriell: 2 x 6550 UART
 parallel: 1 x EPP/ECP
 Tastatur, Maus
 Windows Betriebssystem

mit Pentium MMX / 200 MHz 1.274 Ä
 mit Pentium MMX / 233 MHz 1.327 Ä

Optionen:

16 MB Hauptspeicher 84 Ä
 32 MB Hauptspeicher 165 Ä
 64 MB Hauptspeicher 402 Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Alcatel 8533 (Mini Tower)

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz Ä
 Pentium II / 266 MHz Ä
 Pentium II / 300 MHz N
 Pentium II / 333 MHz
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 Onboard auf 384 MB RAM aufrüstbar
 E-IDE Controller onboard
 3 ISA / 4 PCI Steckplätze
 PCI Windows Accelerator ATI AGP Ä
 4 MB Videospeicher Ä
 2 x Universal Serial Bus Ä
 seriell: 2 x 16550 UART Ä
 parallel: 1 x EPP/ECP
 Tastatur, Maus
 Windows Betriebssystem

Pentium II / 233 MHz / 512 KB Cache 1.980 Ä
 Pentium II / 266 MHz / 512 KB Cache 2.185 Ä
 Pentium II / 300 MHz / 512 KB Cache 2.586 Ä
 Pentium II / 333 MHz / 512 KB Cache 3.054 N

Optionen:

16 MB Hauptspeicher 84 Ä
 32 MB Hauptspeicher 165 Ä
 64 MB Hauptspeicher 402 Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Tower Alcatel 8562 / Pentium PRO Server

Prozessoren: Pentium PRO / 200 MHz
 512 KB Cache
 Hot Swap Backplane / 8 Schubladen
 Host Bus Architektur
 Mid Range Server N
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 Onboard auf 512 MB RAM aufrüstbar
 Fast und Wide SCSI-Controller onboard
 IDE Controller onboard
 3 x EISA / 4 x PCI Steckplätze
 VGA onboard
 Advanced / Remote Managment
 seriell: 2 x 16550 UART
 parallel: 1 x EPP/ECP
 Tastatur, Maus

Pentium PRO 200 MHz (512 KB) Single 8.593 Ä
 Pentium PRO 200 MHz (512 KB) Dual 12.741 Ä

Optionen:

32 MB Hauptspeicher (FPM/ECC) 212 Ä
 64 MB Hauptspeicher (FPM/ECC) 520 Ä
 128 MB Hauptspeicher (FPM/ECC) 1.480 Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Optionen für alle PCs

Farbmonitore

8515 Monitor (TCO / 15") 650 Ä
 8517 Monitor (TCO / 17") 1.260 Ä
 Monitorfuß 145

Backup Systeme

5 GB Streamer Drive 1.917 Ä
 16/32 GB Streamer Drive 6.182
 DAT Laufwerk 4/8 GB 2.148 Ä
 DAT Laufwerk 12/24 GB 2.989 Ä
 RAID 0-5 Controller 4.467 Ä
 Mylex DAC 962 PDU, 8 B FPM
 Zwei Kanal, Treiber und Wide SCSI Kabel

Festplatten

2.0 GB Festplatte (EIDE) 446 Ä
 3.0 GB Festplatte (EIDE) 567 Ä
 4.0 GB Festplatte (EIDE) 578 Ä
 6.0 GB Festplatte (EIDE) 812 Ä

2.0 GB Festplatte Wide (SCSI) 1.097 Ä
 4.0 GB Festplatte Wide (SCSI) 1.463 Ä
 9.0 GB Festplatte Wide (SCSI) 2.520 Ä

CD-ROM-LW

CD-ROM-LW (24x, EIDE) 194 Ä
 CD-ROM-LW (32x, SCSI) 307 Ä

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle
 Modell Typ Proz/MHz RAM (MB) PLA (MB) Monitor KZ Preis (DM)

E-1000 - Evolution 4000 Ä

MMX/200	D	PMMX/200	32	2100	--	B	1.840	N
			32	3200	--	B	1.980	Ä
			32	6400	--	B	2.120	Ä

MMX/233	D	PMMX/233	32	2100	--	B	2.060	Ä
			32	3200	--	B	2.200	Ä
			32	6400	--	B	2.340	Ä

E-3000 - Evolution 5000 Ä

MMX/200	D	PMMX/200	32	2100	--	B	1.990	Ä
			32	3200	--	B	2.130	Ä
			32	6400	--	B	2.270	Ä

MMX/233	D	PMMX/233	32	2100	--	B	2.205	Ä
			32	3200	--	B	2.345	Ä
			32	6400	--	B	2.485	Ä

E-3110 - Evolution 6000 Ä

PII/233	T	P-II/233	64	2100	--	B	2.699	Ä
			64	3200	--	B	2.839	Ä
			64	6400	--	B	2.979	Ä

PII/266	T	P-II/266	64	2100	--	B	2.970	Ä
			64	3200	--	B	3.110	Ä
			64	6400	--	B	3.250	Ä

PII/300	T	P-II/300	64	2100	--	B	3.370	Ä
			64	3200	--	B	3.510	Ä
			64	6400	--	B	3.650	Ä

PII/333	T	P-II/333	64	2100	--	B	3.700	N
			64	3200	--	B	3.840	N
			64	6400	--	B	3.980	N

E-4200 Enterprise Desktop N

PII/350	T	P-II/350	128	2100	--	B	4.530	N
			128	3200	--	B	4.670	N
			128	6400	--	B	4.810	N

PII/400	T	P-II/400	128	2100	--	B	5.005	N
			128	3200	--	B	5.145	N
			128	6400	--	B	5.285	N

Revolution 2X (Low-End-Server) Ä

PII/233	T	P-II/233	32	2100	--	B	3.690	Ä
			32	3200	--	B	3.830	Ä
			32	6400	--	B	3.970	Ä

PII/266	T	P-II/266	32	2100	--	B	3.840	Ä
			32	3200	--	B	3.980	Ä
			32	6400	--	B	4.120	Ä

PII/300	T	P-II/300	32	2100	--	B	4.190	Ä
			32	3200	--	B	4.330	Ä
			32	6400	--	B	4.470	Ä

PII/333	T	P-II/333	32	2100	--	B	4.490	Ä
			32	3200	--	B	4.630	Ä
			32	6400	--	B	4.770	Ä

Revolution 2XL (Midrange Server) Ä

PII/233	T	P-II/233	64	2100	--	B	5.530	Ä
			64	3200	--	B	5.670	Ä
			64	6400	--	B	5.810	Ä

PII/266	T	P-II/266	64	2100	--	B	5.640	Ä
			64	3200	--	B	5.780	Ä
			64	6400	--	B	5.920	Ä

PII/300	T	P-II/300	64	2100	--	B	5.990	Ä
			64	3200	--	B	6.130	Ä
			64	6400	--	B	6.270	Ä

PII/333	T	P-II/333	64	2100	--	B	6.360	Ä
			64	3200	--	B	6.500	Ä
			64	6400	--	B	6.640	Ä

Revolution 6 x 6 (Server) Ä

512 L2C	T	PPRO/200	128	2100	15"/C/V	B	17.302	
			128	3300	15"/C/V	B	17.442	
			128	5100	15"/C/V	B	17.532	

1024 L2C	T	PPRO/200	128	2100	15"/C/V	B	23.802	
			128	3300	15"/C/V	B	23.942	
			128	5100	15"/C/V	B	24.032	

Gateway ALR 7200 (Low-End-Server) N

PII/350	T	P-II/350	64	2100	--	B	5.915	N
			64	3200	--	B	6.055	N
			64	6400	--	B	6.195	N

PII/400	T	P-II/400	64	2100	--	B	6.680	N
			64	3200	--	B	6.820	N
			64	6400	--	B	6.960	N

Gateway ALR 8200 (Midrange Server)								
PII/350	T P-II/350	64	2100	--	B	8.030	N	
		64	3200	--	B	8.170	N	
		64	6400	--	B	8.310	N	
PII/400	T P-II/400	64	2100	--	B	8.790	N	
		64	3200	--	B	8.930	N	
		64	6400	--	B	9.070	N	

Inklusiv-Preise bei o.a. PC-Konfigurationen

KZ = Konf-Kennzeichen / Inklusiv-Optionen

KZ	DOS	WINDOWS	Tastatur	Maus
B	incl.	incl.	incl.	incl.

ALR Evolution Serie

E-1000 - Evolution 4000

Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz
 256 KB L2 Cache
 Intel 430 TX-Chipsatz
 32 MB Hauptspeicher (max. 256 MB)
 2.1 - 6.4 GB Festplatte
 CD-ROM LW 24fach
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 PCI-Grafikkarte (2 MB SGRAM)
 integr. Netzwerkkarte
 Business Audio

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

E-3000 - Evolution 5000

Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz
 512 KB L2 Cache
 32 MB Hauptspeicher (max. 256 MB)
 Intel 430TX Chipsatz
 2.1 - 6.4 GB Festplatte
 CD-ROM LW 32fach
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 ATI GT Grafikkarte (2 MB SGRAM)
 Schnittstellen:
 par., ser., 2 USB Ports
 Steckplätze:
 3 PCI / 3 ISA

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

E-3110 - Evolution 6000

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 Pentium II / 333 MHz

512 KB L2 Cache
 64 MB Hauptspeicher (max. 384 MB)
 2.1 - 6.4 GB Festplatte
 32fach CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 AGP Grafikkarte (8 MB SGRAM)

Steckplätze:
 3 PCI / 1 ISA / 1 PCI/ISA / AGP

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

E-4200 Enterprise Desktop

Prozessoren: Pentium II / 350 MHz
 Pentium II / 400 MHz
 512 KB L2 Cache
 128 MB Hauptspeicher (max. 384 MB)
 2.1 - 6.4 GB Festplatte
 32fach CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 Intel 440BX AGP Chipsatz
 Steckplätze:
 3 x PCI, 1 x ISA, 1 x ISA/PCI, 1 x AGP
 AGP Grafikkarte (8 MB SGRAM)

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Revolution 2X (Low-End-Server)

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 Pentium II / 333 MHz

32 MB Hauptspeicher (max. 512 MB)
 integr. UW-SCSI Controller
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 2.1 - 6.4 GB Festplatte
 CD-ROM LW (32fach)

Steckplätze:
 3 PCI / 2 EISA / 1 PCI/EISA
 Grafikkarte (2 MB)
 integr. Ethernet Controller

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Revolution 2XL (Midrange Server)

X

wie Modell Revolution 2X, jedoch mit:
 64 MB Hauptspeicher (max. 1 GB PPRO)
 Steckplätze:
 4 PCI / 1 EISA / 2 PCI/EISA
 Netzwerkkarte (PCI)

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Revolution 6 x 6 (Server)

X

Prozessor: Pentium PRO / 200 MHz
 512 KB bzw 1024 KB L2 Cache
 128 MB Hauptspeicher (max. 2 GB, ECC)
 PCI Grafikkarte (2 MB DRAM)
 integr. UW SCSI Controller
 Steckplätze:
 7 PCI / 4 EISA / 1 PCI/EISA
 Einschübe:
 9 x 3.5", 5 x 5.25"
 CD-ROM LW (SCSI)
 Intel 540GX Chipsatz

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Gateway ALR 7200 (Low-End-Server)

N

Prozessoren: Pentium II / 350 MHz
 Pentium II / 400 MHz
 512 KB L2 Cache
 64 MB Hauptspeicher (max. 1 GB)
 2.1 - 6.4 GB Festplatte
 32fach CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 Steckplätze:
 6 x PCI, 1 x PCI/ISA
 integr. Netzwerkkarte 10/100
 Grafikkarte 32Bit (2 MB)
 Dual Kanal PCI UltraSCSI Controller

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Gateway ALR 8200 (Midrange Server)

N

wie Modell ALR 7200, jedoch mit:
 Steckplätze:
 6 x PCI, 1 x ISA, 1 x PCI/ISA

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

AUSBAU/PERIPHERIE

pl	2.1 GB Festplatte (IDE, 3.5")	370	
	3.2 GB Festplatte (IDE, 3.5")	510	
	6.4 GB Festplatte (IDE, 3.5")	650	Ä
	4.5 GB Festplatte (SCSI)	990	Ä
	9.1 GB Festplatte (SCSI)	1.550	Ä
	CD-ROM-LW (32fach, IDE)	180	Ä
	CD-ROM-LW (32fach, SCSI)	285	Ä
	SCSI-Controller ADAPTEC AHA-2940 UW	290	Ä
	Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	75	
mb	DAT Tape Backup 12/24 GB DDS-3	1.850	Ä
	DAT Streamer 4/8 GB, SDT-7000R	1.770	Ä
	Tape Backup System 35/70 GB	18.000	Ä
bs	15" Monitor View R1	540	Ä
	17" Monitor View R1	900	Ä
	Tastatur	67	
	ALR-Maus	25	

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle
 Modell Typ Proz/MHz RAM PLA Monitor KZ Preis
 (MB) (MB) (DM)

Power Macintosh - Desktop Line

G3 DT-CD	D	PG3/233	32	4000	--	A	3.646	Ä
G3 DT-CD	D	PG3/266	32	4000	--	A	4.336	Ä

Power Macintosh - Tower Line

SB6549D/A	T	POW/275	32	6000	17"/C/V	A	3.534	Ä
M6142D/A	T	PG3/266	32	6000	--	A	5.215	Ä
M6572D/A	T	PG3/300	64	4000	--	A	7.180	Ä
M6629D/A	T	PG3/300	128	8000	--	A	10.422	Ä

* inkl. Modem

** inkl. TV Tuner+Modem

PowerBooks (Color-Notebooks)

PowerBook 1400

1400c-CD	N	POW/166	16	2000	TFT/11"	H	4.146	Ä
----------	---	---------	----	------	---------	---	-------	---

PowerBook G3

PB G3-CD	N	PG3/250	32	5000	TFT/12"	H	10.318	Ä
PB G3-CD	N	PG3/233	32	2000	DSTN/12"	H	4.991	N
PB G3-CD	N	PG3/233	32	2000	TFT/13"	H	6.284	N
PB G3-CD	N	PG3/250	32	4000	TFT/13"	H	7.922	N
PB G3-CD	N	PG3/292	64	8000	TFT/14"	H	11.284	N

Inklusiv-Preise bei o.a. PC-Konfigurationen

KZ = Konf-Kennzeichen / Inklusiv-Optionen

KZ	DOS*)	WINDOWS*)	Tastatur	Maus
A	incl.	incl.	incl.	incl.
H	incl.	incl.	incl.	incl.

*) entspr. APPLE-Betriebssystem

Power Macintosh G3 - Desktop Line

Die Power Macintosh G3 Serie zeichnet sich durch besondere Innovation hinsichtlich Systemarchitektur und Prozessortechnologie aus, die sowohl Leistung als auch Flexibilität dieser Rechner signifikant steigern und so Ihre Produktivität erhöhen und Kreativität fördern. Mit diesen Systemen rückt Ihre Idealvorstellung von leistungsfähigem Computing in greifbare Nähe.

Prozessoren: Power PC G3 / 233 MHz

Power PC G3 / 266 MHz

32 MB Hauptspeicher

4 GB Festplatte

512 KB Backside-Cache

24fach CD-ROM LW

Grafikkarte (2 MB SGRAM)

Ethernet-Anschluß

16 Bit Audiokarte

Disketten-LW 3.5" 1.44 MB

Maus, Tastatur

Desktop-Gehäuse

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Power Macintosh (Tower Line)

Der Power Macintosh, der erste RISC-PC, bietet extrem hohe Leistung und Kompatibilität. Er arbeitet bis zu zehnmal so schnell wie andere Macintosh Modelle. Sie können ihre bisherige Macintosh Anwendungen auf dem Power Macintosh einsetzen und mit der SoftWindows (SW) Software nutzen Sie auch Ihre DOS und Windows Applikationen. Für die Video-bearbeitung stehen die AV-Modelle zur Verfügung.

ga Prozessoren: PowerPC 603e / 275 MHz

PowerPC G3 / 266 MHz

PowerPC G3 / 300 MHz

32-128 MB Hauptspeicher

4.0 - 8.0 GB Festplatte

24fach CD-ROM LW

512 KB L2 Cache

Schnittstellen:

- 2 serielle Anschl.

- 1 Monitor-Anschluß

- 16 Bit Stereo- Ein/Ausgang

Disketten-LW 3.5" 1.44 MB

Maus, Tastatur

opt. ZIP-Laufwerk
Tower-Gehäuse

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Macintosh Mobile Line

X

Macintosh PowerBook Serie

ga Proz. PPC 603e / 166 MHz
PPC G3 / 233 MHz
PPC G3 / 250 MHz
PPC G3 / 292 MHz

Ä

N

N

Ä

Ä

16-64 MB Hauptspeicher
2.0 - 8.0 GB Festplatte
SuperDrive 1.44 MB

CD-ROM LW
2 PC-Card Steckplätze
IDE-Erweiterungsschacht

Display:

11.3"/12.1"/13.3"/14.1" TFT-Display
bzw 12.1" DSTN-Display

Ä

N

Diverse Schnittstellen
Audio In/Out
Infrarot

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Optionen für Desktops/Tower-PCs

bs Monitore

Apple Multiple Scan 720 (17")

974 Ä

Apple ColorSync (17")

1.569 Ä

Apple ColorSync (20")

3.569 Ä

Apple Studio Display (15.1" TFT)

4.250 N

ta Tastaturen

Apple Design Tastatur

142 Ä

Erweiterte Apple-Tastatur II

207

dr Drucker

Apple LaserWriter:

Apple LaserWriter 8500

4.051 Ä

ESCALA-Familie

ESCALA M104e (Minitower System)

1 Power PC 604e / 187 MHz
2 MB L2 Cache
1 Slot f. zus. CPU oder 2 zus. Platten
Expandable Memory bis 1 GB
Disketten-LW 2.88 MB (3.5")
1 SCSI2 SE / SE SCSI Anschluß
1 Ethernet-Anschluß
3 asynchr., 1 Centronics-Schnittstelle
Keyboard + Maus-Schnittstelle
1 MCA-Bus m. 4 freien MCA-Slots (ges.6)

21.473

ESCALA M204e (Minitower-System)

1 Dual-Power PC 604e / 187 MHz
2 MB L2 Cache
sonst wie Mod. M104e

35.564

ESCALA D204e (Deskside System)

1 Dual-Power PC 604e / 320 MHz
2 MB L2 Cache
3 Slots für zus. Dual-CPUs
3 zus. Hauptspeicher-Slots
Expandable Memory bis 4 GB
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
1 SCSI-2 SE / DE SCSI Anschluß
1 Ethernet-Anschluß
3 asynchr., 1 Centronics-Schnittstelle
1 MCA-Bus mit 5 fr. MCA-Slots (ges. 7)

81.724

ESCALA D404e (Deskside System)

2 Dual-Power PC 604e / 320 MHz
2 MB L2 Cache pro CPU
2 Slots f. zus. Dual-CPUs
4 zus. Hauptspeicher-Slots
Expandable Memory bis 4 GB
Expansion Cabinet mit 8 fr. MCA Slots +
14 fr. Plätze f. Platten u. Medias
sonst wie Mod. D204e

142.876

ESCALA R204e (Rack System)

1 36U Rack; 1 CPU Drawer incl.:
1 Dual-CPU Power PC 604e / 320 MHz
2 MB L2 Cache pro CPU
3 Slots f. zus. Dual-CPUs
4 zus. Hauptspeicher-Slots
Expandable Memory bis 4 GB
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
1 SCSI2 SE / DE SCSI Anschluß
1 Ethernet-Anschluß
3 asynchr., 1 Centronics-Schnittstelle
MCA-Bus m. 7 freien Slots (ges. 8)

82.909

BULL Netto-DM
Fortsetzung

ESCALA R404e (Rack System)

1 36U Rack; 1 CPU Drawer incl.:	
2 Dual-CPU Power PC 604 / 320 MHz	
2 MB L2 Cache pro CPU	
Expandable Memory bis 4 GB	
2 MCA-Buses m. 15 freien Slots (ges.16)	
sonst wie Mod. R204e	136.181

Hauptspeicher

64 MB Hauptspeicher	1.993
128 MB Hauptspeicher	3.986
256 MB Hauptspeicher	12.245

Interne Platten

Nur für Minitower Systems

2.1 GB Festplatte (SCSI-2) Hi Speed	2.051
4.2 GB Festplatte (SCSI-2) Hi Speed	2.780
9.1 GB Festplatte (SCSI-2) Hi Speed	4.562

Nur für Deskside Systems

4.2 GB Festplatte (SCSI-2) Hi Speed	2.942
9.1 GB Festplatte (SCSI-2) Hi Speed	4.966

Nur für Rack Systems

4.2 GB Festplatte (SCSI-2) Hi Speed	2.780
9.1 GB Festplatte (SCSI-2) Hi Speed	4.562

Interne Peripherie

Nur für Minitower und Rack Systems

4 GB DAT (4 mm) (SE-8bit)	2.920
7/14 GB Internal 8 mm VDAT	4.747
2.5/5 GB QIC 1/4" Internal Tape Drive	2.431

Nur für Deskside Systems

4 GB DAT (4 mm) CRU (SE-8bit)	3.265
2.5/5 GB QUIC 1/4" Internal Tape Drive	2.747
7/14 GB Internal 8 mm VDAT	5.179
600 MB CD-ROM 12x	1.127

Nur für Rack Systems

2.5/5 GB QIC Tape Drive	2.431
4 GB 4mm DAT (SE-8 bit)	2.949
7/14 GB 8mm VDAT Tape Drive	4.747
STK Magnetic Tape Unit 9 Track Drawer	25.321

Nur für Rack Systems

Disk/Media Drawer	6.186
-------------------	-------

BULL Netto-DM
Fortsetzung

Disk Array Subsystems

DAS 150	Raid Subsys. 7	8.800
DAS 1300	Raid Subsys. 10	24.294
DAS 2900	Raid Subsys. 20	32.392
Hi Speed-Platten (SCSI-2) für D.A.S.:		
	4.2 GB Festplatte	3.104
	8.8 GB Festplatte	4.939

Disk SSA Subsystem

SSA	Disk Subsystem Deskside	13.186
SSA	Disk Subsystem Rack	12.457
SSA	4.5 GB Disk Drive Module	4.562
SSA	9.1 GB Disk Drive Module	8.881

Bildschirme

DMUG010	17" Multiscan Color	2.815
DMUG011	20" Multiscan Color	5.354

Drucker

PR701	Zeilendrucker 475	12.399
PR801	Zeilendrucker 245/800 ZI/M	16.260
PR901	Zeilendrucker 370/1200 ZI/M	22.600
	dto. W/Paper Stacker	26.940

ESCALA Serie E

Base Cabinet:
2 Slots für CPU Board
1 Ultra SCSI Bus f. Medias und Disks
1 Disketten-LW 1.44 MB
Keyboard und Mouse Port
1 SVGA Adapter
1 MB Video RAM
1 Ethernet Port
2 asynchr. Lines, 1 Centr. Port
Disk Hot Swapping
4 Open Bays + 3 Slots oder
2 Open Bays + 4 Slots

ESCALA E:	No Redundant Power Supply	14.090
ESCALA E RD:	Redundant Power Supply	16.195

ESCALA Serie T

Base Cabinet:
4 Slots für CPU Board
1 Ultra SCSI Bus für Disks
1 SCSI Fast Wide Bus für Medias
1 Disketten-LW 1.44 MB
Keyboard und Mouse Port
1 SVGA Adapter
1 MB Video RAM
1 Ethernet Port
3 asynchr. Lines, 1 Centr. Port
Disk Hot Swapping

BULL Netto-DM
Fortsetzung

9 I/O-Slots: 6 PCI, 2 PCI/ISA, 1 ISA
 4 Open Bays + 3 Slots oder
 2 Open Bays + 4 Slots

ESCALA T: No Redundant Power Supply 27.898
 ESCALA T RD: Redundant Power Supply 30.004

Systemerweiterungen:

1 CPU Board PWPC 604/225 MHz 1 MB Cache 8.172
 1 CPU Board PWPC 604/360 MHz 4 MB Cache 14.653
 Upgrade CPU 604/225 auf CPU 604/360 MHz 7.608

Hauptspeicher ESCALA T Serie:

64 MB Hauptspeicher 1.993
 128 MB Hauptspeicher 3.986
 256 MB Hauptspeicher 12.245
 512 MB Hauptspeicher 28.192

Weitere Peripherie auf Anfrage.

CANON Netto-DM
*****Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	Typ	Proz/MHz	RAM (MB)	PLA (MB)	Monitor	KZ	Preis (DM)
--------	-----	----------	-------------	-------------	---------	----	---------------

COMPRI BN750 (incl. Drucker*)

BN750/1	N	PMMX/150	16	2000	DSTN/12" H		6.280
---------	---	----------	----	------	------------	--	-------

BN750/3	N	PMMX/166	48	3000	DSTN/12" H		6.980
---------	---	----------	----	------	------------	--	-------

BN750/2P	N	PMMX/166	32	3000	TFT/12" H		8.280 N
----------	---	----------	----	------	-----------	--	---------

BN750/4	N	PMMX/233	64	3000	TFT/12" H		9.280
---------	---	----------	----	------	-----------	--	-------

COMPRI CN600 (ohne Drucker)

CN600/1	N	PENT/133	16	1400	DSTN/12" H		3.280 Ä
---------	---	----------	----	------	------------	--	---------

CN600/1P	N	PMMX/150	16	2000	DSTN/12" H		4.280 Ä
----------	---	----------	----	------	------------	--	---------

CN600/2P	N	PMMX/150	16	2000	TFT/12" H		4.980 Ä
----------	---	----------	----	------	-----------	--	---------

CN600/3	N	PMMX/166	16	2000	XGA/12" H		6.480 Ä
---------	---	----------	----	------	-----------	--	---------

CN600/3D	N	PMMX/166	40	2000	DSTN/12" H		4.980 Ä
----------	---	----------	----	------	------------	--	---------

CN600/4	N	PMMX/166	72	2000	TFT/12" H		6.180 Ä
---------	---	----------	----	------	-----------	--	---------

(*) Preise incl. integr. Bubble-Jet-Drucker

Inklusiv-Preise bei o.a. PC-KonfigurationenKZ = Konf-Kennzeichen / Inklusiv-Optionen

KZ	DOS	WINDOWS	Tastatur	Maus
H	incl.	incl.	incl.	incl.

COMPRI BN750

Prozessoren: Pentium MMX / 150 MHz
 Pentium MMX / 166 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz

16-64 MB Hauptspeicher

2.0 - 3.0 GB Festplatte

Farbdisplays:

DSTN/SVGA 12.1" oder

TFT/SVGA 12.1"

Disketten LW 1.44 MB (3.5")

Soundkarte (SoundBlaster Pro komp.)

PC Cards: PCMCIA 2.1

2x Type II oder 1x Type III

Windows 95 und div. Software

Micro-Bubble-Jet Drucker 347 Z/s

Farbscanner (360 dpi, 16.7 Mio. Farben)

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

COMPRI CN600

Prozessoren: Pentium / 133 MHz

Pentium MMX / 150 MHz

Pentium MMX / 166 MHz

16-72 MB Hauptspeicher (max. 72 MB)

1.4 - 2.0 GB Festplatte

Bildschirm:

DSTN/12.1" (SVGA, Farbe) oder

TFT/12.1" (SVGA, Farbe) oder

TFT/12.1" (XGA, 1024x768)

Grafikkarte (2 MB EDO, onboard)

3.5" Diskettenlaufwerk

Soundkarte (SoundBlaster Pro komp.)

Touchpad

PCMCIA Type II, Type III

Schnittstellen:

par., ser., ext. CRT (RGB), Maus (PS/2)

Windows 95, diverse Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Optionen

Drucker Einheit:

Micro-Bubble-Jet-Drucker

CD-ROM, Lautsprecher, etc.

1.580

Multimedia-Einheit:

CD-ROM, Lautsprecher, Portreplicator

980

CC – Preisdatenbank

Zugriff auf aktuelle Computerpreise
 und auf zurückliegende Preise und Modelle
 in den 10-Jahres-Hersteller-Archiven

Detaillierte Infos und Demo-Dateien finden Sie im Internet:

<http://home.t-online.de/home/cc-seller>

Sehr geehrte Damen und Herren,

eine Datenbank über das aktuelle und frühere Computerangebot der Computer-Hersteller (bis zu 10 Jahre zurückliegend), das braucht eigentlich jeder Computer-Hersteller und jede Firma die ständig über das Computerangebot informiert sein muß.

Wann ist ein Computermodell auf den Markt gekommen ?

Wie war der damalige Preis und die spätere Preisentwicklung ?

Und wann ist es wieder vom Markt zurückgezogen worden ?

All diese Fragen können Sie sekundenschnell mit Hilfe der CC SELLER – Preisdatenbank beantwortet.

Beim Computerhersteller wird die CC-Preisdatenbank ständig in den Bereichen Vertrieb / Marketing, Technischer Kundendienst und Presse / Marketing Communications genutzt.

Der Vertrieb benötigt täglich Informationen über aktuelle und auch über alte Mitbewerbspreise bei Ablöse-Angeboten etc. Der Technische Kundendienst benötigt ständig die aktuellen und alten Mitbewerbspreise für Service-Angebote zu Fremdgeräten (Multi-Vendor-Service). Und auch die Marketing- und Presseabteilung muß häufig zur Markt- und Preisentwicklung Reports erstellen.

Deshalb ist die CC SELLER – Preisdatenbank eine wichtige und häufig genutzte Datenbank für: Computer-Hersteller, Service-Anbieter, Computer-Versicherungen, Computer-Finanzierungsinstitute, EDV-Sachverständige, etc.

Detaillierte Infos und Demo-Dateien finden Sie im Internet:

<http://home.t-online.de/home/cc-seller>

Gerne senden wir Ihnen detaillierte Informationsunterlagen zu.

Tel. 069-304047 Fax. 069-319038

E-Mail: cc-seller@t-online.de

www.cc-computerarchiv.de ©

Bitte beachten:

Alle Preise sind unverbindliche
"Orientierungspreise" lt. COMPAQ.

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	Typ	Proz/MHz	RAM (MB)	PLA (MB)	Monitor	KZ	Preis (DM)
--------	-----	----------	-------------	-------------	---------	----	---------------

Notebook PCsArmada 1500 (Notebook)

1560	N	PENT/166	16	2100	DSTN/12"	H	3.210 Ä
1560D-CD	N	PENT/166	16	3200	DSTN/12"	H	3.760 Ä
1590DT-CD	N	PMMX/166	16	2100	TFT/12"	H	4.420 Ä
1592DT-CD	N	PMMX/233	32	3200	TFT/12"	H	5.750 Ä
1598DT-CD	N	PMMX/266	32	4000	TFT/12"	H	7.080 N

Armada 4100/4200 (Notebook)

4210T	N	PMMX/233	32	3200	TFT/12"	H	6.010 Ä
4220T	N	PMMX/266	32	4000	TFT/12"	H	6.510 Ä

Armada 7300 (Notebook)

7360DMTCD	N	PMMX/200	32	3000	TFT/12"	H	7.510 Ä
7370DMTCD	N	PMMX/233	32	4000	TFT/12"	H	8.130 Ä
7380DMTCD	N	PMMX/266	32	4000	TFT/12"	H	8.760 Ä

Armada 7700 (Notebook)

7770MT-CD	N	PMMX/233	32	3200	TFT/12"	H	8.130 Ä
7790MT-CD	N	PMMX/233	32	5000	TFT/13"	H	10.010 Ä
7792MT-CD	N	PMMX/266	32	5000	TFT/13"	H	10.630 Ä

Armada 7800 (Notebook)

7800DT	N	P-II/266	64	5000	TFT/12"	H	12.380 N
--------	---	----------	----	------	---------	---	----------

Deskpro 2000, 4000, 6000-FamilieDeskpro 2000 (Desktop)

5233x	D	PMMX/233	16	2100	--	B	1.710 Ä
			32	3200	--	B	1.880 Ä
5233x-CDS	D	PMMX/233	32	3200	--	B	2.120 Ä
6233x	D	P-II/233	32	2100	--	B	2.240 Ä
6233x-CDS	D	P-II/233	32	3200	--	B	2.470 Ä
6266x-CDS	D	P-II/266	32	3200	--	B	2.650 Ä

Deskpro 2000 (Mini-Tower)

5233x-CDS	T	PMMX/233	32	3200	--	B	2.330 Ä
6300x-CDS	T	P-II/300	32	3200	--	B	3.120 Ä

Fortsetzung

Deskpro 4000N (Net-PC)

4000N	D	PMMX/233	32	2100	--	B	2.330 Ä
-------	---	----------	----	------	----	---	---------

Deskpro 4000S (Small)

4000S	D	PMMX/233	32	2100	--	B	2.380 Ä
-------	---	----------	----	------	----	---	---------

Deskpro 4000

5233x	D	PMMX/233	32	2400	--	B	2.560 Ä
5233x-CDS	D	PMMX/233	32	3200	--	B	2.840 Ä
6233x	D	P-II/233	32	2400	--	B	2.880 Ä
6233x-CDS	D	P-II/233	32	3200	--	B	3.130 Ä
6266x-CDS	D	P-II/266	32	3200	--	B	3.400 Ä
6300x-CDS	D	P-II/300	32	3200	--	B	3.940 Ä
6333x-CDS	D	P-II/333	32	3200	--	B	4.380 Ä

Minitower Modelle

5233x-CDS	T	PMMX/233	32	3200	--	B	2.940 Ä
6233x-CDS	T	P-II/233	32	3200	--	B	3.250 Ä
6266x-CDS	T	P-II/266	32	3200	--	B	3.500 Ä

Deskpro 6000 (Desktop)

6266x-CDS	D	P-II/266	32	4300	--	B	4.630 Ä
6300x-CDS	D	P-II/300	64	4300	--	B	5.380 Ä
6333x-CDS	D	P-II/333	64	4300	--	B	5.880 Ä

Minitower Modelle

6266x-CDS	T	P-II/266	64	4300	--	B	5.000 Ä
6300x-CDS	T	P-II/300	64	4300	--	B	5.500 Ä
6333x-CDS	T	P-II/333	64	4300	--	B	6.000 Ä

Deskpro EP-Serie

C266	D	PIIC/266	16	2100	--	B	1.880 N
			32	3200	--	B	2.060 N
6266	D	P-II/266	32	3200	--	B	2.290 N
6300-CDS	D	P-II/300	32	3200	--	B	2.980 N
6333-CDS	D	P-II/333	32	3200	--	B	3.410 N

Deskpro EN-Serie

6266	D	P-II/266	16	3200	--	B	2.750 N
			32	3200	--	B	2.940 N

6/98

40

CC SELLER / BC

COMPAQ

Netto-DM

Fortsetzung

6300	D P-II/300	32	3200	--	B	3.380	N
6333	D P-II/333	32	3200	--	B	3.810	N
<u>Modelle mit 100 MHz FSB</u>							
6350	D P-II/350	32	6400	--	B	4.690	N
6350-CDS	D P-II/350	64	6400	--	B	5.190	N
6400-CDS	D P-II/400	64	6400	--	B	5.750	N
<u>SCSI-Modelle</u>							
6333-CDS	D P-II/333	32	4300	--	B	5.810	N
6350-CDS	D P-II/350	64	4300	--	B	6.500	N
6400-CDS	D P-II/400	64	4300	--	B	7.060	N
<u>Deskpro EP-SBS-Serie</u>							
6266	T P-II/266	32	4300	--	B	3.190	N
6300	T P-II/300	32	4300	--	B	3.650	N
<u>Modelle mit 100 MHz FSB</u>							
6350-CDS	T P-II/350	64	6400	--	B	4.560	N

Workstation Produkte

Professional Workstation 5100

PW5100-1P	D P-II/266	32	2100	--	B	5.170	Ä
PW5100-1P	D P-II/300	64	4300	--	B	6.230	Ä
PW5100-1P	D P-II/333	64	4300	--	B	6.580	Ä

Professional Workstation 6000

PW6000-1P	D P-II/300	64	4300	--	B	8.190	Ä
		128	4300	--	B	14.770	Ä
PW6000-1P	D P-II/333	64	4300	--	B	9.260	Ä
		128	4300	--	B	15.700	Ä

Professional Workstation 8000

inklusive 2 Prozessoren

PW8000-2P	D PPRO/200	128	4300	--	B	13.430	Ä
-----------	------------	-----	------	----	---	--------	---

Server-Systeme

ProSignia 200 Server (incl. CD-ROM LW)

PS200	T P-II/233	32	--	--	C	2.580	Ä
PS200*	T P-II/233	32	--	--	C	2.910	Ä
PS200	T P-II/233	32	3200	--	C	3.310	Ä
		32	4300	--	C	4.170	Ä
PS200*	T P-II/266	32	--	--	C	3.430	Ä
		32	4300	--	C	4.600	Ä

6/98

41

CC SELLER / BC

COMPAQ

Netto-DM

Fortsetzung

PS200* T P-II/300 32 -- -- C 3.870 Ä

32 4300 -- C 4.900 Ä

* inkl. Ultra-Wide-SCSI Controller

PRO LIANT Server

ProLiant 800 (incl. CD-ROM LW)

inkl. einem Prozessor (max. 2)

PL6200 T PPRO/200 32 -- -- C 3.830

32 2100 -- C 4.410 Ä

32 4300 -- C 4.750 Ä

ProLiant 850 Rack-Systeme

PL6200R T PPRO/200 32 -- -- C 4.960

ProLiant 1200

M1 T P-II/233 32 -- -- E 5.120

ProLiant 1600 Tower-Systeme

M1 T P-II/266 64 -- -- E 6.240 Ä

M1 T P-II/300 64 -- -- E 6.690 Ä

ProLiant 2500 (inkl. CD-ROM LW)

M1 HPL T PPRO/200 64 -- -- E 8.650

ProLiant 3000 Tower-Systeme

M1 T P-II/300 64 -- -- E 8.330 Ä

M1 T P-II/333 64 -- -- E 9.410 N

ProLiant 5500 Tower-Systeme

M1 T PPRO/200 128 -- -- E 15.830 Ä

PRO LIANT Rack-Systeme (Server)

ProLiant 1600 Rack-Systeme

M1 T P-II/266 64 -- -- E 7.160 Ä

M1 T P-II/300 64 -- -- E 7.610 Ä

ProLiant 2500 Rack-Systeme

M1 HPL R PPRO/200 64 -- -- E 9.530

ProLiant 3000 Rack-Systeme

M1 R P-II/300 64 -- -- E 9.240 Ä

M1 R P-II/333 64 -- -- E 10.330 N

ProLiant 5500 Rack-Systeme

M1 T PPRO/200 128 -- -- E 16.870 Ä

ProLiant 6000

6/200 M1 T PPRO/200 64 -- -- E 19.380 Ä

128 -- -- E 20.690 Ä

ProLiant 6500

inkl. 1 Prozessor

512 C	T PPRO/200	128	--	--	E	31.270	Ä
1024 C	T PPRO/200	128	--	--	E	37.850	Ä

inkl. 2 Prozessoren

1024 C	T PPRO/200	256	--	--	E	50.640	Ä
--------	------------	-----	----	----	---	--------	---

ProLiant 7000

inkl. 1 Prozessor

512 C	T PPRO/200	128	--	--	E	36.140	Ä
1024 C	T PPRO/200	128	--	--	E	42.720	Ä

inkl. 2 Prozessoren

1024 C	T PPRO/200	256	--	--	E	54.990	Ä
--------	------------	-----	----	----	---	--------	---

Inklusiv-Preise bei o.a. PC-Konfigurationen

KZ = Konf-Kennzeichen / Inklusiv-Optionen

KZ	DOS	WINDOWS	Tastatur	Maus
A	incl.	incl.	incl.	incl.
B	incl.	incl.	incl.	incl.
C	incl.	incl.	incl.	---
E	incl.	incl.	incl.	---
H	incl.	incl.	incl.	incl.

Armada Notebook-Familie

Armada 1500: Perfekt ausgestattet
für unterwegs.

Armada 4100: Maximale Flexibilität
für unterwegs.

Armada 7300: Ultraleichte Desktop-Leistung
für unterwegs.

Armada 7700: Volle Desktop-Leistung für
unterwegs.

Armada 1500 (Notebook)

Prozessor: Pentium / 166 MHz
Pentium MMX / 166 MHz
Pentium MMX / 233 MHz
Pentium MMX / 266 MHz

16-32 MB Hauptspeicher (max. 80 MB)

2.1 - 4.0 GB Festplatte

1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")

20fach CD-ROM LW (optional)

Tastatur

Local Bus Grafikkarte (1 MB)

DSTN-Farb-Display (12.1") oder

TFT-Farb-Display (12.1")

2 x TypII o. 1 x TypIII PCMCIA Steckpl.

Trackball (optisch)

MS-Windows 95

div. Anwendungssoftware

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Armada 4100/4200 (Notebook)

wie Modell 1500, jedoch mit

Prozessoren: Pentium MMX / 233 MHz
Pentium MMX / 266 MHz

32 MB Hauptspeicher (max. 96 MB)

256 bzw. 512 KB L2 Cache

3.2 - 4.0 GB Festplatte

TFT-Farb-Display 12.1"

16-Bit Compaq Premier Sound

PCI-Local-Bus Grafikkarte

Tastatur & plusTouchpad

Windows 95 & LapLink

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Armada 7300 (Notebook)

Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz
Pentium MMX / 233 MHz
Pentium MMX / 266 MHz

512 KB L2 Cache

32 MB Hauptspeicher (max. 128 MB)

3.0 - 4.0 GB Festplatte

20fach CD-ROM LW

Disketten-LW 3.5" 1.44 MB

12.1" TFT Farbdisplay (800x600)

PCMCIA: 2 x Typ II o. 1 x Typ III
 16 Bit Compaq Premier Sound

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Armada 7700 (Notebook)

Prozessoren: Pentium MMX / 233 MHz
 Pentium MMX / 266 MHz
 32 MB Hauptspeicher (max. 144)
 Disketten-LW 1.44 MB 3.5" N
 20fach CD-ROM LW N
 12.1" o. 13.3" TFT-Aktivmatrix
 3.2 - 5.0 GB Festplatte
 33.6 kbps Modem
 Windows 95 & div. Software vorinst.

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Armada 7800 (Notebook)

Prozessor: Pentium II / 266 MHz N
 512 KB L2 Cache N
 64 MB Hauptspeicher N
 5.0 GB Festplatte N
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB N
 PCI-Grafikkarte (4 MB SGRAM) N
 Windows NT N

Preise: siehe Konfigurationsübersicht N

Optionen Armada

ze	8 MB Speicherkarte	116	Ä
	16 MB Speicherkarte	141	Ä
	32 MB Speicherkarte	240	Ä
	64 MB Speicherkarte	414	Ä
p1	1.4 GB Festplatte	881	Ä
	2.1 GB Festplatte	935	Ä
	3.2 GB Festplatte	1.780	

DESKPRO 2000/4000/6000-Familie

DESKPRO 2000:

- Wenn Qualität und Preis entscheiden

DESKPRO 4000:

- Wenn Produktivität und Kosten im Netz entscheiden

DESKPRO 6000:

- Wenn Technologie und Leistung im Netz entscheiden

Für alle Deskpro-Modelle:

ISA/PCI-Local Bus Architektur
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Tastatur und Maus
 Plug & Play ready

DESKPRO 2000/4000/6000-Familie

Prozessoren:

Mod. 5233x = Pentium MMX / 233 MHz
 Mod. 6200 = Pentium Pro / 200 MHz
 Mod. 6233x = Pentium II / 233 MHz
 Mod. 6266x = Pentium II / 266 MHz
 Mod. 6300x = Pentium II / 300 MHz
 Mod. 6333x = Pentium II / 333 MHz
 Mod. 6350x = Pentium II / 350 MHz
 Mod. 6400x = Pentium II / 400 MHz

16 - 64 MB Hauptspeicher (max. 384 MB)
 (max. 256 MB bei 4000/6000 Modellen)

Grafik Controller (on board):

Modelle 2000: S3 V2 PCI Grafikkarte
 Pentium Pro : Matrox Millenium (2 MB)
 Modelle 4000: S3 Virge GX (2 MB)

Modelle 6000: Maxtor Millenium II AGP

2 x ser. und 1 x par. Schnittstelle

Erweiterungssteckplätze u. LW-Einschübe

Mod. 2000 DT/MT : 5 Stkpl., 5 LWE

Mod. 4000/6000 DT: 5 Stkpl., 4 LWE

Mod. 4000/6000 MT: 7 Stkpl., 5 LWE

CD: inkl. CD-ROM Laufwerk

CDS: inkl. CD-ROM LW / Soundkarte

PDS: Inkl. PowerDrive CD-ROM / Soundkt.

Software

Windows 95 (PPRO Windows NT 4.0)

Mod. 6000 : Windows NT 4.0

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Professional Workstation 5100

(Workstation-Leistung im Desktop-Design)

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 Pentium II / 333 MHz
 512 KB L2 Cache
 32-64 MB Hauptspeicher (max. 512 MB)
 2.1 - 4.3 GB Festplatte (UW-SCSI)
 24fach CD-ROM LW (SCSI)
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 integr. UW-SCSI Controller
 integr. 10/100 Mbit Netzwerkkarte
 Matrox Millenium II Grafikkarte
 Compaq Premier Sound
 Steckplätze:
 3 x PCI, 1 x ISA, 1 x ISA/PCI
 Windows NT 4.0 WS & div. Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Professional Workstation 6000

(Grafik-Power für höchste Ansprüche)

Prozessor: Pentium II / 300 MHz
 Pentium II / 333 MHz
 512 KB 2nd-Level Cache
 bis auf 2 CPUs erweiterbar
 32-128 MB Hauptspeicher (max. 512 MB)
 Millenium II bzw. FireGL Grafikkarte
 2.1 - 4.3 GB Festplatte
 UW-SCSI Controller
 CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5 1.44 MB
 10 Massenspeicher-Einschübe
 Steckplätze:
 2 PCI, 4 PCI/ISA
 Maus, Tastatur
 Ethernet Controller (integriert)
 Premier Sound Audiosystem
 Schnittstellen:
 2 ser., 1 par., 2 USB, 1 UW-SCSI,
 1 PS/2, 1 VGA
 Windows NT Workstation 4.0

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Professional Workstation 8000

(Der Rechenleistungsprofi)

Prozessor: Pentium PRO / 200 MHz
 512 KB 2nd-Level Cache
 erweiterbar auf bis zu 4 CPUs
 Millenium II Grafikkarte
 128 MB Hauptspeicher (max. 3 GB)
 4.3 GB Festplatte (UW-SCSI)
 UW-SCSI Controller
 CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 10 Massenspeicher-Einschübe
 Steckplätze: 2 PCI, 4 PCI/ISA
 Ethernet Controller (integriert)
 Premier Soundsystem
 Windows NT Workstation 4.0

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Server-Systeme ProSignia 200-Familie
Der Einstiegs-Server zu Desktop-Preisen

ProSignia 200

ga Prozessoren: Pentium II / 233 MHz
Pentium II / 266 MHz
Pentium II / 300 MHz
512 KB L2 Cache
32 MB Hauptspeicher (max. 384 MB)
0 - 4.3 GB Festplatte
Netzwerk-Controller NetFlex-3/P
Erweiterungsteckplätze:
3 x PCI, 1 x ISA, 1 x PCI/ISA
CD-ROM Laufwerk
3.5" Diskettenlaufwerk
Tower-Gehäuse

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

ProLiant Server-Familie

Das Multiprozessor-System
für unternehmenskritische Anwendungen.

Für alle ProLiant Server

- Prozessoren: Pentium PRO / 200 MHz
Pentium II / 233 MHz
Pentium II / 266 MHz
Pentium II / 300 MHz
- ab 32 MB Hauptspeicher (max. 1 GB)
- Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
- internes CD-ROM-Laufwerk
- Compaq Smart Start
- Compaq Insight Management Software
- integr. 32-Bit Fast-SCSI-2 Controller
- NetFlex Controller
(für Netzeinbindung: Ethernet, TR, ...)
- Bus-Architektur:
Compaq TriFlex-Architektur für
I/O-Optimierung
- Schnittstellen:
interne und ext. SCSI-2 Schnittst.;
NetFlex Schnittstelle;
2 x seriell, 1 x parallel;
zzgl. diverser Schnittstellen;
- integriertes 1024 x 768
16-Farben-Graphiksystem
- Tastatur

ProLiant 800

Der Workgroup-Server
mit Wachstumspotential

bis zu 2 Prozessoren
Prozessoren: Pentium PRO / 200 MHz
256 KB L2 Cache
32 MB Hauptspeicher (max. 512 MB)
0 - 4.3 GB Festplatte
5 x PCI, 2 x ISA - Steckplätze

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

ProLiant 850 Rack-Systeme

Prozessor: Pentium PRO / 200 MHz
256 KB L2 Cache
32 MB Hauptspeicher (max. 512 MB)
PCI/ISA Systemarchitektur mit 4 Slots
integr. Ultra Wide SCSI Controller
integr. 10/100 TX UTP Netzwerkcontr.
5 Drive Bays
3 U Rack optimierte Höhe

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

ProLiant 1200

Der Workgroup-Server
mit hoher Verfügbarkeit

Prozessor: Pentium II / 233 MHz
512 KB L2 Cache
32 MB Hauptspeicher (max. 512 MB)
Steckplätze:
- 2 x PCI, 4 x PCI/EISA
Single-UW-SCSI Controller

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

ProLiant 1600

Der ultimative Workgroup-Server
für maximale Betriebsbereitschaft

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz
Pentium II / 300 MHz
512 KB L2 Cache
64 MB Hauptspeicher (max. 512 MB)
Steckplätze:
- 2 x PCI, 4 x PCI/ISA
Dual-UW-SCSI Controller

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

ProLiant 2500

Der Abteilungs-Server für
maximale Flexibilität

Modellübersicht:

ProLiant 2500 6/200

- bis zu zwei Pentium PRO Prozessoren
- 32 MB ECC (max. 1 GB)

Modell 1:

PPRO 200 MHz
32 MB / 256 KB Cache bzw.
64 MB / 512 KB Cache
Hot-Pluggable-SCSI-Einschub

Modell 1S:

wie Mod. 1, mit
Compaq SMART-2/P Array Controller

Modell 1N:

wie Mod. 1,
ohne Hot-Pluggable-SCSI-Einschub

Modell 4300N:

wie Mod. 1/N,
mit 4.3 GB SCSI-Platte

Alle Modelle incl.:

- integr. Remote-Konsole
- integr. Compaq 10/100 TX UTP-Contr.
- integr. Wide-Ultra-SCSI-Controller
- 1.44 MB Disketten-LW (3.5")
- internem CD-ROM Laufwerk
- Compaq SmartStart und
Compaq Insight Manager Software
- 6 Erw. Steckplätze: 2 PCI, 4 EISA/PCI

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

ProLiant 3000

Der preiswerte Abteilungs-Server
mit größerem Erweiterungspotential

Prozessor: Pentium II / 300 MHz
Pentium II / 333 MHz
512 KB L2 Cache
bis zu 2 Prozessoren
64 MB Hauptspeicher (max. 512 MB)
Steckplätze:
- 5 x PCI, 3 x PCI/EISA
Dual-UW SCSI Controller

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Ä
N

ProLiant 5500

Der führende Anwendungs-Server
Unterstützung von bis zu 4 Prozessoren

Prozessoren: Pentium PRO / 200 MHz
(max. 4 Prozessoren)

512 KB L2 Cache
128 MB Hauptspeicher (max. 3 GB)
5 x PCI, 3 x EISA/PCI Steckplätze
Dual-Channel-UW SCSI Controller

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

ProLiant 6000

Der Hochleistungs-Server für
unternehmenskritische Anwendungen.

Prozessor: Pentium PRO / 200 MHz
512 KB Cache
bis zu 4 Prozessoren
64 - 128 MB Hauptspeicher (max. 4 GB)
PCI/EISA Systemarchitektur mit 11 Slots
integr. Dual Channel UW-SCSI Controller
Netelligent 10/10 TX UTP Controller
3 Hot-Plug Festplattenkäfige
für 4x 1.6" oder 6x 1" Festplatten
2 optionale Hot-Plug Drive-Bays
6 Media Bays
Recovery Server Support
750 Watt Hot-Plug Netzteil
2 optional Hot-Plug Netzteile

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

ProLiant 6500

Der Rack-optimierte Midrange-Server
Hochverfügbarkeits-Server

Prozessor: Pentium PRO / 200 MHz
max. 4 Prozessoren
128-256 MB Hauptspeicher (max. 4 GB)
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
16fach IDE CD-ROM LW
Dual-Port Netelligent Netzwerkkarte
Steckplätze:
6 x PCI, 2 x EISA/PCI
PCI Video Controller (1 MB)
Tower-Gehäuse

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

ProLiant 7000

Der ultimative Server
 Hochverfügbarkeits-Server

Prozessor: Pentium PRO / 200 MHz
 128 MB Hauptspeicher (max. 4 GB)
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 16fach IDE CD-ROM LW
 Dual-Port Netelligent Netzwerkkarte
 Steckplätze:
 5 x PCI HotPlug, 5 x PCI, 2 x EISA
 PCI Video Controller (1 MB)
 19"-Rack

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

COMPAQ ProLiant Rack-Familie

Moderne Server-Leistung und maximale
 Flexibilität für den Einsatz in
 Rechenzentrum.

Die Komplett-Lösung zur Verwendung in Netz-
 werkschränken. Ausgestattet mit den
 gleichen Leistungsmerkmalen wie die
 Compaq ProLiant Server in Tower-Form,
 bieten diese zum Einsatz in 19"-Netzwerk-
 schränken vorgesehenen Modelle genau die
 richtige, bewährte Kombination von
 Zuverlässigkeit, Verwaltbarkeit und
 Funktionalität für unternehmensweite
 Netzwerke.

Folgende ProLiant-Modelle sind als
 Rack-Server verfügbar:

- ProLiant 850 R
- ProLiant 2500 R
- ProLiant 5000 R
- ProLiant 6000 R (mit Umrüstsatz)
- ProLiant 6500 R (mit Umrüstsatz)
- ProLiant 7000 R (mit Umrüstsatz)

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Optionen für PCs

ze	Zentraleinheits-Erw.		
	8 MB Speicher-Modul	ab	91 Ä
	16 MB Speicher-Modul	ab	109 Ä
	32 MB Speicher-Modul	ab	196 Ä
	64 MB Speicher-Modul	ab	381 Ä
	128 MB Speicher-Modul	ab	762 Ä

ze	Controller		
	Ultra-SCSI-PCI-Controller	398	Ä
mb	Streamer-Kassetten		
	4/8 GB DAT-Bandlaufwerk	1.794	Ä
p1	Festplatten		
	2.1 GB Festplatte (SCSI)	1.059	
	4.2 GB Festplatte (SCSI)	991	Ä
	2.4 GB Festplatte (Ultra-ATA)	571	
	4.3 GB Festplatte (Ultra-ATA)	718	
	6.4 GB Festplatte (Ultra-ATA)	879	N
	8.4 GB Festplatte (Ultra-ATA)	971	N
	CD-ROM Laufwerk (16x, int., IDE)	253	Ä
	CD-ROM Laufwerk (24x, int., IDE)	269	N
bs	Bildschirmgeräte		
	V40 Farbmonitor (14")	453	Ä
	V55 Farbmonitor (15", TCO 95)	582	Ä
	V75 Farbmonitor (17", TCO 95)	1.106	N
	V90 Farbmonitor (19", TCO 95)	1.715	N
	P75 Farbmonitor (17", TCO 95)	1.288	Ä
	P110 Farbmonitor (21", TCO 95)	2.653	Ä
	P1610 Farbmonitor (24", TCO 95)	4.818	Ä
	TFT450 Flat Panel Monitor	2.612	Ä
	TFT500 Flat Panel Monitor	3.153	Ä
sp	Compaq Maus	41	Ä
	Tastatur	59	

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle *)
 Modell Typ Proz/MHz RAM PLA Monitor KZ Preis
 (MB) (MB) (DM)

PACOMP PCs

P11-CD	T	P-II/266	32	2100	17"/C/V	B	1.723	Ä
P11-CD	T	P-II/300	32	2100	17"/C/V	B	2.240	Ä
P11-CD	T	P-II/333	32	2100	17"/C/V	B	2.499	N
P166-CD	T	PMMX/166	32	2100	15"/C/V	B	1.206	N
P200-CD	T	PMMX/200	32	2100	15"/C/V	B	1.245	N
P233-CD	T	PMMX/233	32	2100	15"/C/V	B	1.292	N
AK6-CD	T	A-K6/233	32	2100	15"/C/V	B	1.292	N
IBM MX	T	6x86/233	32	2100	15"/C/V	B	1.292	N

IBM Aptiva

P166-CD	T	PMMX/166	32	2100	15"/C/V	B	1.637	N
P233-CD	T	PMMX/233	32	2100	15"/C/V	B	1.723	N
A-K6-CD	T	A-K6/233	32	2100	15"/C/V	B	1.723	N
P11233-CD	T	P-II/233	32	2100	15"/C/V	B	2.154	N
P11266-CD	T	P-II/266	32	2100	15"/C/V	B	2.240	N

Notebooks

Acer-CD	N	PMMX/166	16	2000	DSTN/12" H		2.844	Ä
Hyundai	N	PMMX/166	16	1400	DSTN/12" H		2.844	Ä

Inklusiv-Preise bei o.a. PC-Konfigurationen

KZ = Konf-Kennzeichen / Inklusiv-Optionen

KZ	DOS	WINDOWS	Tastatur	Maus
H	incl.	incl.	incl.	incl.
B	incl.	incl.	incl.	incl.

Comtech-Serie

Prozessoren: Pentium MMX / 166 MHz
 Pentium MMX / 200 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 Pentium II / 333 MHz
 AMD K6 MMX / 233 MHz
 IBM MX PR / 233 MHz

512 KB L2-Cache
 2.1 GB Festplatte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 24fach CD-ROM LW
 3D Stereo Soundkarte
 Win95-Tastatur
 Steckplätze:
 - 3 x PCI
 - 3 x ISA
 15" bzw. 17" Farbbildschirm
 Windows-Betriebssystem

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

IBM Aptiva

Prozessor: Pentium MMX / 166 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz
 Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 AMD K6 MMX / 233 MHz
 32 MB Hauptspeicher (SDRAM)
 2.1 GB Festplatte
 24fach CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 ATX-Motherboard mit USB-Anschluß
 3D 16Bit Crystal Sound Aktivboxen
 IBM Win-95 Tastatur
 IBM Mouse und Mikrofon
 15" IBM Color-Monitor
 4 MB 3D ATI Grafikkarte (Rage Pro)
 Windows-Betriebssystem

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Acer Notebook

Prozessor: Pentium MMX / 166 MHz
 16 KB L1-Cache
 16 MB Hauptspeicher (EDO)
 2.0 GB Festplatte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 16-Bit Soundkarte
 PCMCIA-Slots:
 - 2 x TypII o. 1 x TypIII

eingebautes Mikrofon
 Touchpad
 Windows 95 - Betriebssystem 2.844 Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Hyundai Notebook

Prozessor: Pentium MMX / 166 MHz
 16 MB Hauptspeicher (EDO)
 20fach CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 1.4 GB Festplatte
 16-Bit Soundkarte
 Schnittstellen:
 - Infrarot, Line-in/out Mikro jack,
 - Game/Midi-Port, PCMCIA 1 x TypII o.
 - TypIII
 Win95-Tastatur
 Windows95-Betriebssystem 2.844 Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Optionen

Hauptspeicher
 16 MB EDO-RAM 38 Ä
 32 MB EDO-RAM 76 Ä
 32 MB SDRAM 85 Ä

Festplatten
 2.1 GB Festplatte (EIDE) 232 Ä
 4.3 GB Festplatte (EIDE) 318 Ä
 6.4 GB IBM Festplatte (EIDE) 430 Ä
 8.4 GB Diamond Festplatte (EIDE) 473 N
 11.5 GB Diamond Festplatte (EIDE) 689 N
 12.1 GB Quantum Festplatte (EIDE) 646 N
 4.1 GB Festplatte (UltraSCSI) 473 N

Monitore
 Monitor Pacomp (15") 344 Ä
 Monitor Pacomp (17", 69 KHz) 516 Ä
 Monitor Pacomp (17", 86 KHz) 861 Ä
 Samsung SyncMaster 500p (15") 516 Ä
 Samsung SyncMaster 500s (15") 430 N
 Samsung SyncMaster 700p (17", 85 KHz) 1.120 Ä
 IBM Monitor (15") 429 N
 IBM Monitor (17") 689 N
 Hitachi Monitor (19", 93 KHz, TCO 95) 1.378 N

Grafikkarten
 3Dfx Grafik-Zusatzkarte 215 Ä

Tintenstrahldrucker

HP DeskJet 670C (4 S/M) 344 Ä
 HP DeskJet 694C (4 S/M) 387 N
 HP Deskjet 720C (8 S/M) 516 Ä
 HP Deskjet 400L (5 S/M) 240 Ä
 Canon BJC 250 240 Ä
 Canon BJC 4300 344 N
 Epson Stylus Color 600 430 Ä
 Epson Stylus Color 800 603 Ä

Laserdrucker

HP-Laser Jet 6L (6 S/M) 689 Ä

CD-ROM-Laufwerke

CD-ROM Laufwerk (24fach) 94 Ä
 CD-ROM Laufwerk (32fach) 111 Ä
 CD-ROM Laufwerk (32fach, SCSI) 189 N

Mäuse und Tastaturen

Pacomp Win95 Tastatur 22 Ä
 Pacomp Maus (400 dpi) 25
 Logitech PilotMouse 42
 Logitech PilotMouse Plus 51
 Logitech MouseMan Plus 77
 CordLess MouseMan 85

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle
 Modell Typ Proz/MHz RAM (MB) PLA (MB) Monitor KZ Preis (DM)

Color-Notebooks

Latitude Cpi
 Cpi233-CD N P-II/233 32 3200 TFT/12" H 5.290 N

Cpi266-CD N P-II/266 64 4000 TFT/13" H 6.490 N

Latitude CP
 CP200-CD N PMMX/200 32 2100 DSTN/12" H 3.990 N

CP166-CD N PMMX/166 32 2100 TFT/12" H 4.690 Ä

CP233-CD N PMMX/233 32 3200 TFT/12" H 4.990 Ä

CP233-CD N PMMX/233 32 3200 TFT/13" H 5.490 Ä

Inspiron 3000
 M200 ST N PMMX/200 32 2100 TFT/12" A 4.051 N

M233 ST N PMMX/233 32 3200 TFT/12" A 4.439 N

D233 XT N P-II/233 32 3200 TFT/13" A 5.172 N

D266 XT N P-II/266 64 4000 TFT/13" A 5.861 N

Desktop-/Tower-PCs

Dimension Paketangebote (mit CD-ROM)
 XPS D266 T P-II/266 64 6400 17"/C/V A 3.099 Ä

XPS D300 T P-II/300 64 6400 17"/C/V A 3.357 Ä

XPS D333 T P-II/333 64 8400 17"/C/V A 3.659 Ä
 128 10100 19"/C/V A 4.565 N

XPS R350 T P-II/350 64 6400 17"/C/V A 3.444 N

XPS R350 T P-II/350 64 8400 17"/C/V A 4.306 N

XPS R400 T P-II/400 64 6400 17"/C/V A 4.220 N

XPS R400 T P-II/400 128 8400 19"/C/V A 5.340 N

OptiPlex GX1 L (Slimline)
 GX1 6266 D P-II/266 32 3200 15"/C/V A 3.525 N
 64 4300 17"/C/V A 3.885 N
 128 6400 17"/C/V A 5.235 N

SCSI-Konfigurationen
 GX1 6266 D P-II/266 32 4000 15"/C/V A 4.294 N
 64 4000 17"/C/V A 4.634 N
 128 4000 17"/C/V A 5.674 N

GX1 6333 D P-II/333 32 3200 15"/C/V A 4.025 N
 64 4300 17"/C/V A 4.385 N
 128 6400 17"/C/V A 5.735 N

SCSI-Konfigurationen
 GX1 6333 D P-II/333 32 4000 15"/C/V A 4.794 N
 64 4000 17"/C/V A 5.134 N
 128 4000 17"/C/V A 6.174 N

GX1 6350 D P-II/350 32 3200 15"/C/V A 4.175 N
 64 4300 17"/C/V A 4.535 N
 128 6400 17"/C/V A 5.885 N

SCSI-Konfigurationen
 GX1 6350 D P-II/350 32 4000 15"/C/V A 4.944 N
 64 4000 17"/C/V A 5.284 N
 128 4000 17"/C/V A 6.324 N

GX1 6400 D P-II/400 32 3200 15"/C/V A 4.615 N
 64 4300 17"/C/V A 4.975 N
 128 6400 17"/C/V A 6.325 N

SCSI-Konfigurationen
 GX1 6400 D P-II/400 32 4000 15"/C/V A 5.384 N
 64 4000 17"/C/V A 5.724 N
 128 4000 17"/C/V A 6.764 N

OptiPlex GX1 M (Medium Desktop, NT 4.0)
 GX1 6266 D P-II/266 64 4300 17"/C/V A 3.975 N
 128 6400 17"/C/V A 5.325 N

SCSI-Konfigurationen
 GX1 6266 D P-II/266 32 4000 15"/C/V A 4.384 N
 64 4000 17"/C/V A 4.724 N
 128 4000 17"/C/V A 5.764 N

GX1 6333 D P-II/333 32 3200 15"/C/V A 4.115 N
 64 4300 17"/C/V A 4.475 N
 128 6400 17"/C/V A 5.825 N

SCSI-Konfigurationen
 GX1 6333 D P-II/333 32 4000 15"/C/V A 4.884 N
 64 4000 17"/C/V A 5.224 N
 128 4000 17"/C/V A 6.264 N

GX1 6350 D P-II/350 32 3200 15"/C/V A 4.265 N
 64 4300 17"/C/V A 4.625 N
 128 6400 17"/C/V A 5.975 N

DELL COMPUTER Netto-DM
Fortsetzung

<u>SCSI-Konfigurationen</u>									
GX1 6350 D P-II/350	32	4000	15"/C/V	A	5.034	N			
	64	4000	17"/C/V	A	5.374	N			
	128	4000	17"/C/V	A	6.414	N			

GX1 6400 D P-II/400	32	3200	15"/C/V	A	4.705	N			
	64	4300	17"/C/V	A	5.065	N			
	128	6400	17"/C/V	A	6.415	N			

<u>SCSI-Konfigurationen</u>									
GX1 6400 D P-II/400	32	4000	15"/C/V	A	5.474	N			
	64	4000	17"/C/V	A	5.814	N			
	128	4000	17"/C/V	A	6.854	N			

<u>OptiPlex GX1 MT (Mini Tower, NT 4.0)</u>									
GX1 6266 T P-II/266	32	3200	15"/C/V	A	3.665	N			
	64	4300	17"/C/V	A	4.025	N			
	128	6400	17"/C/V	A	5.375	N			

<u>SCSI-Konfigurationen</u>									
GX1 6266 T P-II/266	32	4000	15"/C/V	A	4.434	N			
	64	4000	17"/C/V	A	4.774	N			
	128	4000	17"/C/V	A	5.814	N			

GX1 6333 D P-II/333	32	3200	15"/C/V	A	4.165	N			
	64	4300	17"/C/V	A	4.525	N			
	128	6400	17"/C/V	A	5.875	N			

<u>SCSI-Konfigurationen</u>									
GX1 6333 D P-II/333	32	4000	15"/C/V	A	4.934	N			
	64	4000	17"/C/V	A	5.274	N			
	128	4000	17"/C/V	A	6.314	N			

GX1 6350 D P-II/350	32	3200	15"/C/V	A	4.315	N			
	64	4300	17"/C/V	A	4.675	N			
	128	6400	17"/C/V	A	6.025	N			

<u>SCSI-Konfigurationen</u>									
GX1 6350 D P-II/350	32	4000	15"/C/V	A	5.084	N			
	64	4000	17"/C/V	A	5.424	N			
	128	4000	17"/C/V	A	6.464	N			

GX1 6400 D P-II/400	32	3200	15"/C/V	A	4.755	N			
	64	4300	17"/C/V	A	5.115	N			
	128	6400	17"/C/V	A	6.465	N			

<u>SCSI-Konfigurationen</u>									
GX1 6400 D P-II/400	32	4000	15"/C/V	A	5.524	N			
	64	4000	17"/C/V	A	5.864	N			
	128	4000	17"/C/V	A	6.904	N			

<u>Dell Precision WorkStation 410</u>									
410 6350 T P-II/350	128	4000	17"/C/V	A	7.821	N			
410 6400 T P-II/400	128	4000	17"/C/V	A	8.171	N			

DELL COMPUTER Netto-DM
Fortsetzung

Server-Systeme

<u>PowerEdge 2200 (PCI/EISA)</u>									
2200-266 T P-II/266	64	4000	15"/C/V	A	4.995	Ä			

2200-333 T P-II/333	64	4000	15"/C/V	A	5.595	Ä			
---------------------	----	------	---------	---	-------	---	--	--	--

<u>PowerEdge Server 2300</u>									
2300-333 T P-II/333	64	4000	15"/C/V	A	6.750	N			

2300-350 T P-II/350	64	4000	15"/C/V	A	7.450	N			
---------------------	----	------	---------	---	-------	---	--	--	--

2300-400 T P-II/400	64	4000	15"/C/V	A	8.150	N			
---------------------	----	------	---------	---	-------	---	--	--	--

PowerEdge 4200 Dualprozessor (PCI/EISA)
Konfigurationspreise incl. 1x CPU:

4200-266 T P-II/266	64	4000	15"/C/V	A	7.395	Ä			
---------------------	----	------	---------	---	-------	---	--	--	--

4200-300 T P-II/300	64	4000	15"/C/V	A	8.540	Ä			
---------------------	----	------	---------	---	-------	---	--	--	--

4200-333 T P-II/333	64	4000	15"/C/V	A	8.590	N			
---------------------	----	------	---------	---	-------	---	--	--	--

PowerEdge 6100 Multiprozessor (PCI/EISA)
Konfigurationspreise incl. 1x CPU:

6100-200 T PPRO/200	64	4000	15"/C/V	A	14.045	Ä			
	64	9000	15"/C/V	A	14.755	Ä			
	128	4000	15"/C/V	A	18.345	Ä			
	128	9000	15"/C/V	A	19.055	Ä			

Inklusiv-Preise bei o.a. PC-Konfigurationen

KZ = Konf-Kennzeichen / Inklusiv-Optionen

KZ	DOS	WINDOWS	Tastatur	Maus
A	incl.	incl.	incl.	incl.
H	incl.	incl.	incl.	incl.

Notebooks

Latitude CP/CPi (Notebook)

Prozessoren: Pentium MMX / 166 MHz
 Pentium MMX / 200 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz
 Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz

32-64 MB Hauptspeicher
 2.1 - 4.0 GB Festplatte
 20fach CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 12.1"/13.3" TFT Farbdisplay (800x600)
 128 Bit PCI Video (2 MB)
 ser. + par. Anschluß
 PCMCIA: 2 x Typ II o. 1 x Typ III
 Windows 95

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Desktop-/Tower PCs

Dimension Paketangebote

Die Dimension Produktlinie steht für attraktive Paketangebote mit der neuesten Technologie. Im Kaufpreis enthalten ist das Basis-Service-Paket mit Abhol-Reparaturservice für ein Jahr.

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

OptiPlex GX1 L

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 333 MHz
 Pentium II / 350 MHz
 Pentium II / 400 MHz

512 KB L2 Cache
 32-128 MB Hauptspeicher (max. 384 MB)
 3.2 - 6.4 GB Festplatte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 AGP Grafikkarte (4 MB SGRAM)
 16 Bit Audiochip
 Schnittstellen:
 2 x ser., par., 2 x USB, Maus,
 Tastatur, VGA

Steckplätze:

1 x PCI, 1 x ISA, 1 x PCI/ISA

Laufwerkeinschübe:

1 x extern, 1 x intern

(integr. 3Com-Netzwerkschnittstelle)
 Cherry Tastatur, MS Maus

Ä
Ä
N
Ä
N
N
Ä
Ä

15"/17" DELL Monitor
 Windows NT 4.0

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

OptiPlex GX1 M

wie Modell GX1 L, jedoch mit:
 Steckplätze:
 3 x PCI, 2 x PCI/ISA
 Laufwerkeinschübe:
 2 x extern, 2 x intern

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

OptiPlex GX1 MT

wie Modell GX1 L, jedoch mit:
 Minitower-Gehäuse
 Steckplätze:
 3 x PCI, 2 x ISA, 2 x PCI/ISA
 Laufwerkeinschübe:
 3 x extern, 2 x intern

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

WorkStation 410

Prozessoren: Pentium II / 350 MHz
 Pentium II / 400 MHz
 512 KB L2 Cache
 128 MB Hauptspeicher (ECC SDRAM)
 4 GB Festplatte (UW-SCSI)
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 Diamon Fire GL 1000 AGP-Grafikkarte
 inkl. 8 MB SGRAM, Permedia 2
 12/24fach CD-ROM LW
 17" Dell Monitor (D1025-HE)
 WorkStation Service Paket
 Tastatur, Maus
 Windows NT WorkStation 4.0

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Server-Systeme

PowerEdge 2200 Dualprozessor (PCI, EISA, Tower)

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 333 MHz

512 KB L2 Cache
 64 MB Hauptspeicher (max. 512 MB)
 4 GB Festplatte (SCSI)

Ä
Ä

Ä
Ä

Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
N
Ä
Ä
Ä

Ä
Ä
Ä

Colorbildschirm (15"/SVGA)
 Ethernet-Karte 10 MBit
 1 par. u. 2 ser. Schnittstellen
 LocalBus Video 1 MB
 Mausanschluß
 6 Steckplätze: 3xPCI, 3xEISA
 6 Laufwerkeinschübe (3 ext., 3 int.)
 PCI Ultra Wide SCSI III Controller
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 CD-ROM Laufwerk (SCSI)
 15" DELL-Monitor
 Spacesaver Tastatur

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

PowerEdge Server 2300

Prozessoren: Pentium II / 333 MHz
 Pentium II / 350 MHz
 Pentium II / 400 MHz

512 KB L2 Cache
 64 MB Hauptspeicher
 CD-ROM LW (SCSI)
 4 GB Festplatte (SCSI)
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 Intel PCI-Netzwerkkarte
 15" DELL-Monitor (D825-TM)
 erweitertes Service Plus Paket
 passives SCSI-Backplane 6 x 1"

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

PowerEdge 4200 Dualprozessor

wie PowerEdge 2200, jedoch mit
 64 MB Hauptspeicher (max. 1 GB)
 8 Steckplätze: 5xPCI, 3xEISA
 10 Laufwerkeinschübe (alle extern)
 SCSI Backplane

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Speichererweiterungen PowerEdge

32 MB Hauptspeicher	300	Ä
64 MB Hauptspeicher	600	Ä
128 MB Hauptspeicher	1.200	Ä
256 MB Hauptspeicher	2.400	Ä
512 MB Hauptspeicher	4.800	Ä

PowerEdge 6100 Multiprozessor (EISA, PCI, Tower)

Prozessoren: Pentium PRO / 200 MHz
 (mit 1, 2 oder 4 Pentium-Prozessoren)
 64 MB Hauptspeicher (max. 1 GB)
 4 - 9 GB Festplatte (SCSI)
 CD-ROM-LW (24fach, SCSI)
 Colorbildschirm (15"/SVGA)
 1 par. u. 2 ser. Schnittstellen
 Mausanschluß
 PCI Local Bus Video
 1 MB Video Speicher
 10 Steckplätze:
 6x PCI, 4x PCI/EISA
 10 Laufwerkeinschübe (ext.)
 PCI SCSI-Kontroller UltraWide
 SCSI Backplane
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 DELL-Tastatur

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

AUSBAU/PERIPHERIE für alle Modelle

Monitore

bs Dell D828-L (15")	495	
Dell D825-TM (15")	655	
Dell D1028-L (17")	695	Ä
Dell D1025-HE (17", 92 kHz)	1.135	
Dell D1226-H (19")	1.450	N
Dell D2128-TCO (21", 102 KHz)	2.500	

Festplatten

p1 4 GB Festplatte (SCSI, 3.5")	990	Ä
9 GB Festplatte (SCSI, 3.5")	1.700	Ä
3.2 GB Festplatte (EIDE)	420	Ä
4.3 GB Festplatte (EIDE)	440	
6.4 GB Festplatte (EIDE)	650	

sp Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	50	
--------------------------------	----	--

CD-ROM Laufwerke

14/32 EIDE CD-ROM LW	200	Ä
----------------------	-----	---

Netzwerkkarten

3COM 905B TX-E Ethernet	175	Ä
Intel 10/100 MBit	160	

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle
 Modell Typ Proz/MHz RAM PLA Monitor KZ Preis
 (MB) (MB) (DM)

Color Notebooks

HiNote VP 700

703	N	PMMX/166	16	2160	XGA/13"	H	3.553	Ä
717-CD	N	PMMX/200	32	2160	TFT/12"	H	4.618	Ä
725-CD	N	PMMX/200	32	3200	XGA/13"	H	5.566	Ä
735-CD	N	PMMX/233	32	4000	XGA/13"	H	6.750	Ä
745-CD	N	PMMX/266	32	4000	XGA/13"	H	7.105	Ä
765-CD	N	P-II/266	32	4000	XGA/13"	H	8.289	N

HiNote Ultra 2000

2000-CD	N	PMMX/233	32	4000	XGA/14"	H	8.289	Ä
2000-CD	N	PMMX/266	32	4000	XGA/14"	H	8.882	Ä

Digital PC-Familie

Digital PC 3010

3010	D	A-K6/200	16	2000	--	A	1.711	
3010	D	PMMX/200	16	2000	--	A	1.842	Ä

Digital PC 3100

Slimline-Gehäuse

3100	D	A-K6/200	16	2100	--	A	1.839	
3100	D	A-K6/233	32	2100	--	A	2.178	
3100	D	A-K6/266	32	2100	--	A	2.441	N
3100	D	PMMX/166	16	2000	--	A	1.974	Ä
3100	D	PMMX/200	32	2000	--	A	2.150	
3100	D	PMMX/233	32	3200	--	A	2.450	

ShortTower-Gehäuse

3100	T	A-K6/200	32	2000	--	A	2.079	Ä
3100-CD	T	A-K6/233	32	3200	--	A	2.603	

3100-CD	T	A-K6/266	32	3200	--	A	2.866	N
3100-CD	T	PMMX/166	32	3200	--	A	2.237	Ä
3100-CD	T	PMMX/200	32	3200	--	A	2.368	Ä
3100-CD	T	PMMX/233	32	3200	--	A	2.474	N

Digital PC 3500

Slimline-Gehäuse

3500-CD	D	P-II/233	32	3200	--	A	3.000	Ä
3500-CD	D	P-II/266	32	3200	--	A	3.533	Ä
3500-CD	D	P-II/300	32	3200	--	A	4.046	Ä

Short Tower-Gehäuse

3500-CD	T	P-II/266	32	4300	--	A	3.664	Ä
3500-CD	T	P-II/300	32	4300	--	A	4.195	
3500-CD	T	P-II/333	32	4300	--	A	4.491	N

Digital PC 5100

Slimline-Gehäuse

5100	D	PMMX/200	32	--	--	A	2.039	Ä
5100-CD	D	PMMX/200	32	2000	--	A	2.950	
5100	D	PMMX/233	32	--	--	A	2.525	
5100-CD	D	PMMX/233	32	2000	--	A	3.175	

ShortTower-Gehäuse

5100	T	PMMX/200	32	--	--	A	2.138	N
5100-CD	T	PMMX/200	32	3200	--	A	3.125	
5100	T	PMMX/233	32	--	--	A	2.368	Ä
5100-CD	T	PMMX/233	32	3200	--	A	3.350	

Digital PC 5510

Slimline-Gehäuse

5510	D	P-II/233	32	--	--	A	2.803	Ä
5510-CD	D	P-II/233	32	3200	--	A	3.695	
5510	D	P-II/266	32	--	--	A	3.158	Ä
5510-CD	D	P-II/266	32	3200	--	A	4.045	
5510	D	P-II/300	64	--	--	A	4.079	Ä
5510-CD	D	P-II/300	32	3200	--	A	4.495	
5510	D	P-II/333	64	--	--	A	4.336	N
5510-CD	D	P-II/333	64	4300	--	A	5.500	N

6/98	68				CC SELLER / BC			

DIGITAL EQUIPMENT					Netto-DM			
Fortsetzung								
<u>Short Tower-Gehäuse</u>								
5510	T	P-II/233	64	--	--	A	3.316	Ä
5510-CD	T	P-II/233	64	4300	--	A	5.461	Ä
5510	T	P-II/266	64	--	--	A	3.720	
5510-CD	T	P-II/266	64	4300	--	A	5.870	
5510	T	P-II/300	64	--	--	A	4.170	
5510-CD	T	P-II/300	64	4300	--	A	6.320	
5510	T	P-II/333	64	--	--	A	4.434	N
5510-CD	T	P-II/333	64	4300	--	A	6.474	N

<u>Digital Server 500 Familie</u>							
500-CD	T PMMX/233	32	--	--	A	2.967	
500-CD	T PMMX/233	32	3000	--	A	3.349	

<u>Digital Server 1200 Familie</u>							
1200-CD	T P-II/233	--	--	--	A	3.803	
1200-CD	T P-II/233	32	4000	--	A	4.987	
1200-CD	T P-II/266	--	--	--	A	4.329	Ä
1200-CD	T P-II/266	32	4000	--	A	5.513	Ä
1200-CD	T P-II/300	--	--	--	A	4.855	N
1200-CD	T P-II/300	32	4000	--	A	6.039	N

<u>Digital Server 3100 und 3200 Familie</u>							
3100-CD	T PPRO/200	--	--	--	A	5.996	
3100-CD	T PPRO/200	32	--	--	A	6.330	
3200-CD	T P-II/266	--	--	--	A	6.060	
3200-CD	T P-II/266	32	--	--	A	6.387	
3205-CD	T P-II/300	--	--	--	A	6.899	
3205-CD	T P-II/300	32	--	--	A	7.240	
3205-CD	T P-II/333	--	--	--	A	7.141	N
3205-CD	T P-II/333	32	--	--	A	7.760	N

<u>Digital Server 3100R und 3200R Familie</u> (Rack-Modelle)							
3105-CD	T PPRO/200	--	--	--	A	8.499	
3105-CD	T PPRO/200	64	--	--	A	9.744	
3200-CD	T P-II/266	--	--	--	A	6.565	

6/98	69				CC SELLER / BC		

DIGITAL EQUIPMENT					Netto-DM		
Fortsetzung							
3200-CD	T P-II/266	64	--	--	A	7.809	
3205-CD	T P-II/300	--	--	--	A	7.418	
3205-CD	T P-II/300	64	--	--	A	8.663	
3205-CD	T P-II/333	--	--	--	A	7.937	N
3205-CD	T P-II/333	64	--	--	A	9.182	N

<u>Digital Server 5100 und 5200 Familie</u>							
5105-CD	T PPRO/200	32	--	--	A	9.175	
5105-CD	T PPRO/200	--	--	--	A	8.727	
5200-CD	T P-II/266	64	--	--	A	8.947	
5200-CD	T P-II/266	--	--	--	A	8.087	
5200-CD	T P-II/300	64	--	--	A	9.801	
5200-CD	T P-II/300	--	--	--	A	8.556	
5200-CD	T P-II/333	--	--	--	A	9.075	N
5200-CD	T P-II/333	64	--	--	A	10.320	N

<u>Digital Server 7100 Familie</u>							
7100-CD	T PPRO/200	--	--	--	A	14.239	
7100-CD	T PPRO/200	128	--	--	A	16.728	
<u>inkl. 2 Prozessoren</u>							
7100-CD	T PPRO/200	128	--	--	A	40.256	N
7100-CD	T PPRO/200	--	--	--	A	37.767	N

<u>Digital Server 7100R Familie (Rack)</u>							
7100-CD	T PPRO/200	128	--	--	A	26.316	Ä
7100-CD	T PPRO/200	--	--	--	A	23.826	Ä

Inklusiv-Preise bei o.a. PC-Konfigurationen

KZ = Konf-Kennzeichen / Inklusiv-Optionen

KZ	DOS	WINDOWS	Tastatur	Maus
A	incl.	incl.	incl.	---
B	incl.	incl.	---	incl.
H	incl.	incl.	incl.	incl.

HiNote VP Modelle

Prozessoren: Pentium MMX / 166 MHz
 Pentium MMX / 200 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz
 Pentium MMX / 266 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 16-32 MB Hauptspeicher (max. 144 MB)
 2.16 - 4.0 GB Festplatte
 CD-ROM Laufwerk (optional)
 TFT-Display (12.1" o. 13.3")
 32 bit PCI Video Controller (VRAM)
 PCI Bus System
 PCMCIA: 1 x Typ III o. 2 x Typ I/II
 Disketten LW 3.5" (1.44 MB)
 Win 95 u. div. Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Digital HiNote Ultra 2000

Prozessoren: Pentium MMX / 233 MHz
 Pentium MMX / 266 MHz
 32 MB Hauptspeicher (max. 144 MB)
 4.0 GB Festplatte
 24fach CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 integr. 56 Kbps-Modem
 integr. 10/100 LAN-Adapter
 14.1" XGA TFT-Farbdisplay
 Windows95 + diverse Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Digital PC-Familie

Digital PC 3010

Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz
 AMD K6 MMX / 200 MHz
 16 MB Hauptspeicher (SDRAM)
 256 KB Pipeline Burst Cache
 2.0 GB Festplatte
 1.44 MB Disketten-LW 3.5"
 2 USB Ports
 Steckplätze:
 - 1 x PCI, 1 x PCI/ISA, 1 x ISA
 vorinstalliertes Windows 95

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Digital PC 3100

Prozessoren: Pentium MMX / 166 MHz
 Pentium MMX / 200 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz
 AMD K6 MMX / 200 MHz
 AMD K6 MMX / 233 MHz
 AMD K6 MMX / 266 MHz

16-32 MB Hauptspeicher (SDRAM)
 512 KB L2-Cache
 2.0 - 3.2 GB Festplatte
 Disketten-LW 1.44 MB 3.5"
 CD-ROM-LW (optional, 32fach)
 2 USB Ports
 3 DIMM Sockets
 Windows-Betriebssystem (vorinst.)

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Digital PC 3500

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 Pentium II / 333 MHz

512 KB L2 Cache
 32 MB Hauptspeicher (SDRAM)
 3.2 - 4.3 GB Festplatte
 32fach CD-ROM LW
 integr. Matrox Grafikkarte (2 MB SGRAM)
 3 DIMM Sockets
 2 USB Ports
 Windows Betriebssystem (vorinst.)

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Digital PC 5100

Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz

512 KB L2-Cache
 32 MB Hauptspeicher (SDRAM)
 0 - 3.2 GB Festplatte
 CD-ROM-LW (optional, 32fach)
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 S3 Virge - Grafikkarte (2 MB SGRAM)
 Ultra DMA/33 Eide-Contr.
 SoundBlaster kompatibel
 integr. Ethernet-Controller
 2 USB Ports
 Windows-Betriebssystem

Preise : siehe Konfigurationsübersicht

Digital PC 5510

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 Pentium II / 333 MHz
 512 KB L2 Cache
 32-64 MB Hauptspeicher (SDRAM)
 0 - 4.3 GB Festplatte
 32fach CD-ROM LW (optional)
 3 DIMM Sockets
 Matrox 64-Bit 3D Grafikkarte (AGP)
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 2 USB Ports
 integr. Ethernet-Controller
 16-Bit Audio (SoundBlaster kompatibel)
 Windows Betriebssystem

Ä
 N

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Digital Server 500 Familie

Prozessor: Pentium MMX / 233 MHz
 512 KB L2 Cache
 32 MB Hauptspeicher (SDRAM)
 0 - 3.0 GB Festplatte (U-DMA)
 32fach CD-ROM LW (EIDE)
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 10/100 MBit Netzwerkkarte
 Server-Works Manager
 Quicklaunch

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Digital Server 1200 Familie

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 512 KB L2 Cache
 0-32 MB Hauptspeicher (EDO)
 0 - 4.0 GB Festplatte (UW-SCSI)
 12fach CD-ROM LW (SCSI)
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 10/100 MBit Netzwerkkarte
 1 Kanal SCSI-2 Ultra Wide Controller
 ServerWorks Manager
 Quicklaunch

Ä
 N

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Digital Server 3100 und 3200 Familie

Prozessoren: Pentium PRO / 200 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 Pentium II / 333 MHz
 0-32 MB Hauptspeicher (EDO)
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 12fach CD-ROM LW (SCSI)
 10/100 MBit Netzwerkkarte
 1 Kanal SCSI-2 Ultra Wide Controller
 ServerWorks Manager
 Quicklaunch

Ä
 N

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Digital Server 3100R und 3200R Familie

wie Modelle 3100 und 3200, jedoch mit:
 19" Rackvariante
 0-64 MB Hauptspeicher (EDO)
 512 KB L2 Cache

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Digital Server 5100 und 5200 Familie

Prozessoren: Pentium PRO / 200 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 Pentium II / 333 MHz
 512 KB L2 Cache
 0-64 MB Hauptspeicher (EDO)
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 12fach CD-ROM LW (SCSI)
 10/100 MBit Netzwerkkarte
 2 Kanal SCSI-2 Ultra Fast/Wide Contr.
 ServerWorks Manager
 Quicklaunch

Ä
 N

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Digital Server 7100 Familie

Prozessor: Pentium PRO / 200 MHz
 Dual-Prozessor-Architektur
 inkl. 1 Proz.: 512 KB L2 Cache
 inkl. 2 Proz.: 1 MB L2 Cache
 0-128 MB Hauptspeicher
 12fach CD-ROM LW (SCSI)
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 2 Ultra Wide SCSI Bus Verstärker
 2 Memoryboards
 AHA 3940UW SCSI Controller

N
 Ä
 N

SeverWorks Manager
 Quicklaunch

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Gemeinsame Optionen / Peripherie
für alle Desktop / Tower Modelle

se	16 MB RAM Hauptspeicher	ab	197	
	32 MB RAM Hauptspeicher	ab	375	Ä
	64 MB RAM Hauptspeicher	ab	750	Ä
	128 MB RAM Hauptspeicher	ab	1.388	Ä
bs	15" Farbbildschirm VGA+ (TCO)		700	
	14" Farbbildschirm VGA+ (TCO)		482	
	17" Farbbildschirm VGA+ (TCO 92)		1.342	
	19" Farbbildschirm VGA+ (TCO 95)		1.822	
	21" Farbbildschirm VGA (TCO 92)		3.300	
pl	2.0 GB Festplatte (IDE)		572	Ä
	3.2 GB Festplatte (IDE)		645	Ä
	4.3 GB Festplatte (IDE)		717	Ä
	6.4 GB Festplatte (IDE)		808	Ä
	4.0 GB Festplatte (UW-SCSI)		1.374	Ä
	4.3 GB Festplatte (UW-SCSI)		1.539	Ä
dis	Disketten-LW 1.44 MB (3.5")		99	
cd	CD-ROM-LW (IDE, 32fach)		342	Ä
	CD-ROM-LW (SCSI, 12fach)		472	
sp	Tastatur		50	
	Maus (PS/2)		61	

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	Typ	Proz/MHz	RAM (MB)	PLA (MB)	Monitor	KZ	Preis (DM)
--------	-----	----------	----------	----------	---------	----	------------

Cordant PCs

P200	T	PMMX/200	16	2000	--	A	1.387	N
P200-CD	T	PMMX/200	32	4300	--	A	1.688	N
P233-CD	T	P-II/233	32	2000	--	A	1.916	N
P266-CD	T	P-II/266	32	4300	--	A	2.257	N
P300-CD	T	P-II/300	32	4300	--	A	2.705	N
P333-CD	T	P-II/333	64	6300	--	A	3.328	N

SCSI Konfiguration

P333-CD	T	P-II/333	64	4000	--	A	4.399	N
---------	---	----------	----	------	----	---	-------	---

Cordant Workstation

P266-CD	T	P-II/266	64	4000	--	A	5.293	N
P300-CD	T	P-II/300	64	4000	--	A	5.764	N
P333-CD	T	P-II/333	128	4000	--	A	6.469	N

Fujitsu ErgoPro-Familie

ErgoPro e-Serie

Windows 95 Konfigurationen

e452/233	D	PMMX/233	32	3200	--	B	1.929	N
e452/CD	D	PMMX/233	32	3200	--	B	2.081	N

Windows NT 4.0 Konfigurationen

e452/233	D	PMMX/233	32	3200	--	B	2.118	N
e452/CD	D	PMMX/233	32	3200	--	B	2.270	N

ErgoPro x364 Serie

(Windows 95 Konfigurationen, Slimline)

x364/233	D	P-II/233	32	2000	--	B	2.455	Ä
x364/CD	D	P-II/233	32	3200	--	B	2.686	Ä
x364/266	D	P-II/266	32	3200	--	B	2.670	Ä

x364/CD	D P-II/266	32	3200	--	B	3.090	Ä
x364/CD	D P-II/300	64	4300	--	B	3.626	Ä

ErgoPro x564 Serie

(Windows 95 Konfigurationen, Desktop)

x564/233	D P-II/233	32	2000	--	B	2.614	Ä
x564/CD	D P-II/233	32	3200	--	B	2.841	Ä
x564/266	D P-II/266	32	3200	--	B	2.824	Ä
x564/CD	D P-II/266	32	3200	--	B	3.240	Ä
x564/CD	D P-II/300	64	4300	--	B	3.776	Ä

ErgoPro m664/m665 Serie

m664/CD	T P-II/233	32	3200	--	B	2.789	Ä
m664/CD	T P-II/266	64	4300	--	B	3.095	Ä
m664/CD	T P-II/300	64	6400	--	B	3.784	Ä
m664/CD	T P-II/333	64	6400	--	B	4.114	N
m665 Modelle							N
m665/CD	T P-II/350	64	4300	--	B	4.180	N
m665/CD	T P-II/400	64	4300	--	B	4.895	N

Fujitsu LifeBooks (Color-Notebooks)

Fujitsu LifeBook 600 Serie

656Tx	N PMMX/150	16	2000	TFT/12"	H	5.847	
		32	2000	TFT/12"	H	6.078	
675Tx	N PMMX/200	32	3200	TFT/12"	H	8.237	

Fujitsu LifeBook 700 Serie

735Dx	N PMMX/133	16	1600	DSTN/12"	H	2.924	
735Dx-CD	N PMMX/133	16	1600	DSTN/12"	H	3.265	
765Dx	N PMMX/166	16	2000	DSTN/12"	H	2.974	
765Dx-CD	N PMMX/166	16	2000	DSTN/12"	H	3.315	
755Tx-CD	N PMMX/150	32	2000	TFT/12"	H	4.811	
765Tx-CD	N PMMX/166	32	3200	TFT/12"	H	5.188	

Fujitsu LifeBook 900 Serie

985Tx-CD	N PMMX/233	32	5000	TFT/13"	H	9.971	
----------	------------	----	------	---------	---	-------	--

Inklusiv-Preise bei o.a. PC-Konfigurationen

KZ = Konf-Kennzeichen / Inklusiv-Optionen

KZ	DOS	WINDOWS	Tastatur	Maus
A	incl.	incl.	incl.	incl.
B	incl.	incl.	incl.	incl.
H	incl.	incl.	incl.	incl.

Cordant PCs

Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz
Pentium II / 233 MHz
Pentium II / 266 MHz
Pentium II / 300 MHz
Pentium II / 333 MHz

512 KB L2 Cache
16-64 MB Hauptspeicher
2.0 - 6.3 GB Festplatte
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
24fach CD-ROM LW
PCI/AGP Grafikkarte (2/4 MB)
ALU ATX-MidiTower-Gehäuse
Einschübe:
- 3 x 5.25" extern
- 2 x 3.5" extern
2 x 3.5" intern
Windows Betriebssystem

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Cordant Workstation	
Prozessoren: Pentium II / 266 MHz	N
Pentium II / 300 MHz	N
Pentium II / 333 MHz	N
512 KB L2 Cache	N
64-128 MB Hauptspeicher	N
4.0 GB UW-SCSI-Festplatte	N
20fach SCSI-CD-ROM LW	N
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB	N
Matrox Millenium II Grafikkarte	N
4 MB WRAM	N
EtherExpress Netzwerkkarte	Ä
Adaptec SCSI-Controller	N
Tastatur, Maus	N
Windows NT 4.0 Workstation	N
Preise: siehe Konfigurationsübersicht	N

Fujitsu ErgoPro-Familie

ErgoPro e452	
Prozessoren: Pentium MMX / 233 MHz	Ä
512 KB L2-Cache	Ä
32 MB Hauptspeicher (max. 128 MB)	Ä
3.2 GB Festplatte	Ä
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	
2 MB VideoRAM (EDO)	
Windows 95 (vorinstalliert)	
Desktop-Gehäuse	
Preise: siehe Konfigurationsübersicht	

ErgoPro x-Serie

ErgoPro x364 / x564 Serie	
Prozessoren: Pentium II / 233 MHz	
Pentium II / 266 MHz	
Pentium II / 300 MHz	
512 KB L2 Cache	Ä
32-64 MB Hauptspeicher (max. 384 MB)	Ä
2.0 - 4.3 GB Festplatte	Ä
24fach CD-ROM LW (optional)	
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB	
integr. Netzwerkkarte	
2 x USB Anschlüsse	
Windows 95	
Preise: siehe Konfigurationsübersicht	

ErgoPro m664/m665 Serie		Ä
Prozessoren: Pentium II / 233 MHz		
Pentium II / 266 MHz		
Pentium II / 300 MHz		Ä
Pentium II / 333 MHz		N
Pentium II / 350 MHz		N
Pentium II / 400 MHz		N
512 KB L2-Cache		
32-64 MB Hauptspeicher (SDRAM)		
erweiterbar bis auf 384 MB		Ä
3.2 - 6.4 GB Festplatte		
24fach CD-ROM LW		Ä
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB		
16-Bit Soundkarte		
PCI 3D Grafikkarte (2/4 MB)		
Windows NT 4.0, MS Word 97		
Preise: siehe Konfigurationsübersicht		

Optionen ErgoPro

ze	Hauptspeichererweiterungen	
	32 MB Hauptspeicher (SDRAM)	209 Ä
	64 MB Hauptspeicher (SDRAM)	403 Ä
	128 MB Hauptspeicher (SDRAM)	746 Ä
pl	Festplatten	
	3.2 GB Festplatte	664
	4.3 GB Festplatte	775
	6.4 GB Festplatte	1.295
	4.3 GB Festplatte (SCSI)	1.458
	6.4 GB Festplatte (SCSI)	1.839
bs	ErgoPro-Monitore	
	x154 Monitor (15", TCO)	529 Ä
	e176 Monitor (17", TCO)	823 N
	e175 Monitor (17", TCO)	1.058 Ä
	x174 Monitor (17", TCO)	1.235 Ä
	x174a Monitor (17", TCO)	1.293 Ä
	x191 Monitor (19", TCO)	1.411 N
	e213 Monitor (21", TCO95)	2.588 Ä
	x140f Flat Screen (14", TCO)	3.411 Ä
sp	Sonstige Optionen	
	CD-ROM 20fach	246
	2 MB SGRAM Video-Speicher	141

LifeBook 600 Serie

Prozessoren: Pentium MMX / 150 MHz
 Pentium MMX / 200 MHz
 16-32 MB Hauptspeicher (SDRAM)
 2.0 - 3.2 GB Festplatte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 12.1" TFT Farbdisplay
 2 x Lithium Ion Batterien
 integr. Touchpad
 Schnittstellen:
 ser., par., 2 x PS/2, ext. CRT-Port,
 2 x USB, Ethernet
 Windows 95, MS Word 97

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Fujitsu LifeBook 700 Serie

Prozessoren: Pentium MMX / 133 MHz
 Pentium MMX / 150 MHz
 Pentium MMX / 166 MHz
 16-32 MB Hauptspeicher (SDRAM)
 1.6 - 3.2 GB Festplatte
 20fach CD-ROM LW (optional)
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 integr. TouchPOINT
 12.1" TFT bzw. DSTN-Farbdisplay
 Windows95, MS Word 97

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Fujitsu LifeBook 900 Serie

Prozessor: Pentium MMX / 233 MHz
 32 MB Hauptspeicher (SDRAM)
 5.0 GB Festplatte
 20fach CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 512 KB L2-Cache
 3D Grafikkarte (4 MB SGRAM)
 13.3" XGA TFT-Farbdisplay
 Schnittstellen:
 2 x ser., par., IrDA, 2 x PS/2,
 2 x TypII o. 1 x TypIII PCMCIA Card,
 2 x USB, S-Video out, MIDI/Game,
 ext. Floppy, Docking Station
 16-Bit Stereo-Soundkarte
 Windows95, MS Word 97

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Optionen LifeBook

16 MB Speichererweiterung (SDRAM)	243
32 MB Speichererweiterung (SDRAM)	443
64 MB Speichererweiterung (SDRAM)	888

FUJITSU ICL - teamserver/superserver

Intel Teamserver

Alle nachfolgenden Modelle incl.:
 - Intel Pentium Prozessor ... MHz
 - 256 KB Cache
 - PCI/EISA Bus
 - NetWare 4.11
 - SCSI-2 Adapter
 - CD-ROM Laufwerk (8x)

Mod.	Proz. Intel Pentium	HSP (MB)	PLA (GB)	
Ci LAN Server				
C640i	1 x 200 MHz PPRO	32	2	4.491
C760i	1 x 233 MHz P-II	32	2	4.100
C760i	1 x 233 MHz P-II	32	4	4.238
C770i	1 x 266 MHz P-II	32	2	4.600
Gi LAN Server				
G640i	1 x 200 MHz PPRO	32	2	7.015
G760i	1 x 233 MHz P-II	32	2	6.388
G770i	1 x 266 MHz P-II	32	2	6.992
G780i	1 x 300 MHz P-II	32	2	8.177
Mi Server (Multiprocessing)				
M750i	1 x 200 MHz PPRO	0	0	16.894
M752i	2 x 200 MHz PPRO	0	0	20.183
M754i	4 x 200 MHz PPRO	0	0	26.525
M756i	6 x 200 MHz PPRO	0	0	37.772

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle
 Modell Typ Proz/MHz RAM PLA Monitor KZ Preis
 (MB) (MB) (DM)

Notebooks

Solo Notebooks (Multimedia)

2300-CD	N	PMMX/166	32	2100	TFT/12"	H	4.137	Ä
2300-CD	N	PMMX/200	32	3200	TFT/13"	H	5.214	Ä
5100-CD	N	PMMX/266	48	4000	TFT/14"	H	6.637	Ä
9100-CD	N	PMMX/266	64	5000	TFT/14"	H	7.843	Ä

Professionelle PCs

Desktop/Tower PCs

G-1000	D	PMMX/200	32	2000	15"/C/V	A	2.025	Ä
G6-233	D	P-II/233	64	4300	15"/C/V	A	2.585	Ä
G6-266	T	P-II/266	64	6400	17"/C/V	A	3.189	Ä
G6-333	T	P-II/333	64	6400	17"/C/V	A	3.620	Ä
G6-333	T	P-II/333	64	8400	19"/C/V	A	4.568	Ä

Multimedia PCs

G5-233M	T	PMMX/233	32	2000	15"/C/V	A	2.499	N
G6-233M	T	P-II/233	32	4300	17"/C/V	A	3.016	Ä
G6-266M	T	P-II/266	64	4300	17"/C/V	A	3.447	Ä
G6-333M	T	P-II/333	64	4300	17"/C/V	A	4.051	Ä
G6-333XL	T	P-II/333	64	8400	19"/C/V	A	5.171	Ä

Inklusiv-Preise bei o.a. PC-Konfigurationen

KZ = Konf-Kennzeichen / Inklusiv-Optionen

KZ	DOS	WINDOWS	Tastatur	Maus
A	incl.	incl.	incl.	incl.
H	incl.	incl.	incl.	incl.

Multimedia-Notebooks

Solo 2300 S5-166SE Notebook

Prozessor: Pentium MMX / 166 MHz
 256 KB L2 Cache
 32 MB Hauptspeicher (max. 192 MB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 2.1 GB Festplatte
 Display: TFT 12.1"
 CD-ROM LW 8/20fach (min./max.)
 NEO Magic Grafikkarte (2 MB VRAM)
 16-Bit Soundkarte integr.
 Stereo-Lautsprecher
 2 PCMCIA Typ II Steckplätze
 Kopfhörer, Mikrofon
 Lith. Batterie
 WIN 95, Office 97

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Solo 2300 S5-200LS Notebook

wie Modell S5-166LS, jedoch mit:
 Prozessor: Pentium MMX / 200 MHz
 3.2 GB Festplatte
 512 KB L2 Cache
 13.3" XGA TFT-Farbdisplay

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Solo 5100 S5-266LS Notebook

Prozessor: Pentium MMX / 266 MHz
 512 KB L2 Cache
 48 MB Hauptspeicher (SDRAM, max 144 MB)
 C&T Grafikkarte (2 MB VRAM)
 4.0 GB Festplatte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 CD-ROM LW (8x min / 20x max)
 Wavetable Soundkarte
 2 x PCMCIA Typ II - Steckplätze
 Deluxe Tragetasche
 14.1" XGA TFT-Farbdisplay
 Windows 95, Office 97 Small Business

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Solo 9100 S5-266XL Notebook

Prozessor: Pentium MMX / 266 MHz
 64 MB Hauptspeicher (SDRAM, max 192 MB)
 5.0 GB Festplatte
 C&T Grafikkarte (4 MB EDO)
 14.1" XGA TFT-Farbdisplay
 Ledertasche
 33.6 kbps Faxmodem

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Desktop/Tower PCs

Professionelle PCs

G-1000

Prozessor: Pentium MMX / 200 MHz
 32 MB SDRAM Hauptspeicher (max. 256 MB)
 256 KB Pipeline Burst Cache
 2 GB Ultra ATA-Festplatte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 CD-ROM LW 13/32fach (min./max.)
 Grafikkarte (2 MB EDO)
 16-Bit Audiokarte
 integr. Ethernetkarte
 15" EV500 Monitor
 Slimline Desktop Gehäuse
 Windows 95, MS Office97 + div. Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

G6-233

Prozessor: Pentium II / 233 MHz
 32 MB SDRAM Hauptspeicher (max. 384 MB)
 512 KB L2 Cache
 4.3 GB Ultra ATA-Festplatte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 CD-ROM LW 13/32fach (min./max.)
 STB DV3D AGP-Grafikkarte (4 MB)
 15" EV500-Monitor
 ATX-Desktop-Gehäuse
 Windows95, MS Office97 + div. Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

G6-266, G6-333SE

wie Modell G6-233, jedoch mit:
 Prozessoren: Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 333 MHz
 64 MB SDRAM Hauptspeicher
 6.4 GB Festplatte
 17" EV700 Monitor

ATX-Tower-Gehäuse

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

G6-333

wie Modell G6-233, jedoch mit:
 Prozessor: Pentium II / 333 MHz
 64 MB SDRAM Hauptspeicher
 8.4 GB Ultra-ATA-Festplatte
 Permedia 2 AGP-Grafikkarte (8 MB)
 19" EV900 Monitor
 ATX-Tower-Gehäuse

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Multimedia PCs

G5-233M

Prozessor: Pentium MMX / 233 MHz
 32 MB SDRAM Hauptspeicher (max. 256 MB)
 512 KB Pipeline Burst Cache
 2 GB Ultra-ATA Festplatte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 CD-ROM LW 13/32fach (min./max.)
 ATI RAGE II Grafikkarte (2 MB)
 32-Bit Soundchip
 Altec Lansing Lautsprecher
 Epson Stylus 300 Farbdruker
 US Robotics 56kpbs Modem
 15" EV500-Monitor
 ATX-Desktop-Gehäuse
 Windows95 + diverse Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

G6-233M, G6-266M

wie Modell G5-200M, jedoch mit:
 Prozessor: Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 4.3 GB Festplatte
 STB nVidia Riva-Grafikkarte (4 MB)
 17" EV700-Monitor
 ATX-Tower-Gehäuse

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

G6-333M Ä
 wie Modell G6-233M, jedoch mit:
 Prozessoren: Pentium II / 333 MHz Ä
 64 MB SDRAM Hauptspeicher (max. 384 MB) Ä
 4.3 GB Ultra ATA-Festplatte Ä
 Subwoofer
 17" EV900-Monitor Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

G6-333XL
 wie Modell G6-233M, jedoch mit:
 Prozessor: Pentium II / 333 MHz
 64 MB SDRAM Hauptspeicher (max. 384 MB)
 8.4 GB Ultra ATA-Festplatte
 internes Iomega-ZIP-LW
 Toshiba DVD-ROM II LW
 30 Watt Subwoofer
 19" EV900-Monitor
 ATX-Maxi-Tower-Gehäuse

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle
 Modell Typ Proz/MHz RAM PLA Monitor KZ Preis
 (MB) (MB) (DM)

Color-Notebooks

Omnibook 800

800CT N PMMX/166 16 2100 TFT/10" H 5.935 Ä

Omnibook 2000

2000CS N PMMX/166 16 2000 TFT/12" H 3.420 Ä

Omnibook 5700 (TFT/12")

5700CT N PMMX/150 16 2000 TFT/12" H 3.345 Ä

5700CT N PMMX/166 16 2000 TFT/12" H 3.945 Ä

5700CTX N PMMX/166 32 3000 XGA/12" H 4.770 Ä

5700CT N PMMX/166 32 3000 TFT/12" H 4.390 Ä

Omnibook 3000

3000CTX N PMMX/200 16 2100 TFT/13" H 5.335 Ä

3000CTX N PMMX/233 16 4000 TFT/13" H 5.970 Ä

3000CTX N PMMX/266 32 4000 TFT/13" H 7.615 Ä

Omnibook 2100

2100CS-CD N PMMX/200 32 2100 DSTN/12" H 3.545 N

2100CS-CD N PMMX/233 32 3200 DSTN/12" H 4.405 N

2100CT-CD N PMMX/233 32 3200 TFT/12" H 5.500 N

Omnibook 3100

CTX-CD N PMMX/266 32 4000 TFT/13" H 7.150 N

Omnibook 4100

CTX-CD N P-II/233 32 4000 TFT/13" H 7.800 N

CTX-CD N PMMX/266 32 4000 TFT/14" H 9.025 N

CTX-CD N P-II/266 32 4000 TFT/14" H 10.200 N

CTX-CD N P-II/266 32 6400 TFT/14" H 11.250 N

Omnibook 7100

CTX-CD N P-II/266 32 6400 TFT/14" H 12.900 N

CTX-CD N P-II/266 32 8100 TFT/14" H 13.200 N

Omnibook Sojourn

SojournCT N PMMX/233 64 2100 TFT/12" H 12.900 N

6/98 88 CC SELLER / BC

 HEWLETT PACKARD
 Fortsetzung Netto-DM

HP Brio PCs

HP Brio Business

Brio 8213 T PMMX/233	16	4000	--	C	2.345	N
Brio 8316 T P-II/233	16	4000	--	C	3.090	N
Brio 8317 T P-II/266	16	4000	--	C	3.465	N
Brio 8318 T P-II/300	32	4000	--	C	4.375	N
Brio 8511 T P-II/350	32	4000	--	C	4.540	N

HP Brio Advanced Business

8233-CD T PMMX/233	16	4000	--	C	2.690	N
8336-CD T P-II/233	16	4000	--	C	3.525	N
8337-CD T P-II/266	32	4000	--	C	4.040	N
8338-CD T P-II/300	32	4000	--	C	4.675	N
8339-CD T P-II/333	32	8000	--	C	5.430	N
8531-CD T P-II/350	32	4000	--	C	4.890	N
8532-CD T P-II/400	64	8000	--	C	5.955	N

HP Brio Advanced Business Com

8273-CD T PMMX/233	16	4000	--	C	2.875	N
8276-CD T P-II/233	16	4000	--	C	3.710	N
8277-CD T P-II/266	32	4000	--	C	3.360	N
8279-CD T P-II/333	32	8000	--	C	6.225	N

HP Vectra V-Linie PCs

Vectra VE Einstieg PCs

VE4 5/ D PMMX/200	16	2100	--	C	1.924	Ä
VE4 5/CD D PMMX/200	32	2100	--	C	2.376	Ä
VE4 5/ D PMMX/200	32	3200	--	C	2.144	Ä
VE4 5/ D PMMX/233	16	2100	--	C	2.312	Ä
VE4 5/CD D PMMX/233	32	2100	--	C	2.764	Ä
VE4 5/ D PMMX/233	32	3200	--	C	2.532	Ä

Vectra VL Allround PCs

VL 6/ T P-II/233	32	3200	--	C	3.331	Ä
VL 6/CD T P-II/233	32	4300	--	C	3.770	N
VL 6/ D P-II/266	32	3200	--	C	3.730	N
VL 6/CD D P-II/266	32	4300	--	C	4.095	Ä
	64	4300	--	C	5.084	Ä
VL 6/ T P-II/300	32	3200	--	C	4.646	Ä
VL 6/CD D P-II/333	32	4300	--	C	5.403	N

6/98 89 CC SELLER / BC

 HEWLETT PACKARD
 Fortsetzung Netto-DM

HP Net Vectra

NET D PMMX/200	32	2100	--	C	2.407	Ä
NET D PMMX/233	32	3200	--	C	2.790	Ä

HP Vectra X-Linie PCs / Workstations

Vectra XA Netzwerk PCs

XA 5/166

XA 5/ D PMMX/166	16	1600	--	C	3.035	
	16	2500	--	C	3.580	
	32	2500	--	C	4.065	
XA 5/ T PMMX/166	32	2500	--	C	4.160	

XA 5/200

XA 5/ D PMMX/200	16	2500	--	C	4.070	
XA 5/ T PMMX/200	32	2500	--	C	4.650	
XA 5/ T PMMX/233	32	2500	--	C	4.895	Ä

HP Kayak PC Workstation

XA 6/ D P-II/233	16	2500	--	C	3.720	
	32	2500	--	C	4.350	
XA 6/ D P-II/266	32	4300	--	C	4.665	
XA 6/ * D P-II/266	32	2100	--	C	6.110	
XA 6/ * T P-II/266	32	4500	--	C	6.690	
XA 6/ T P-II/300	64	4300	--	C	6.855	
XA 6/ * T P-II/300	64	4500	--	C	6.835	
XA 6/ D P-II/300	64	6400	--	C	5.890	

* inkl. SCSI-Festplatte

XA 6/ D P-II/333	64	6400	--	C	6.300	
XA 6/ T P-II/333	64	6400	--	C	6.405	
XA 6/ * T P-II/333	64	4500	--	C	7.280	

* inkl. SCSI-Festplatte

XU 6/ T P-II/266	32	2100	--	C	7.765	
	64	4500	--	C	8.550	

6/98	90			CC SELLER / BC		

HEWLETT PACKARD				Netto-DM		
Fortsetzung						
XU 6/RAID T P-II/300	64	9000	--	C	11.800	
XU 6/DP T P-II/300	64	4500	--	C	11.300	
XU 6/ T P-II/300	64	4500	--	C	9.435	
XU 6/RAID T P-II/300	128	9100	--	C	12.200	
XU 6/ T P-II/333	64	4500	--	C	10.100	N
XW 6/ T P-II/266	128	4500	--	C	15.650	
XW 6/RAID T P-II/300	128	9100	--	C	18.300	
XW 6/ T P-II/300	128	9000	--	C	19.850	
<u>HP Kayak XW mit HP VISUALIZE fx4</u>						
XW 6/ T P-II/300	128	4500	--	C	27.200	
XW 6/RAID T P-II/300	128	9000	--	C	34.550	
XW 6/ T P-II/333	128	4500	--	C	27.850	
<u>HP NetServer</u>						
<u>NetServer E45</u>						
E45 T P-II/233	32	--	--	C	3.200	Ä
	32	4200	--	C	4.640	Ä
E45 T P-II/266	32	--	--	C	4.095	Ä
	64	4100	--	C	5.505	Ä
<u>NetServer E50</u>						
E50 T P-II/300	32	--	--	C	5.145	N
	64	4000	--	C	6.290	N
E50 T P-II/333	32	--	--	C	5.720	N
	64	4000	--	C	6.860	N
<u>HP NetServer LCII</u>						
LCII/ T P-II/266	32	--	--	A	6.195	Ä
LCII/ T P-II/300	64	--	--	A	7.140	Ä
LCII/ T P-II/333	64	--	--	A	8.440	N
<u>NetServer LH Pro</u>						
LH PRO T PPRO/200	64	--	--	A	9.325	N
<u>NetServer LH2 Pro SMP</u>						
LH SMP T PPRO/200	64	--	--	A	13.670	Ä
LH SMP*	64	--	--	A	17.606	Ä

* Modell Array

6/98		91	CC SELLER / BC			

HEWLETT PACKARD			Netto-DM			
Fortsetzung						
<u>HP NetServer LHII</u>						
LHII	T P-II/266	64	--	--	A	8.805 Ä
LHII	T P-II/300	64	--	--	A	10.050 Ä
LHII/SMP	T P-II/300	64	--	--	A	13.170 Ä
LHII	T P-II/333	64	--	--	A	11.500 Ä
LHII/SMP	T P-II/333	--	--	--	A	15.530 Ä
<u>NetServer LXe, LX2 SMP, LXr</u>						
LXe 6/	T PPRO/200	128	--	--	A	18.850 Ä
LX 6/	T PPRO/200	64	--	--	A	20.900 Ä
		64	--	--	A	24.650 Ä
LX2 SMP*	T PPRO/200	128	--	--	A	30.200 Ä
LX2 NET*	T PPRO/200	512	--	--	A	38.450 Ä
* NetRaid						Ä
LXr Rack*	T PPRO/200	128	--	--	A	30.150
		512	--	--	A	44.300
		1024	--	--	A	57.600
*Dual SMP						

Inklusiv-Preise bei o.a. PC-Konfigurationen

KZ = Konf-Kennzeichen / Inklusiv-Optionen

KZ	DOS	WINDOWS	Tastatur	Maus
A	incl.	---	incl.	---
B	incl.	---	incl.	---
C	incl.	incl.	incl.	incl.
H	incl.	incl.	incl.	incl.

Omnibook 800 (Notebook)

Prozessoren: Pentium MMX / 166 MHz
 16 MB Hauptspeicher (max. 80 MB)
 TFT Farbdisplay (10.4", SVGA)
 512 KB L2 Cache
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 2.1 GB Festplatte
 Schnittstellen: ser., par., div.
 PCMCIA 2 Typ II od. 1 Typ III
 Port Replicator (opt.)
 DOS 6.22, WfW 3.11 od. W95

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Omnibook 2000 (Notebook)

Prozessoren: Pentium MMX / 166 MHz
 16 MB Hauptspeicher (max. 128 MB)
 512 KB L2 Cache
 2.0 GB Festplatte
 16/32 KB L1-Cache
 Farbdisplays:
 12.1" SVGA DSTN oder
 Schnittstellen: ser., par., SVGA-Ausg.
 Fast IR, MIDI/Joystick, PCMCIA
 WfW 3.11 oder Windows 95 vorinstalliert

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Omnibook 5700 (Notebook)

Prozessoren: Pentium MMX / 150 MHz
 Pentium MMX / 166 MHz
 16/32 MB Hauptspeicher (max. 128 MB)
 Displays:
 TFT Farbdisplay 12.1"
 512 KB L2 Cache
 2.0 - 3.0 GB Festplatte
 Schnittstellen: ser., par. div.
 Docking System (opt.)
 DOS 6.22, WfW 3.11 od. W95

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Ä
 N
 Ä

HP OmniBook 3000

Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz
 Pentium MMX / 266 MHz
 16-32 MB Hauptspeicher
 2.1 - 4.0 GB Festplatte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 13.3" XGA TFT-Farbdisplay
 512 KB L2-Cache

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

HP OmniBook 2100

Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz
 512 KB L2 Cache
 24fach CD-ROM LW
 2.1 - 3.2 GB Festplatte
 Disketten-LW 1.44 MB 3.5"
 Farb-Displays:
 12.1" SVGA DSTN-Display
 12.1" SVGA TFT-Display
 Windows 95

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

N
 N
 N
 N
 N
 N
 N
 N
 N
 N
 N

HP OmniBook 3100

Prozessor: Pentium MMX / 266 MHz
 512 KB L2 Cache
 32 MB Hauptspeicher
 24fach CD-ROM LW
 4.0 GB Festplatte
 Disketten-LW 1.44 MB 3.5"
 13.3" XGA TFT-Farbdisplay
 Windows 95

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

N
 N
 N
 N
 N
 N
 N
 N

HP OmniBook 4100

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 512 KB L2 Cache
 32 MB Hauptspeicher
 4.0 - 6.4 GB Festplatte
 24fach CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 Farbdisplays:
 13.3" XGA TFT-Display oder
 14.1" XGA TFT-Display
 Windows 95

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

N
 N
 N
 N
 N
 N
 N
 N
 N
 N
 N

HP OmniBook 7100	N
Prozessor: Pentium II / 266 MHz	N
512 KB L2 Cache	N
32 MB Hauptspeicher	N
6.4 - 8.0 GB Festplatte	N
24fach CD-ROM LW	N
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB	N
14.1" XGA TFT-Farbdisplay	N
Windows 95	N
Preise: siehe Konfigurationsübersicht	N

HP OmniBook Sojourn	N
Prozessor: Pentium MMX / 233 MHz	N
256 KB L2 Cache	N
64 MB Hauptspeicher	N
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB	N
12.1" SVGA TFT-Farbdisplay	N
Multimedia-Erweiterungen	N
Preise: siehe Konfigurationsübersicht	N

Optionen Omnibook 800	
F1167A 8 MB Speichererweiterung	214
F1168A 16 MB Speichererweiterung	270
F1169A 32 MB Speichererweiterung	632
F1119A 64 MB Speichererweiterung	1.230
F1197A 8-fach CD-ROM LW	756
F1059C 3.5" Disketten-LW	347
F1164A 810 MB Festplatte	1.110
F1166A 1.44 GB Festplatte	1.235
F1368A 2.1 GB Festplatte	1.625
F1177A Docking Station	740

Optionen Omnibook 5700	
F1134A 8 MB Speichererweiterung	214
F1135A 16 MB Speichererweiterung	270
F1136A 32 MB Speichererweiterung	632
F1335A 64 MB Speichererweiterung	1.230
F1191A 810 MB Festplatte	1.110
F1192A 1.35 GB Festplatte	1.450
F1339A 2.1 GB Festplatte	1.625
F1348A 3 GB Festplatte	2.820
F1195A 3.5" Disketten-LW	292
F1357A 20-fach CD-ROM LW	482
F1189B Docking Station	933

HP Brio PCs	N
Preisgünstige Komplettlösungen	N

HP Brio Business	N
Prozessoren: Pentium MMX / 233 MHz	N
Pentium II / 266 MHz	N
Pentium II / 300 MHz	N
Pentium II / 350 MHz	N
512 KB L2 Cache	N
16-32 MB Hauptspeicher	N
4.0 GB Festplatte	N
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB	N
Windows 95	N

Preise: siehe Konfigurationsübersicht	N
---------------------------------------	---

HP Brio Advanced Business	N
Prozessoren: Pentium MMX / 233 MHz	N
Pentium II / 233 MHz	N
Pentium II / 266 MHz	N
Pentium II / 300 MHz	N
Pentium II / 333 MHz	N
Pentium II / 350 MHz	N
Pentium II / 400 MHz	N

512 KB L2 Cache	N
16-64 MB Hauptspeicher	N
4.0 - 8.0 GB Festplatte	N
Disketten LW 3.5" 1.44 MB	N
24fach CD-ROM LW	N
PCI Grafikkarte (2-4 MB)	N
Soundkarte	N
Windows Betriebssystem	N

Preise: siehe Konfigurationsübersicht	N
---------------------------------------	---

HP Brio Advanced Business Com	N
Prozessoren: Pentium MMX / 233 MHz	N
Pentium II / 233 MHz	N
Pentium II / 266 MHz	N
Pentium II / 333 MHz	N

512 KB L2 Cache	N
16-32 MB Hauptspeicher	N
4.0 - 8.0 GB Festplatte	N
24/32fach CD-ROM LW	N
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB	N
Soundkarte	N
56kbps Modem	N
Windows 95 + div. Software	N

Preise: siehe Konfigurationsübersicht	N
---------------------------------------	---

HP Vectra V-Linie PCs

HP Vectra VE Einstieg PCs

Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz
 16-32 MB Hauptspeicher (max. 192 MB)
 256 KB externer Cache
 2.1 - 3.2 GB Festplatte
 Enhanced IDE-Controller
 5 Massenspeichereinschübe
 PCI-Bus
 opt. 24fach CD-ROM LW
 S3 Trio 64 V2 Grafikkarte (2 MB)
 Windows 95 & div. Software

Ä
N

Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

HP Vectra VL Allround PCs

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 Pentium II / 333 MHz
 32-64 MB Hauptspeicher (max. 192 MB)
 512 KB L2-Cache
 3.2 - 4.3 GB Festplatte
 24fach CD-ROM LW
 Soundkarte
 WinNT 4.0 bzw. Win 95

Ä
N

Ä
Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

HP Net Vectra Modelle

Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz
 256 KB L2 Cache
 2.1 - 3.2 GB Festplatte
 32 MB Hauptspeicher
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 10/100 BT Netzwerkkarte
 S3 Trio 64 V2 Grafikkarte (2 MB)
 Windows NT 4.0 Betriebssystem

N

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

HP Vectra XA Netzwerk PCs

Prozessoren: Pentium MMX / 166 MHz
 Pentium MMX / 200 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz
 1.6 - 2.5 GB Festplatte
 16/32 MB Hauptspeicher (max. 192 MB)
 Matrox Millenium Grafikkarte

Massenspeichereinschübe: DT:4, MT:6
 Steckpl. DT: 1 ISA, 2 PCI, 1 PCI/ISA
 Steckpl. MT: 2 ISA, 2 PCI, 1 PCI/ISA
 CD-ROM LW 8-fach, Soundkarte
 integr. Netzwerkkarte
 Windows-Betriebssystem & div. Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

HP Kayak PC Workstation

HP Kayak XA PC Workstation

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 Pentium II / 333 MHz

512 KB L2-Cache
 Cirrus Logic 5465 AGP Grafikkarte
 (inkl. 4 MB Rambus)
 2.5 - 6.4 GB Festplatte
 16-64 MB Hauptspeicher (SDRAM)
 max. Hauptspeicher 384 MB
 integr. Netzwerkkarte
 Windows-Betriebssystem & div. Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

HP Kayak XU PC Workstation

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 Pentium II / 333 MHz

Ä
N

512 KB externer Cache
 32-128 MB Hauptspeicher (SDRAM, ECC)
 2.1 - 9.1 GB Festplatte
 24fach CD-ROM LW
 max. Hauptspeicher 512 MB
 Matrox Millenium II AGP Grafikkarte
 inkl. 4 MB WRAM
 10/100 BT Netzwerkkarte
 SCSI-Festplatten Controller
 integr. Netzwerkkarte
 Windows NT 4.0 & div. Software

N
N

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

HP Kayak XW PC Workstation

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 Pentium II / 333 MHz

Ä
N

512 KB externer Cache
 128 MB Hauptspeicher (SDRAM, ECC)

Grafikkarte:
 AccelECLIPSE (AGP) oder
 HP VISUALIZE fx4 (AGP)
 SCSI-Festplatten Controller
 integr. Netzwerkkarte
 7 Massenspeichereinschübe
 Windows NT 4.0 & div. Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

HP NetServer (EISA/PCI)

HP NetServer E45 Einstiegs Server

Ä

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 Minitower Gehäuse
 32-64 MB Hauptspeicher (max. 192 MB)
 0 - 4.2 GB Festplatte
 Steckpl.: 2 EISA, 2 PCI, 2 PCI/ISA
 PCI Karte
 Super VGA Grafikkarte 1 MB (max. 2 MB)
 6 Slots
 CD-ROM-LW
 Netzwerkkarte

Ä

Ä

Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

HP NetServer E50

N

Prozessoren: Pentium II / 300 MHz
 Pentium II / 333 MHz
 512 KB L2 Cache
 32-64 MB Hauptspeicher
 0 - 4.0 GB Festplatte

N

N

N

N

N

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

N

HP NetServer LCII

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 Pentium II / 333 MHz

Ä

N

Midrange Workgroup Server
 Minitower 19" Rackable
 64-Bit Architektur
 512 KB L2-Cache
 Steckplätze:
 - 5 PCI
 - 1 PCI/ISA
 32-64 MB Hauptspeicher (max. 512 MB)
 SVGA Grafikkarte (1 MB)

UW SCSI-Controller onboard
 24fach CD-ROM LW

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

HP NetServer LHII

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 Pentium II / 333 MHz

512 KB L2-Cache
 Midrange Applications Server
 Double Size Tower, 19" Rackable
 64-Bit Nitro Xpress Architektur
 Steckplätze:
 - 4 PCI / 4 EISA
 - 1 shared PCI/EISA
 64 MB Hauptspeicher (max. 512 MB)
 12fach CD-ROM LW
 2 x PCI Fast/Wide SCSI-2

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

HP NetServer LX

Ä

Prozessor: Pentium PRO / 200 MHz
 512 KB L2-Cache
 leistungsstarker fehlertoleranter
 Superserver
 Big Box Design, 19" Rackversion
 64-Bit System Bus Architektur
 Steckplätze:
 - 6 x PCI
 - 4 x EISA
 12fach CD-ROM LW
 128-512 MB Hauptspeicher
 2 x PCI UltraWide SCSI Controller

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Optionen für VECTRA PCs

Hauptspeichererweiterungen

D3647B	16 MB Speichererweiterung	138	Ä
D3648B	32 MB Speichererweiterung	241	Ä
D4543A	64 MB Speichererweiterung	473	Ä

Plattenspeicher

D2679A	1.6 GB Festplatte (IDE)	570	
D2678A	2.5 GB Festplatte (IDE)	682	
D2677A	4.3 GB Festplatte (IDE)	760	
D5191A	6.4 GB Festplatte (IDE)	859	N

Bildschirme			
D2825A	Ultra VGA Mon. 15", MPRII	715	Ä
D2831A	Ergo 1024 Monitor, 15"	886	
D2835A	Ergo Monitor 17", MPRII	1.355	
D2836A	Ergo Monitor 17", TC095	1.425	
D2843A	HP M900 Monitor, 19" TC095	2.095	
D2846A	HP Ergo Monitor, 21" TC095	3.635	

Optionen für NetServer

Hauptspeichererweiterungen			
D4295A	32 MB RAM	347	Ä
D4296A	64 MB RAM	957	Ä
D4297A	128 MB RAM	1.910	Ä
D4926A	256 MB RAM	5.265	N

Festplatten			
D4963A	4 GB Festplatte Fast SCSI-2	1.500	
D4956A	4 GB Festplatte SCSI-2	2.241	
D3583C	4 GB PLA Hot Swap SCSI	2.050	Ä
D4289A	9 GB PLA Hot Swap SCSI	3.490	Ä
D5039A	18 GB PLA Hot Swap SCSI	7.125	

CPU-Aufrüstungen

HP Kayak Proz. Upgrade			
D5483A	Pentium II / 266 MHz	1.990	
D5484A	Pentium II / 300 MHz	2.440	
D6526A	Pentium II / 333 MHz	2.805	

Drucker

HP Tintenstrahldrucker			
C2655A	HP Deskjet 340 (mobil)	522	
C2671A	HP Deskjet 340Cbi (Infrarot)	590	
C2642D	HP Deskjet 400L	274	Ä
C5884A	HP Deskjet 670C s/w u. Farbe	439	Ä
C5890A	HP Deskjet 690C+ s/w + Farbe	490	Ä
C5870A	HP Deskjet 720C s/w	674	
C5876A	HP DeskJet 890C s/w u. F	775	Ä
C2675A	HP DeskJet 1100C A3	980	
C2678A	HP DeskJet 1120C	1.090	N
C3540A	HP DeskJet 1600C (Netzwerk)	2.697	
C3540J	HP DeskJet 1600CN (Netzwerk)	3.050	
C3541A	HP Deskjet 1600CM (PostScr.)	3.939	

HP Laserdrucker (HP LaserJet)			
C3989A	HP LaserJet Companion	320	
C3990A	HP LaserJet 6L 8 S/M	928	
C3980A	HP LaserJet 6P 8 S/M	1.795	
C3982A	HP LaserJet 6MP* 8 S/M	2.240	
C4118A	HP LaserJet 4000 16 S/M	2.890	Ä
C4119A	HP LaserJet 4000 T 16 S/M	3.190	Ä

C4120A	HP LaserJet 4000 N 16 S/M	3.690	Ä
C4121A	HP LaserJet 4000 TN 16 S/M	3.990	Ä
C4110A	HP LaserJet 5000	3.690	N
C4111A	HP LaserJet 5000 N	5.105	N
C4112A	HP LaserJet 5000 GN	6.325	N
C4085A	HP LaserJet 8000	5.990	N
C4086A	HP LaserJet 8000 N*	6.750	N
C4087A	HP LaserJet 8000 DN*	8.100	N
C4228A	HP Mopier 240 *	9.250	N
C3961A	HP Enhanced Color LaserJet 5	10.150	N
C3095A	HP Enh. Color LaserJet 5N*	10.920	N
C3962A	HP Enh. Color LaserJet 5M*	11.800	N
* Mod. für PostScript, Macintosh, gemischt			



Datenverarbeitungsanlagen und Datenträgern kann allerhand zustoßen ...

... wir bieten den passenden Spezialversicherungsschutz

Wir bieten unseren Kunden nicht nur einen umfassenden, modernen Versicherungsschutz sondern auch qualifizierte Beratung zur Schadenverhütung und schnelle Hilfe im Schadenfall.

Württembergische Versicherung AG
Direktion: 70163 Stuttgart

Telefon (07 11) 662-0
Telex 723553, Teletex 7 111 609
Telefax (07 11) 662-2520

oder in jedem Telefonbuch

Modellübersicht IBM

1. PC Desktop Standardmodelle
2. PC Server
3. IntelliStation
4. ThinkPads (Notebooks)

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle							Preis (DM)
Modell	Typ	Proz/MHz	RAM (MB)	PLA (MB)	Monitor	KZ	

IBM PC 300 Serie (Büro-Anwendungen)

PC 300 GL							
6282-830	D	PMMX/200	16	2500	--	B	1.404 N
6282-840	D	PMMX/200	32	2500	--	B	1.632 N
6282-750	D	PMMX/200	32	2500	--	B	1.632 Ä
6282-660	D	PMMX/200	32	2500	--	B	1.916 Ä
6282-670	D	PMMX/200	32	2500	--	B	2.215 Ä
6282-800	D	PMMX/200	32	4200	--	B	2.185 Ä
6282-860	D	PMMX/233	32	2500	--	B	1.802 Ä
6282-850	D	PMMX/233	32	4200	--	B	2.090 Ä
6561-110	D	P-II/233	16	2500	--	B	1.948 Ä
6561-130	D	P-II/233	32	2500	--	B	2.095 Ä
6561-160	D	P-II/233	32	4200	--	B	2.300 Ä
6561-150	D	P-II/233	32	4200	--	B	2.190 N
6561-320	D	P-II/266	32	2500	--	B	2.420 Ä
6561-340	D	P-II/266	32	4200	--	B	2.570 Ä
6561-530	D	P-II/300	32	4200	--	B	2.970 Ä
PC 300 PL							
6562-340	T	PMMX/200	32	2500	--	B	1.689 Ä
6562-360	T	PMMX/200	32	4200	--	B	1.825 Ä
6562-120	T	PMMX/200	32	4200	--	B	2.245 Ä
6562-520	T	PMMX/233	32	4200	--	B	1.975 Ä
PC 300 PL (mit Pentium II)							
6862-18	D	P-II/266	32	4200	--	B	2.795 Ä
6862-14	D	P-II/300	32	4200	--	B	3.560 N
6862-22	D	P-II/300	32	4200	--	B	3.250 N
6862-12	D	P-II/333	32	4200	--	B	3.595 N
6862-11	D	P-II/333	64	4200	--	B	4.185 N
6862-14	D	P-II/350	32	4200	--	B	3.935 N

IBM Netto-DM
Fortsetzung

6862-16	D	P-II/350	64	4200	--	B	4.585	N
6862-24	D	P-II/350	64	6400	--	B	4.695	N
6862-25	D	P-II/400	32	4200	--	B	4.585	N
6862-27	D	P-II/400	64	6400	--	B	5.345	N

IBM IntelliStation (Windows NT 4.0)

(Professionelle Hochleistungs-Workstation)

M Pro (6889-Modelle)								
6889-100	T	P-II/350	64	6400	--	B	7.540	Ä
6889-110	T	P-II/400	64	9100	--	B	8.505	Ä
6889-13	T	P-II/400	64	9100	--	B	9.075	Ä
6889-14	T	P-II/400	128	9100	--	B	14.310	N

M Pro (6898-Modelle)								
6898-12	T	P-II/300	64	6400	--	B	6.060	Ä
6898-13	T	P-II/300	128	4500	--	B	7.140	Ä
6898-22	T	P-II/333	64	6400	--	B	6.740	N
6898-24	T	P-II/333	128	9100	--	B	12.430	N
6898-10	T	P-II/233	32	4200	--	B	4.920	N
6898-11	T	P-II/266	64	4200	--	B	5.490	N
6898-14	T	P-II/300	128	4500	--	B	10.440	N

PC-Server - Standardmodelle

PC Server 325								
8639-PBO	T	P-II/266	64	--	--	A	5.980	
8639-PTO	T	P-II/233	32	--	--	A	5.075	
8639-PTW	T	P-II/233	32	4510	--	A	6.800	

PC Server 325 (Rack Mounted)								
8639-RBO	T	P-II/266	64	--	--	A	6.915	
8639-1RY	T	P-II/300	64	--	--	A	7.390	
8639-2RY	T	P-II/333	64	--	--	A	8.660	

PC Server 330								
8640-PMO	T	PPRO/200	64	--	--	A	9.075	
8640-PBO	T	P-II/266	64	--	--	A	8.035	
8640-PTO	T	P-II/233	64	--	--	A	7.390	
8640-11Y	T	P-II/300	64	--	--	A	8.545	
8640-21Y	T	P-II/333	64	--	--	A	10.050	

PC Server 704								
8650-5MO	T	PPRO/200	256	--	--	A	19.930	
8650-6MM	T	PPRO/200	256	--	--	A	24.380	

Netfinity-Familie

Netfinity 3000								
8476-10X	T	P-II/266	32	--	--	A	3.765	N
8476-11X	T	P-II/266	32	4510	--	A	4.830	N
8476-15X	T	P-II/300	32	--	--	A	4.590	N
8476-16X	T	P-II/300	64	4510	--	A	5.900	N
8476-20X	T	P-II/350	64	--	--	A	5.945	N
8476-21X	T	P-II/350	64	4510	--	A	7.015	N

IBM Netto-DM
Fortsetzung

Netfinity 3500								
8644-10X	T	P-II/233	32	--	--	A	4.005	Ä
8644-20X	T	P-II/266	64	--	--	A	4.660	Ä
8644-21X	T	P-II/266	64	4330	--	A	5.715	N
8644-300	T	P-II/333	64	--	--	A	6.105	Ä

Netfinity 7000								
8651-THO	T	PPRO/200	256	--	--	A	30.480	
8651-TMO	T	PPRO/200	256	--	--	A	23.090	

Netfinity 7000 (Rack Mounted)								
8651-RHO	T	PPRO/200	256	--	--	A	30.480	
8651-RMO	T	PPRO/200	256	--	--	A	23.090	

Weitere Server-Konfigurationsvarianten mit Betriebssystem-Alternativen und ggf. Netzwerkkarten etc.: auf Anfrage

ThinkPad (Notebook-PCs)

Alle Modelle mit Color-Bildschirm

ThinkPad 310								
2600-500	N	PMMX/133	16	1600	DSTN/12" H	2.915	Ä	
2600-600	N	PMMX/150	16	1600	TFT/11" H	3.525	Ä	
2600-A0	N	PMMX/166	16	2100	DSTN/12" H	2.900	N	
2600-B0	N	PMMX/166	32	2100	DSTN/12" H	3.405	N	
2600-C0	N	PMMX/166	16	2100	TFT/12" H	3.900	N	

ThinkPad 380								
2635-400	N	PMMX/150	16	2100	DSTN/12" H	2.750	Ä	
2635-5A	N	PMMX/166	16	2100	DSTN/12" H	3.310	Ä	
2635-6A	N	PMMX/166	16	3000	TFT/12" H	4.675	Ä	
2635-7A	N	PMMX/166	16	5100	TFT/12" H	5.580	Ä	
2635-8A	N	PMMX/233	32	3200	DSTN/12" H	4.845	N	
2635-9A	N	PMMX/233	32	4000	TFT/12" H	7.415	N	
2635-AA	N	PMMX/266	32	5100	TFT/12" H	8.525	N	
2635-EA	N	P-II/233	32	4000	DSTN/12" H	7.070	N	
2635-FA	N	P-II/266	32	5100	TFT/12" H	8.785	N	

ThinkPad 560								
2640-600	N	PMMX/200	32	2100	DSTN/12" H	5.585	Ä	
2640-700	N	PMMX/233	32	4000	TFT/12" H	8.345		

ThinkPad 760								
9547-X9C	N	PMMX/166	16	2100	TFT/12" H	7.980		
9547-X9L	N	PMMX/166	32	5100	TFT/12" H	8.715		

IBM
Fortsetzung

Netto-DM

ThinkPad 770

9548-400	N	PMMX/200	32	3200	TFT/13"	H	8.905	Ä
9548-300	N	PMMX/233	32	4000	TFT/13"	H	9.675	Ä
9549-310	N	PMMX/233	32	4000	TFT/13"	H	9.900	Ä
9549-1A	N	PMMX/233	32	5100	TFT/14"	H	11.300	Ä
9548-520	N	P-II/266	32	5100	TFT/14"	H	12.040	N
9548-5A	N	P-II/266	64	8100	TFT/14"	H	14.070	N

Inklusiv-Preise bei o.a. PC-KonfigurationenKZ = Konf-Kennzeichen / Inklusiv-Optionen

KZ	DOS/OS	WINDOWS	Tastatur	Maus
A	incl.	incl.	---	---
B	incl.	incl.	incl.	incl.
H	incl.(D)	incl.	incl.	incl.

Betriebssysteme für PC 300, 700, Server

IBM bietet für alle Modellvarianten (s. Konfigurationsübersicht) unterschiedliche vorinstallierte Betriebssystem-Varianten an. Die Konfigurationspreise variieren je nach Betriebssystem-Variante nur geringfügig.

Soweit vorhanden, wurde bei der Konfigurationsübersicht jeweils die Windows 95-Konfigurationsvariante ausgewählt.

Insgesamt gibt es meist die folgenden 3 Konfigurationsvarianten a), b), c):

- a) Windows '95
- b) Windows NT
- c) OS/2

IBM
Fortsetzung

Netto-DM

PC 300GL

Der preiswerte PC
für den Büroalltag

Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz
Pentium MMX / 233 MHz
Pentium II / 233 MHz
Pentium II / 266 MHz
Pentium II / 300 MHz

256 o. 512 KB PB L2 Cache
16-32 MB Hauptspeicher (SDRAM)
2.5 - 4.2 GB Festplatte
Busmaster IDE-Controller
optionales CD-ROM LW
optional mit Ethernetkarte
inkl. Lotus SmartSuite
Windows Betriebssystem

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Konfigurationshinweise:

6282-660	PMMX/200 / 32 / 2500 / CD16 / W95	1.916	Ä
6282-670	PMMX/200 / 32 / Eth. / CD16 / NT	2.215	Ä
6282-750	PMMX/200 / 32 / 2500 / 2 MB / W95	1.632	Ä
6282-800	PMMX/200 / 32 / 4200 / 2 MB / NT	2.185	Ä
6282-860	PMMX/233 / 32 / 2500 / 2 MB / W95	1.802	Ä
6282-850	PMMX/233 / 32 / 4200 / 2 MB / NT	2.090	Ä
6561-11	P-II/233 / 16 / 2500 / 2 MB / W95	1.948	Ä
6561-13	P-II/233 / 32 / 2500 / 2 MB / W95	2.095	Ä
6561-16	P-II/233 / 32 / 4200 / 2 MB / NT	2.300	Ä
6561-15	P-II/233 / 32 / 4200 / 2 MB / W95	2.190	Ä
6561-32	P-II/266 / 32 / 2500 / 2 MB / W95	2.420	Ä
6561-34	P-II/266 / 32 / 4200 / 2 MB / W95	2.570	Ä
6561-53	P-II/300 / 32 / 4200 / 2 MB / W95	2.970	Ä

PC 300PL

Die leistungsstarke Netzwerklösung
für heute und morgen

Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz
Pentium MMX / 233 MHz
Pentium II / 266 MHz
Pentium II / 300 MHz
Pentium II / 333 MHz
Pentium II / 350 MHz
Pentium II / 400 MHz

512 KB PB L2 Cache
Matrox Mystique 220 Grafikkarte (2 MB)
32-64 MB Hauptspeicher
2.5 - 4.3 GB Festplatte
integr. Netzwerkkarte
24fach CD-ROM LW optional
Windows Betriebssystem

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Konfigurationshinweise:

6562-340	PMMX/200 / 32 / 2500 / 2 MB / W95	1.689	Ä
6562-360	PMMX/200 / 32 / 4200 / 2 MB / W95	1.825	Ä
6562-120	PMMX/200 / 32 / 4200 / CD / W95	2.245	Ä
6562-520	PMMX/233 / 32 / 4200 / 2 MB / W95	1.975	Ä
6862-18	P-II/233 / 32 / 4200 / Eth. / W95	2.795	N
6862-14	P-II/300 / 32 / 4200 / CD / W95	3.560	N
6862-22	P-II/300 / 32 / 4200 / 4 MB / W95	3.250	N
6862-12	P-II/333 / 32 / 4200 / Eth. / W95	3.595	N
6862-11	P-II/333 / 64 / 4200 / 4 MB / NT	4.185	N
6862-14	P-II/350 / 32 / 4200 / Eth. / W95	3.935	N
6862-16	P-II/350 / 64 / 4200 / CD / NT	4.585	N
6862-24	P-II/350 / 64 / 6400 / CD / NT	4.695	N
6862-25	P-II/400 / 32 / 4200 / Eth. / W95	4.585	N
6862-27	P-II/400 / 64 / 6400 / CD / NT	5.345	N

Workstations

IntelliStation M Pro

Windows NT-basierte Workstation
 Für anspruchsvolle technische
 Applikationen

Prozessor:	Pentium II / 233 MHz	
	Pentium II / 266 MHz	
	Pentium II / 300 MHz	Ä
	Pentium II / 350 MHz	N
	Pentium II / 400 MHz	N
512 KB L2-Cache		
32-128 MB Hauptspeicher (max. 512 MB)		
4.2 - 9.1 GB Festplatte		Ä
CD-ROM LW (16/24fach)		
Adaptec UW-SCSI Controller		
Intel EtherExpress Pro/100 mit		
Wake on LAN		
Windows NT 4.0 vorinstalliert		

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Konfigurationshinweise:

6889-100	P-II/350 / 64 / 6400I/ MatrM / NT	7.540	N
6889-110	P-II/400 / 64 / 9100I/ MatrM / NT	8.505	N
6889-130	P-II/400 / 64 / 9100S/ MatrM / NT	9.075	N
6889-140	P-II/400 / 128 / 9100S/ Int. / NT	14.310	N
6898-100	P-II/233 / 32 / 4200I/CD/Per. / NT	4.920	Ä
6898-110	P-II/266 / 64 / 4200I/CD/Per. / NT	5.490	Ä
6898-140	P-II/300 / 128 / 4500S/CD/Int. / NT	10.440	Ä
6898-120	P-II/300 / 64 / 6400I/ Per.	6.060	Ä
6898-130	P-II/300 / 128 / 4500S/ Per.	7.140	N
6898-220	P-II/333 / 64 / 6400I/ Per.	6.740	Ä
6898-240	P-II/333 / 128 / 9100S/ Per.	12.430	N

PC-Server

PC Server 325

Der skalierbare Rack-fähige
 Applikations-Server

ga	Prozessor: Pentium II / 233 MHz
	Pentium II / 266 MHz
	SMP-fähig (2fach)
	512 KB L2 Cache
	32-64 MB Hauptspeicher
	0 - 4.51 GB Festplatte (SCSI)
	6 Steckplätze:
	1x EISA, 1x PCI, 4x PCI/EISA
	7 Laufwerkseinschübe (4 frei)
	Ultra-Wide-SCSI Adapter
	sonst wie PC Server 310

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Konfigurationshinweise:

8639-PBO	P-II/266 / 64 / 0 GB	5.980
8639-PTO	P-II/233 / 32 / 0 GB	5.075
8639-PTW	P-II/233 / 32 / 4.51S GB	6.800

PC Server 325 (Rack Mounted)

8639-RBO	P-II/266 / 64 / 0 GB	6.915
8639-1RY	P-II/300 / 64 / 0 GB	7.390
8639-2RY	P-II/333 / 64 / 0 GB	8.660

PC Server 330

Hohe Verfügbarkeit für
 Ihr unternehmensweites Netzwerk

ga	Prozessoren: Pentium Pro / 200 MHz
	Pentium II / 233 MHz
	Pentium II / 266 MHz
	Pentium II / 300 MHz
	Pentium II / 333 MHz
	32-64 MB Hauptspeicher (max. 1 GB)
	512 KB L2 Cache
	0 GB Festplatte
	9 Steckplätze:
	4x EISA, 1x PCI, 4x PCI/EISA
	Ultra-Wide-SCSI Adapter
	10 Laufwerkseinschübe (7 frei)
	sonst wie PC Server 310

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Konfigurationshinweise:

8640-PBO	P-II/266 / 64 / 0 GB	8.035
8640-PMO	PPRO/200 / 64 / 0 GB	9.075

IBM Netto-DM
Fortsetzung

8640-PTO	P-II/233 / 64 / 0 GB	7.390
8640-11Y	P-II/300 / 64 / 0 GB	8.545
8640-21Y	P-II/333 / 64 / 0 GB	10.050

PC Server 700 Serie

PC Server 704

Hohe Performance, Skalierbarkeit,
Manageability und Verfügbarkeit

ga Prozessor: Pentium Pro / 200 MHz
bis zu 4 Pentium PRO - Prozessoren
256 MB Hauptspeicher (max. 2 GB)
0 GB Festplatte (bis 109.2 GB)
512 KB L2 Cache (on chip)
Steckplätze: 6 PCI, 4 EISA
PCI SCSI-2 F/W Adapter
12 Einschübe
Standard Ethernet PCI Adapter
TME 10 NetFinity
Lotus Notes Server

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Konfigurationshinweise:

8650-5MO	T PPRO/200 / 256 / 0 MB	19.930
8650-6MM	T PPRO/200 / 256 / RAID	24.380

Netfinity 3000

Prozessoren:	Pentium II / 266 MHz	N
	Pentium II / 300 MHz	N
	Pentium II / 350 MHz	N
512 KB L2 Cache		N
32-64 MB Hauptspeicher		N
0 - 4.51 GB Festplatte (UW-SCSI)		N
100 MHz ECC-SDRAM-Arbeitsspeicher		N
interner Massenspeicher bis 36 GB		N

Preise: siehe Konfigurationsübersicht N

Konfigurationshinweise:

8476-10X	T P-II/266 / 32	3.765	N
8476-11X	T P-II/266 / 32 / 4510S	4.830	N
8476-15X	T P-II/300 / 32	4.590	N
8476-16X	T P-II/300 / 64 / 4510S	5.900	N
8476-20X	T P-II/350 / 64	5.945	N
8476-21X	T P-II/350 / 64 / 4510S	7.015	N

IBM Netto-DM
Fortsetzung

Netfinity 3500

Rack-Server für
kleine bis mittelgroße Unternehmen

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz
Pentium II / 266 MHz
Pentium II / 333 MHz

512 KB L2 Cache
32-64 MB Hauptspeicher (max. 512 MB)
SMP-fähig (2fach)
0 GB Festplatte
Netfinity Manager, Lotus Domino,
ServerGuide, Antivirus, APC PowerChute

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Konfigurationshinweise:

8644-10X	T P-II/233 / 32 / 0 GB	4.005	Ä
8644-20X	T P-II/266 / 64 / 0 GB	4.660	Ä
8644-20X	T P-II/266 / 64 / 4330S	5.715	N
8644-300	T P-II/333 / 64 / 0 GB	6.105	Ä

Netfinity 7000

Rack-Server für höchste Leistung
der perfekte Unternehmens-Server

Prozessor: Pentium PRO / 200 MHz
256 MB Hauptspeicher
512 KB oder 1 MB L2 Cache
SMP-fähig (4fach)
0 MB Festplatte (Open bay)
ServerGuide (Netfinity Manager)

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Konfigurationshinweise:

8651-THO	T PPRO/200 / 256 / 1MB	30.480
8651-TMO	T PPRO/200 / 256 / 512 KB	23.090

Rack Mounted

8651-RHO	T PPRO/200 / 256 / 1MB	30.480
8651-RMO	T PPRO/200 / 256 / 512 KB	23.090

ThinkPad (Notebooks)

ThinkPad 310

Die erschwingliche Lösung
 für einen mobilen Lebensstil

Prozessor: Pentium MMX / 133 MHz
 Pentium MMX / 150 MHz
 Pentium MMX / 166 MHz
 16-32 MB Hauptspeicher (max. 64 MB)
 1.6 GB Festplatte
 1 MB Videospeicher
 CD-ROM LW optional
 16-Bit SoundBlaster Pro
 12.1" DSTN o. 11.3"/12.1" TFT-Display

Ä
 N
 Ä
 Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

ThinkPad 380

Alles in einem:
 Komfort, Flexibilität und Leistung

Prozessoren: Pentium MMX / 150 MHz
 Pentium MMX / 166 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz
 Pentium MMX / 266 MHz
 Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 16-32 MB Hauptspeicher
 2.1 - 5.1 GB Festplatte
 TFT oder DSTN - Display (12.1")
 CD-ROM LW (optional)
 ZV-Port
 Infrarot-Schnittstelle
 16-Bit SoundBlaster Pro-Unterstützung
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 Windows 95

Ä
 N
 N
 N
 N
 N
 Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

ThinkPad 560

Ultra-Portabilität
 ohne Kompromisse

ga Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz
 32 MB Hauptspeicher (max. 96 MB)
 2.1 - 4 GB Festplatte
 Displays:
 DSTN 12.1" oder TFT 12.1"
 Track Point III
 bis 2 PC-Karten Steckplätze
 Infrarot-Schnittstelle

Ä
 Ä
 Ä

16-Bit SoundBlaster Pro-Unterstützung
 Port-Replikator
 Windows 95

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

ThinkPad 600

Prozessoren: Pentium MMX / 233 MHz
 Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 512 KB L2 Cache
 32 MB Hauptspeicher (max. 288 MB)
 3.2 - 4.0 GB Festplatte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 24fach CD-ROM LW
 13" DSTN o. 12.1"/13.3" TFT-Display
 Grafikkarte (2 MB)
 56 Kbps Fax-Modem
 Windows Betriebssystem

N
 N
 N
 N
 N
 N
 N
 N
 N
 N
 N

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

ThinkPad 760

Power, Kommunikation und
 Flexibilität für unterwegs

ga Prozessoren: Pentium MMX / 166 MHz
 256 KB Cache
 16-32 MB Hauptspeicher (max. 104 MB)
 2.1 - 5.1 GB Festplatte
 1-2 MB Videospeicher
 Display: TFT 12.1" oder 13.3"
 PCI-Architektur
 bis 2 PC-Karten Steckplätze
 16-Bit Stereo Audio
 Lautsprecher und Mikrofon
 Infrarot-Schnittstelle
 Windows 95 / Windows NT

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

ThinkPad 770

Hochleistung mit außergewöhnlicher
 Multimedia-Funktionalität

Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 32 MB SDRAM Hauptspeicher (max. 256 MB)
 3.2 - 5.1 GB Festplatte
 13.3" oder 14.1" TFT-Display
 SRS 3D-Sound

Ä
 N

20fach CD-ROM LW (optional)
 33.6 Kbps Modem
 Windows Betriebssystem

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Optionen für alle PCs

Speicher

32 MB SDRAM ECC DIMM Speicher	270	Ä
64 MB SDRAM ECC DIMM Speicher	517	Ä
128 MB SDRAM ECC DIMM Speicher	1.037	Ä

Laufwerke

CD-ROM LW (32fach, IDE)	328	Ä
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB	137	

Festplatten

4.33 GB Festplatte (Ultra-SCSI)	1.167	Ä
8.4 GB Festplatte (EIDE)	728	N

Netzwerk

Ethernet Karte (PCI)	157	
Token Ring Adapter	503	Ä
EtherJet ISA-Single	129	

Bandlaufwerke

Bandeinheit 4/8 GB TR4 SCSI intern	1.046	
Bandeinheit 20/40 GB SCSI 8MM INT	7.390	

Monitore

IBM Monitore G-Serie

654002N:	G42 Farbbildschirm (14")	504	
654102N:	G51 Farbbildschirm (15")	689	
654601N:	G52 Farbbildschirm (15")	777	
654621N:	G52 Farbbildschirm (15", TCO)	815	
654641N:	G52 Monitor (anthrazit)	844	
9516A23:	LCD Farbmonitor 16.1	10.540	
654701N:	G72 Farbbildschirm (17")	1.249	
654721N:	G72 Farbbildschirm (17", TCO)	1.292	
654741N:	G72 Monitor (Athrazit)	1.336	
654900N:	G94 Monitor (19")	1.823	N

654940N:	G94 Monitor (19", anthr.)	1.916	N
6554673:	P70 TCO 92 Monitor (17")	1.639	
65546E3:	P70 TCO 92 Monitor (17", anthr.)	1.715	
6556-03N:	P72 Monitor (17")	1.638	N
6556-43N:	P72 Monitor (17", anthr.)	1.731	N
6557-03N:	P92 Monitor (19")	2.135	N
6557-43N:	P92 Monitor (19", anthr.)	2.225	N
6555773:	P200 TCO92 Monitor (20")	3.300	
65557E3:	P200 TCO92 Monitor (20", anthr.)	3.410	
6555803:	P201 TCO92 Monitor (20")	4.120	
65558E3:	P201 TCO92 Monitor (20", anthr.)	4.215	
6558-03N:	P202 Monitor (21")	3.445	N
6558-43N:	P202 Monitor (21", anthr.)	3.560	N

 IBM

 Netto-DM

1.) IBM AS/400e Serie

Eine breite Palette an einsatzbereiten e-Business-Lösungen macht die IBM AS/400e Serie zum idealen kommerziellen System.

Eine Familie hochleistungsfähiger e-Server und e-Systeme, Netztechnologie, neue Betriebssystemsoftware sowie erweiterter Service und Support ermöglichen dem Kunden, die Vorteile von e-Business wirklich zu nutzen.

8-Wege und 12-Wege Prozessoren erhöhen die Leistung der vorherigen Modelle um mehr als das 4-fache.

Ausserdem erhält der Kunde eine bisher unerreichte Sicherheit im Internet. Die Systemumgebungen für die schnelle Entwicklung und den effizienten Einsatz von Anwendungen nutzen die Vorteile attraktiver Technologien, wie Java, Lotus Domino, ActiveX und Netscape.

Ankündigung von Februar '98 in Kürze:

- E-Server 9406-170
- 4 neue Pakete für 9406-150
- Erweiterungen der AS/400 Serie
- Mod. S40 neuer 8-Wege Prozessor

 IBM
 Fortsetzung
 Netto-DM

- E-Server Modell-Verbesserungen
jetzt bis zu 28 Twinax/ASCII-Anschl.
- Plattenspeicherkapazität 17.58 GB
- 200 MHz Pentium Pro Prozessor
IPCS f. WNT Server 4.0
- V4R2 Software-Erweiterungen

e-Business für Ihr Business

- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis der AS/400e-Serie
- Firewall integriert auf dem integr. PC Server
- Domino für AS/400
- Java für AS/400
- e-Business Anwendung (net.commerce)
- net.data für schnelle Bereitstellung von Informationen
- IBM Network Station
- Sicherheitsfunktionen der AS/400

Client/Server integriert

- OS/2 Warp Server auf dem IPCS
- Windows NT auf einem IPCS
- Erweiterter Windows 3.1 Client
- Drahtloses LAN als SW Lösung

AS/400e Systeme (4 Modelle)

Vier e-Systeme bieten enorme Leistungsfähigkeit für e-business und e-commerce Anwendungen.

Modell 600

Für Anwender, die ein einfach aufzurüstendes Einsteiger-System wünschen.

Modell 620

Für Anwender, die von der Advanced Serie aufrüsten. Einstiegsmodell in das symmetrische Multiprocessing.

Modell 640

Für expandierende Anwender, mit Erfahrung in "data warehousing" und "client/servers".

Modell 650

Für Anwender, die ein maximales Wachstumspotential benötigen. 12-Wege Prozessor mit leistungsstarkem symmetrischen Multiprocessing.

AS/400e Systeme Hardware-Übersicht

Mod./Proz.	Hauptspeicher min. MB max.	Plattenspeicher min. GB max.	CPW- Werte
600/2129	64 384	4.19 85.8	22.7
600/2134	64 384	4.19 85.8	32.5
600/2135	64 384	4.19 85.8	45.4
600/2136	128 512	4.19 85.8	73.1
620/2179	256 2048	4.19 704.3	85.6
620/2180	256 2048	4.19 704.3	113.8
620/2181	256 2048	4.19 704.3	210.0
620/2182	256 4096	4.19 704.3	464.3
640/2237	512 10752	4.19 927.7	319.0
640/2238	512 10752	4.19 927.7	583.3
640/2239	512 10752	4.19 927.7	998.6
650/2240	1024 20480	4.19 996.4	1794.0
650/2243	1024 20480	4.19 996.4	2340.0

Preisübersicht AS/400e-Systeme

Im Hardware-Preis ist OS/400 (5769-SS1) enthalten.

Mod./Proz.	HSP (MB)	PLA (GB)	Leistung (CPW)	Anz. Proz.
600/2129	64	4	22.7	1
600/2134	64	4	32.5	1
600/2135	64	4	45.4	1
600/2136	128	4	73.1	1
620/2179	256	4	85.6	1
620/2180	256	4	113.8	1
620/2181	256	4	210.0	1
620/2182	256	4	464.3	2
640/2237	512	4	319.0	1
640/2238	512	4	583.3	2
640/2239	512	4	998.6	4
650/2240	1024	4	1794.0	8
650/2243	1024	4	2340.0	12

AS/400e Server (5 Modelle)

Die AS/400 e-Server bieten enorme Leistungsfähigkeit für e-business und e-commerce Anwendungen.

Modell 150

Einstiegs-Server mit geringen Anschaffungskosten und großer Leistungsfähigkeit. Unterstützt bis zu 150 Clients, mit sicheren Verbindungen zum Internet.

Modell 170

Dieser Server ist ideal für Abteilungen und kleine Unternehmen, die in die Welt der e-Commerce einsteigen wollen. Die Plattform ist ideal für die Implementierung von Domino, JAVA und anderen anspruchsvollen e-Commerce-Anwendungen.

Modell S10

Dieses Modell ermöglicht sichere Verbindungen für bis zu 350 Clients.

Modell S20

Für expandierende Anwender. Dieses System ermöglicht sichere Verbindungen für bis zu 3200 Clients.

Modell S30

Dieses System ist eine Erweiterung des Modells S20 und erlaubt sichere Verbindungen für bis zu 6000 Clients.

Modell S40

Das Top-Modell der Server-Familie. Höchste Leistungsfähigkeit durch 12-Wege symmetrisches Multiprocessing. Dieses Modell erlaubt sichere Verbindungen für bis zu 8000 Clienten.

AS/400e Server Hardware-Übersicht

Mod./Proz.	Hauptspeicher		Plattenspeicher		CPW-*
	min. MB	max.	min. GB	max.	Werte
S10/2118	64	384	4.19	175	45.4
S10/2119	128	512	4.19	175	73.1
S20/2161	256	2048	4.19	944	113.8
S20/2163	256	2048	4.19	944	210.0
S20/2165	256	4096	4.19	944	464.3
S20/2166	256	4096	4.19	944	759.0
S30/2257	512	8704	4.19	1340	319.0
S30/2258	512	8704	4.19	1340	583.3
S30/2259	512	8704	4.19	1340	998.6
S30/2260	1024	12288	4.19	1340	1794.0
S40/2256	1024	20480	4.19	1546.1	1794.0
S40/2261	1024	20480	4.19	1546.1	2340.0

* CPW-Werte: Client/Server-Umgebung

Preisübersicht AS/400e-Server

Im Hardware-Preis ist OS/400 (5769-SS1) enthalten.

Mod./Proz.	HSP (MB)	PLA (GB)	Leistung (CPW)	Anz. Proz.	
S10/2118	64	4	45.4	1	16.010
S10/2119	128	4	73.1	1	26.110
S20/2161	256	4	113.8	1	43.500
S20/2163	256	4	210.0	1	78.300
S20/2165	256	4	464.3	2	144.420
S20/2166	256	4	759.0	2	226.200
S30/2257	512	4	319.0	1	109.620
S30/2258	512	4	583.3	2	200.100
S30/2259	512	4	998.6	4	321.900
S30/2260	1024	4	1794.0	8	469.800
S40/2256	1024	4	1794.0	8	AA
S40/2261	1024	4	2340.0	12	617.700

AS/400e Server Modell 170

Die wichtigsten Merkmale Mod. 170

- System-Prozessor in 5 Leistungsvarianten erhältlich
- max. 85.8 GB Plattenspeicher
- max. 1024 MB Hauptspeicher
- wahlweise Erweiterungs-Einheit
- bis zu 2 integr. PC-Server (für WNT oder Firewall)
- bis zu 228 Twinax-Anschlüsse
- OS/400 Version 4 Release 2 vorinst.

Alle Prozessorgruppen umfassen:

Plattenkapazität (GB) min.	4.19
Plattenkapazität (GB) max.	85.8
DFV-Leitungen	1-12
LAN Ports	1-6
Twinax	0-6
max. Twinax	228
1/4" Kassettenband	0-1
1/2" Band 9348	0-2
3xxx (außer 3480/3490)	0-2
8mm Kassettenband	0-2
Optische Archive	0-2

Prozessor	2159	2160	2164	2176	2183
Systemleistung	73.0	114.0	210.0	319.0	319.0
Interaktion	16.0	23.0	29.0	40.0	67.0
Hauptspeicher (MB)					
min.	64	64	256	256	256
max.	832	832	1024	1024	1024

Preise für AS/400e Modell 170

9406-170

Basiskonfiguration	
64/256 MB Hauptspeicher	
4.19 GB Plattenspeicher	8.830

Prozessorpreise

Prozessor 2159	11.480
Prozessor 2160	21.200
Prozessor 2164	44.150
Prozessor 2176	65.350
Prozessor 2183	128.920

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle *)
 Modell Typ Proz/MHz RAM PLA Monitor KZ Preis
 (MB) (MB) (DM)

3259 PCs (Hochleistungs PCs)

3259 PCs (Desktop / Windows)

MMX/166	D	PMMX/166	32	1600	--	B	2.177	N
			32	3200	--	B	2.370	N
MMX/200	D	PMMX/200	32	1600	--	B	2.266	N
			32	3200	--	B	2.459	N
MMX/233	D	PMMX/233	32	1600	--	B	2.489	N
			32	3200	--	B	2.682	N

3259 PCs (Minitower / Windows)

MMX/166	T	PMMX/166	32	1600	--	B	2.238	Ä
			32	3200	--	B	2.431	Ä
MMX/200	T	PMMX/200	32	1600	--	B	2.327	Ä
			32	3200	--	B	2.520	Ä
MMX/233	T	PMMX/233	32	1600	--	B	2.550	N
			32	3200	--	B	2.743	N

3271 PCs (Desktop / Windows)

PII/233	D	P-II/233	32	1600	--	B	3.106	N
			32	3200	--	B	3.228	N
PII/266	D	P-II/266	32	1600	--	B	3.451	N
			32	3200	--	B	3.573	N
PII/333	D	P-II/333	32	1600	--	B	4.119	N
			32	3200	--	B	4.241	N

3271 PCs (Minitower / Windows)

PII/233	T	P-II/233	32	1600	--	B	3.158	N
			32	3200	--	B	3.280	N
PII/266	T	P-II/266	32	1600	--	B	3.503	N
			32	3200	--	B	3.625	N
PII/333	D	P-II/333	32	1600	--	B	4.171	N
			32	3200	--	B	4.293	N

S16 - Server Familie

P200	T	PPRO/200	32	2000	--	B	7.010	Ä
			64	4000	--	B	8.119	Ä

S20 Server

PII/233	T	P-II/233	32	4000	--	B	7.840	N
PII/266	T	P-II/266	64	4000	--	B	8.641	N

S26XLPII - Server Familie

PII/266	T	P-II/266	64	4000	--	B	12.497	N
			128	8000	--	B	15.275	N
PII/333	T	P-II/333	64	4000	--	B	13.940	N
			128	12000	--	B	21.815	N

Inklusiv-Preise bei o.a. PC-Konfigurationen

KZ = Konf-Kennzeichen / Inklusiv-Optionen

KZ	DOS	WINDOWS	Tastatur	Maus
A	--	--	incl.	incl.
B	incl.	incl.	incl.	incl.

3259 PCs (Minitower)

Hochleistungs Minitower PCs
 Prozessoren: Pentium MMX / 166 MHz
 Pentium MMX / 200 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz
 32 MB Hauptspeicher (max. 128 MB)
 1.6 - 3.2 GB Festplatte
 256 KB Pipeline Burst Cache
 6 Steckplätze: (3xPCI, 3xISA)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 PCI/ISA Bus Architektur
 1 x par. u. 2 x ser. Schnittstellen
 Tastatur, Maus
 Windows - Betriebssystem

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

AUSBAU/PERIPHERIE für 3259

ze	16 MB Hauptspeicher	91	Ä
	32 MB Hauptspeicher	204	Ä
	64 MB Hauptspeicher	396	Ä
pl	1.6 GB Festplatte (IDE)	393	Ä
	3.2 GB Festplatte (IDE)	586	Ä
	2.1 GB Festplatte (SCSI)	891	Ä
	4.3 GB Festplatte (SCSI)	1.302	Ä
	CD-ROM Laufwerk (24fach, IDE)	235	Ä
	CD-ROM Laufwerk (24fach, SCSI)	259	Ä
	Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	52	Ä

6/98 124 CC SELLER / BC

 NCR Netto-DM
 Fortsetzung

sp	U-SCSI Host Adapter	305	Ä
	Ethernet Board 10 MB/PCI	140	Ä
	Token Ring Board 16/4 PCI	546	Ä
	Tastatur 105 Tasten	43	Ä
	PS/2 Maus	34	Ä
bs	14" Farbmonitor (Digital)	500	Ä
	15" Farbmonitor (Digital)	634	Ä
	17" Farbmonitor (Digital)	1.342	Ä
	21" Farbmonitor (Digital)	3.581	Ä

3271 PCs

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz	N
Pentium II / 266 MHz	N
Pentium II / 333 MHz	N
512 KB L2 Cache	N
32 MB Hauptspeicher (SDRAM)	N
1.6 - 3.2 GB Festplatte	N
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB	N
Maus, Tastatur	N
Desktop bzw. Minitower-Gehäuse	N
Windows 95 Betriebssystem	N

Preise: siehe Konfigurationsübersicht N

S16 Server

Prozessoren: Pentium PRO / 200 MHz	Ä
256 KB L2-Cache	
32-64 MB Hauptspeicher	Ä
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB	
2.0 - 4.0 GB Festplatte (UW-SCSI)	Ä
SCSI-2 Controller integr.	
Tower-Gehäuse	

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

S20 Server Familie

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz	N
Pentium II / 266 MHz	N
512 KB L2 Cache	N
32-64 MB Hauptspeicher (DIMM ECC)	N
4 GB Festplatte (SCSI)	N
CD-ROM LW	N
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB	N
Maus	N

Preise: siehe Konfigurationsübersicht N

6/98 125 CC SELLER / BC

 NCR Netto-DM
 Fortsetzung

S26XLP11 Server

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz	
Pentium II / 333 MHz	
512 KB L2 Cache	
64-12 MB Hauptspeicher	
4.0 - 12.0 GB Festplatte (SCSI)	
CD-ROM LW	
Disketten-LW 1.44 (3.5")	
E-IDE Festplatten-Interface	
Tastatur, Maus	

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Ä
Ä
Ä
N
Ä
Ä
N

Server Familie WorldMark

Multidimensionale Skalierbarkeit durchbricht die Barriere zwischen SMP-, Cluster- und MPP-Architekturen.

Durchgängige Skalierbarkeit und ein konsequenter Investitionsschutz waren die obersten Designprinzipien bei der Konzeption und Entwicklung der neuen NCR WorldMark Server-Familie. Eine nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit wird durch die beliebige Koppelung von Prozessoren erreicht. Aus Rechnern mit vielen Prozessoren werden Systeme mit vielen Rechnern.

Wie Bausteine lassen sich die Rechner der NCR WorldMark-Familie durch Hinzufügen weiterer Hard- und Softwarekomponenten zu Systemen mit immer größerem Leistungspotential zusammenfassen: Vom symmetrischen Multiprozessor-Server (5100S) über einen Clusterverbund (5100C) bis hin zum mehrere tausend CPUs umfassenden massiv parallelen Rechnersystem (5100M). Dem Anwender stehen somit grundsätzlich drei Wachstumsoptionen offen, die NCR unter der Bezeichnung "multidimensionale Skalierbarkeit" zusammenfaßt:

1. Das Leistungspotential eines Systems kann durch den Einbau zusätzlicher Prozessoren oder neuer Prozessortypen gesteigert werden.
2. Bestehende Systeme lassen sich durch die Migration in Cluster- und MPP-Architekturen skalieren.
3. Innerhalb dieser Cluster- und MPP-Architekturen kann ein weiterer Ausbau des Funktions- und Leistungsspektrums durch die Einbeziehung zusätzlicher Knoten der Prozessor-Subsysteme erfolgen.

WorldMark 5100S

Den Grundstein der WorldMark 5100 Familie bildet das symmetrische Multiprozessor Server-System 5100S, das ebenso als Prozessor-Subsystem beziehungsweise Knoten in den Cluster- und/oder MPP-Konfigurationen eingesetzt wird. Die Grundausbaustufe umfaßt vier Intel Pentium CPUs mit 90 MHz, 133 MHz oder 166 MHz. In der höchsten Ausbaustufe können 32 Prozessoren konfiguriert werden. Alle Prozessoren teilen sich nach dem Prinzip der enggekoppelten Architektur Hauptspeicher sowie den internen Plattenspeicher über einen 400 MB/sec schnellen Systembus. Die Hauptspeichergroße variiert zwischen 64 MB bis zu 4 GB. Der interne Plattenspeicher umfaßt Kapazitäten von 2 GB bis 160 GB.

WorldMark 5100C

Um die Leistung über das größte SMP-System hinaus zu steigern, lassen sich bis zu acht WorldMark 5100S-Rechner in einem lokalen Netz zu dem Cluster-System 5100C mit insgesamt 256 Prozessoren zusammenschließen. Sie teilen sich im Netz den externen Plattenspeicher.

WorldMark 5100M

Das leistungsstärkste Modell der WorldMark-Familie, das System 5100M, läßt sich in der heute verfügbaren Version auf bis zu 16 Knoten ausbauen. In Kürze werden jedoch bis zu 128 Knoten unterstützt. Damit umfaßt der Server-Komplex in der Endausbaustufe nicht weniger als 4096 Prozessoren, einen Gesamthauptspeicher von 512 Gigabyte und eine interne Plattenkapazität von 20 Terabyte.

Die WorldMark Server-Systemfamilie

Alle technische Daten auf einen Blick

Modell	5100S	5100C
Einsatzbereich	Corporate Server, OLTP, Data Warehouse	Corporate Server, OLCP, Data Warehouse
Prozessor Anz. min / max	4 bis 32	8 bis 256
Prozessor Typ	90, 133, 166 MHz Pentium	90, 133, 166 MHz Pentium
Hauptsp. pro Rechner	64 MB bis 4 GB	64 MB bis 4 GB
interner Plattenplatz	4 GB bis 160 GB	4 GB bis 36 GB
Systembus	400 MB/sec	400 MB/sec
Anzahl Nodes	1	2-8
Node-Kommunika.	-	Ethernet, FDDI
Betriebssystem	1. AT&T UNIX SVR4 MP-RAS 2. MS Windows NT-Server i.V.	AT&T UNIX SVR4 MP-RAS

Modell	5100M
Einsatzbereich	konzernweites Data Warehouse, Mischbetrieb produktiver und strategischer Anwendungen
Prozessor Anz. min / max	8 bis 4096
Prozessor Typ	90 oder 133 MHz Pentium
Hauptsp. pro Rechner	64 MB bis 4 GB

interner Plattenplatz	4 GB bis 36 GB
Systembus	400 MB/sec
Anzahl Nodes	2-16 (128 i.V.)
Node-Kommunika.	BYNET
Betriebssystem	AT&T UNIX SVR4 MP-RAS

WorldMark Systeme

WorldMark 4300 Tower

4300S/2:	Pentium Pro200, DIMM Memory Board	25.920
4300S/2:	NT 4.0 Pentium Pro200 DIMM Memory Board	27.570
4380S/4:	OctaScale Pentium Pro200/512 KB	56.160
4380S/4:	NT 4.0 Octa Scale Pentium Pro200 512 KB Cache	57.810
4380S/8:	OctaScale Pentium Pro200/512 KB	76.500
4380S/8:	NT 4.0 OctaScale Pentium Pro200 512 KB Cache	78.150
4380S/4:	OctaScale Pentium Pro200/1 MB Ca.	87.480
4380S/4:	OctaScale Pentium Pro200 1 MB Cache	89.130
4380S/8:	OctaScale Pentium Pro200/1 MB Ca.	139.140
4380S/8:	OctaScale Pentium Pro200 1 MB Cache	140.790

Prozessoren	
PPRO/166 Dyadic, 512 KB Cache	6.840
PPRO/200 Dyadic, 512 KB Cache	9.450 Ä

Speicher	
64 MB Hauptspeicher (ECC)	1.215 Ä
128 MB Hauptspeicher (ECC)	2.880 Ä
256 MB Hauptspeicher (ECC)	5.625 Ä
512 MB Hauptspeicher (ECC)	11.520 Ä
1 GB Hauptspeicher (ECC)	23.310 Ä

Festplatten

4.3 GB Hot Plug HDD (SCSI)	2.240	Ä
9.0 GB Hot Plug HDD (SCSI)	3.520	Ä

Bandlaufwerke

4/8 GB DDS-2 DAT Tape (SCSI)	2.240	Ä
2 x 7/14 GB Video Tape 8mm	4.536	
20/40 GB Video Tape 8mm	8.320	

WorldMark 5100

Basissysteme 5610-xxxx-0006

1364: 4xPPRO200, 256MB, 12.9GB, CD,Keyb	182.400
1368: 8xPPRO200, 512MB, 12.9GB, CD,Keyb	265.600
PentiumPRO200 CTO Base DualNode 2x4 CPU	332.800
5100M CTO Base UniNode (keine CPU)	256.000
5100M CTO Base DualNode (keine CPU)	360.000

Prozessoren

PENT166 Quad PrBd 4 Proz 4MB/8MB LARC	104.000
PPRO200 Quad PrBd 4 Proz SLC/16MB TLC	70.400

Hauptspeicher

256 MB SIMM EDAC	12.000
512 MB SIMM EDAC	23.200

Festplatten

4.3 GB Festplatte (Wide-SCSI)	2.560
9.0 GB Festplatte (Wide-SCSI)	4.400

Bandlaufwerke

1 GB QIC Tape	960
4/8 GB DAT Tape Drive	2.899
2 x 7/14 GB Video Tape 8mm	5.520
20/40 GB Video Tape 8mm	8.320

Bildschirme

siehe oben

AUSBAU/PERIPHERIE WorldMark

6210 Desk-Side / Rack-Mount Array

Deskside-redundant-ready Subsystem	5.760
Differential Array Controller	6.000
8 MB Array Controller Cache	1.050
4.2 GB Hard Disk Drive	2.800

6250 Disk Array Module

Disk Array Module Series 4	21.984
Disk Array Controller 64 MB Cache	19.488
4.2 GB Hard Disk Drive	2.800

6255 Deskside Disk Array

Deskside Disk Array Subsystem	23.584
Disk Array Controller 64 MB Cache	19.488
4.2 GB Hard Disk Drive	2.800

6257 Rackmount Disk Array

19" Rackmount Cabinet, 56" High, 2 Bays	12.208
Disk Array Controller, 64 MB Cache	19.488
4.2 GB Hard Disk Drive	2.800

6400 Robotic Tape Library

252 Slot Library incl. SW	119.464
420 Slot Library incl. SW	130.800
588 Slot Library incl. SW	143.880

6401 Robotic Tape Library

40 Slot Library, incl SW	55.982
60 Slot Library, incl SW	66.272
80 Slot Library, incl SW	76.562
100 Slot Library, incl SW	86.851
2 Drives-40 Slots-Library incl. SW	86.382

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle
 Modell Typ Proz/MHz RAM PLA Monitor KZ Preis
 (MB) (MB) (DM)

Echos Color-Notebooks

Echos Modelle

P133D	N PENT/133	16	1000	DSTN/12"	H	2.675
P133D-CD	N PENT/133	16	1000	DSTN/12"	H	2.688
P133DM	N PMMX/133	16	1400	DSTN/12"	H	2.727
P133DM-CD	N PMMX/133	16	1400	DSTN/12"	H	2.818
P133DM	N PMMX/133	16	2000	DSTN/12"	H	2.831
P133DM-CD	N PMMX/133	16	2000	DSTN/12"	H	2.922
P133E-CD	N PENT/133	16	1400	TFT/11"	H	3.623
P133EM-CD	N PMMX/133	16	1400	TFT/11"	H	3.623
P150D-CD	N PENT/150	16	1400	DSTN/12"	H	3.039
P150DM-CD	N PMMX/150	16	1400	DSTN/12"	H	2.868
P150DM-CD	N PMMX/150	16	2000	DSTN/12"	H	3.286
P166DM-CD	N PMMX/166	16	2000	DSTN/12"	H	3.338

Echos Pro133S

P133S-CD	N PENT/133	16	2000	TFT/12"	H	3.753
----------	------------	----	------	---------	---	-------

Echos Pro150

P150SL-CD	N PENT/150	16	1400	TFT/12"	H	3.623
P150S-CD	N PENT/150	16	2000	TFT/12"	H	3.883
P150X-CD	N PENT/150	16	2000	TFT/12"	H	3.883

Echos Pro166 (incl. CD-ROM 10fach)

P166SM	N PMMX/166	16	2000	TFT/12"	H	4.156
		32	3000	TFT/12"	H	4.610
P166XM	N PMMX/166	32	3000	TFT/12"	H	7.468

Desktop/Tower PCs

MODULO M DT - Desktop

P166X	D PMMX/166	16	2100	--	B	1.297
P166X-CD	D PMMX/166	32	2100	--	B	1.557
P200X	D PMMX/200	16	2100	--	B	1.531
P233X-CD	D PMMX/233	32	4300	--	B	2.596

Modulo ME SL Slimline

M-166E	D PMMX/166	16	2000	--	B	1.649
		32	2000	--	B	1.897
M-200E	D PMMX/200	16	2000	--	B	2.039

Modulo ME DT Desktop

M-166E	D PMMX/166	16	2100	--	B	1.297
M-166E-CD	D PMMX/166	32	2100	--	B	1.557
M-200E	D PMMX/200	16	2100	--	B	1.531
M-200E-CD	D PMMX/200	32	3200	--	B	1.908
M-233E-CD	D PMMX/233	32	3200	--	B	2.661

Modulo M4000 Desktop

M 510	D P-II/233	32	2100	--	B	2.430
M 510	D P-II/233	32	4300	--	B	2.710
M 510-CD	D P-II/233	32	4300	--	B	2.840
M 510	D P-II/266	32	4300	--	B	3.020
M 510-CD	D P-II/266	32	6400	--	B	3.610
M 510-CD	D P-II/300	32	6400	--	B	4.110

Modulo M2 MT Minitower

M 2233	T P-II/233	32	2100	--	B	2.630
M 2233-CD	T P-II/233	32	2100	--	B	2.850
		32	3200	--	B	2.940
M 2266-CD	T P-II/266	32	2100	--	B	3.250
		32	3200	--	B	3.340
M 2300-CD	T P-II/300	64	4000	--	B	6.120

MODULO PRO MT - Minitower (WIN NT 4.0)

P200MT-CD T PPRO/200 32 3200 -- B 3.590

MODULO PRO MT - Minitower (WIN NT 4.0, SCSI)

P200MT-CD T PPRO/200 32 2000 -- B 4.100

P200MT-CD T PPRO/200 64 2000 -- B 4.860

NetStrada Server Familie

NetStrada 1000 (Workgroup Server)

NS 1000 T PPRO/200 32 -- -- A 4.292
 32 4000 -- A 5.392

NetStrada 1200

NS 1200 T P-II/233 32 -- -- A 3.887
 32 4000 -- A 8.079

NS 1200 T P-II/300 32 -- -- A 4.937

NetStrada 3000 (Workgroup Server)

NS 3000 T PPRO/200 32 -- -- A 4.592
 m32 RAID T PPRO/200 32 -- -- A 6.612
 m T PPRO/200 32 4000 -- A 8.802

NetStrada 3200 (der ideale Workgroup-Server)

NS 3200 T P-II/266 32 -- -- B 6.019
 NS 3200 T P-II/266 32 4000 -- B 10.819
 NS 3200 T P-II/300 32 -- -- B 6.719
 NS 3200 T P-II/300 32 4000 -- B 12.019

NetStrada 5000 (Internet & Intranet Server)

m1 T PPRO/200 32 -- -- A 8.892
 m64 RAID T PPRO/200 64 -- -- A 11.812
 m1 RACK T PPRO/200 32 -- -- A 9.892

NetStrada 5200 (Applikations- Entwicklungsserver)

NS 5200 T P-II/266 -- -- -- B 7.589

NS 5200 T P-II/300 -- -- -- B 8.369
 64 -- -- B 9.169

RACK T P-II/300 -- -- -- B 9.459

RAID T P-II/300 64 -- -- B 11.809

NetStrada 7000 (Database Server)

m0 T PPRO/200 -- -- -- A 16.012

m0 RACK T PPRO/200 -- -- -- A 16.972

m1 T PPRO/200 64 -- -- A 19.272

m1 RACK T PPRO/200 64 -- -- A 21.192

NetStrada 7200 (High-End Datenbankserver)

NS 7200 T PPRO/200 -- -- -- B 16.169

NS 7200R T PPRO/200 -- -- -- B 19.759

Inklusiv-Preise bei o.a. PC-Konfigurationen

KZ = Konf-Kennzeichen / Inklusiv-Optionen

KZ	DOS	WINDOWS	Tastatur	Maus
A	incl.	incl.	incl.	incl.
B	incl.	incl.	incl.	incl.
H	incl.	incl.	incl.	incl.

Echos (Color-Notebooks)

ga Prozessor: Pentium / 133 MHz
 Pentium / 150 MHz
 Pentium MMX / 133 MHz
 Pentium MMX / 150 MHz
 Pentium MMX / 166 MHz
 16 MB Hauptspeicher (max. 40 MB)
 256 KB L2 Cache
 1.4 GB Festplatte
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 CD-ROM-LW (optional)
 Sound Blaster-kompatibel
 2 integrierte Stereo-Lautsprecher
 PCMCIA Steckplätze (2xTyp2 o. 1xTyp3)
 PCI Local Video Bus
 WfW & Windows 95 (Dual-Installation)

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

OLIVETTI

Fortsetzung

Netto-DM

Echos PRO (Color-Notebooks)

Prozessoren: Pentium / 133 MHz
 Pentium / 150 MHz
 Pentium MMX / 166 MHz

256 KB L2 Cache

16 - 32 MB Hauptspeicher (max. 128 MB)

1.4 - 3.0 GB Festplatte

TFT-Bildschirm (12.1")

CD-ROM-LW

Sound Blaster - kompatibel

integr. Stereo-Lautsprecher

2x II oder 1x III PCMCIA-Karte

PCI - Grafikkarte

TouchPad Maus-Ersatz

Windows 95

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

MODULO M PC-FamilieMODULO SL (Slimline)

hervorragende Leistungsfähigkeit
 zum günstigen Preis

MODULO DT - Desktop

Standard-Business Lösung mit

State-of-the-art Technologie

Merkmale:

- 166, 200 und 233 MHz Pentium MMX
- Overdrive ready
- 16/32 MB RAM (bis 192 MB)
- 256 KB Cache
- ATI GT 3-D Video Accelerator
- 1 MB SGRAM Video Speicher (bis 2 MB)
- opt. CD-ROM LW 16x
- Display Data Channel
- Plug & Play
- DMI konform
- Windows 95
- oder Windows NT 4.0
- Intel LANdesk Client Manager
- WIN 95 Tastatur & Maus
- opt. Audio Kit

MODULO MT - Minitower

Optimale Ausbaufähigkeit mit
 State-of-the-art Technologie

MODULO PRO DT - Desktop

Maximale Leistungsfähigkeit durch
 Spitzentechnologie

OLIVETTI

Fortsetzung

Netto-DM

MODULO PRO MT - Minitower

Maximale Leistungsfähigkeit durch
 Spitzentechnologie

Konfigurationen und Preise:
 siehe Konfigurationsübersicht

Modulo ME SL Slimline

Prozessoren: Pentium MMX / 166 MHz
 Pentium MMX / 200 MHz

512 KB Cache

16 MB Hauptspeicher (max. 192 MB)

2.0 GB Festplatte

Disketten-LW 3.5" 1.44 MB

ATI 3D RageII (2 MB SGRAM)

24fach CD-ROM LW (24fach)

Display Data Channel

2 USB Anschlüsse

Maus, Win95-Tastatur

Windows 95 & div. Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Modulo ME DT Desktop

wie Modell Modulo ME SL, jedoch mit:

Prozessoren: Pentium MMX / 166 MHz
 Pentium MMX / 200 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz

Desktop-Gehäuse

2.1 - 3.2 GB Festplatte

24fach CD-ROM LW (optional)

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Modulo M4000 Desktop

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz

512 KB L2 Cache

32 MB Hauptspeicher (max. 384 MB)

2.1 - 6.4 GB Festplatte

24fach CD-ROM LW (optional)

Disketten-LW 3.5" 1.44 MB

Intel 440LX-Chipsatz

Steckplätze:

- 3 x PCI, 1 x PCI/ISA, 1 x ISA
- 1 x AGP

Maus, Tastatur

Windows 95

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Modulo M2 MT

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz
Pentium II / 266 MHz
Pentium II / 300 MHz
512 KB L2 Cache
32 - 64 MB Hauptspeicher (max. 384 MB)
2.1 - 4.0 GB Festplatte
CD-ROM LW
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
S3 Virge Grafikkarte (2 MB)
Crystal Audio Soundsystem
2 USB Anschlüsse
10/100 Mbps Ethernet-Controller
Display Data Channel
Windows 95 & div. Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

NetStrada Server-Familie

NetStrada 1000 (Workgroup Server)

Prozessoren: Pentium PRO / 200 MHz
256 KB Secondary Level Cache
32 MB Hauptspeicher
0 - 4 GB Festplatte
SVGA Grafikkarte (1 MB)
Fast Ethernet LAN-Adapter
UltraWide SCSI-Controller
Steckplätze:
3x PCI, 2x ISA
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
SCSI CD-ROM-LW (8fach)

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

NetStrada 1200

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz
Pentium II / 300 MHz
512 KB L2 Cache
32 MB Hauptspeicher (EDO)
0 - 4 GB Festplatte (SCSI)
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
CD-ROM LW
10/100 Ethernet Controller
2 USB Anschlüsse
PCI Grafikkarte (2 MB)
Schnittstellen:
ser., par., PS/2
Steckplätze:
3 PCI und 4 ISA
Windows NT 4.0

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

NetStrada 3000 (Workgroup Server)

Prozessor Pentium PRO / 200 MHz
256 KB Cache
32 MB Hauptspeicher
0-4 GB Festplatte
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
5 Slots
2xISA, 3xPCI Steckplätze
ISA/PCI Bussystem
Fast Ethernet LAN Adapter 10/100 Intel
UltraWide SCSI-Controller
SCSI CD-ROM LW 8x

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

NetStrada 3200

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz
Pentium II / 300 MHz
512 KB L2 Cache
32-64 MB Hauptspeicher (EDO ECC)
0 - 4.0 GB Festplatte (UW-SCSI)
Steckplätze:
-4 x PCI, 1 x ISA
SVGA Grafikkarte (1 MB)
Laufwerkschächte:
- 4 x Hot Pluggable Festplatten
UW-SCSI Controller (integriert)
Ethernet (PCI) 10/100 MBit (integr.)

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

NetStrada 5000 (Internet & Intranet Server)

Prozessor Pentium PRO / 200 MHz
256 KB Cache
32 - 64 MB Hauptspeicher
Ultra-Wide-SCSI Controller
CD-ROM-Laufwerk (8fach, SCSI)
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
SVGA Video-Controller (1 MB)
3 Lüfter für die Elektronik
9 Slots
3xEISA, 5xPCI, 1xShared Steckplätze
EISA/PCI Bussystem
CPU Board für bis zu 2 Prozessoren

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

NetStrada 5200 (Applikationserver)

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 512 KB L2 Cache
 0-64 MB Hauptspeicher
 0 GB Festplatte
 Tower-oder 19" Rack-Gehäuse
 Steckplätze:
 - 4 x PCI, 1 x ISA
 SVGA Grafikkarte (1 MB)
 Festplatten-Schächte:
 - 6 x Hotpluggable Festplatten
 UW-SCSI Controller (interriert)
 Ethernet (PCI) 10/100 MBit (integr.)

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

NetStrada 7000 (Database Server)

Prozessor Pentium PRO / 200 MHz
 512 KB Cache
 0 - 256 MB Hauptspeicher
 UltraWide SCSI RAID Controller
 CD-ROM-Laufwerk (8fach, SCSI)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 SVGA Video-Controller (1 MB)
 14 Slots
 3xEISA, 7xPCI, 1xShared Steckplätze,
 3 P6-Bus für 2 CPUs (1 installiert)
 EISA/PCI Bussystem

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Optionen für NetStrada

Systemspeicher

32 MB Hauptspeicher	400
64 MB Hauptspeicher	900
128 MB Hauptspeicher	1.780

SCSI-Festplatten

2.1 GB Fast&Wide Festplatte	1.000
4.2 GB Fast&Wide Festplatte	1.450
9.0 GB UltraWide Festplatte	3.650

AUSBAU/PERIPHERIE für alle PC-Modelle

bs 15" Farbmonitor (DSM 70-500)	520
15" Farbmonitor (DSM 70-520)	720
17" Farbmonitor (DSM 70-740)	1.000
17" Farbmonitor (DSM 70-750)	1.600
21" Farbmonitor (DSM 60-210)	3.450

Bitte beachten:

NEC-Monitore, Drucker und CD-ROM Laufwerke werden über die NEC Deutschland GmbH vertrieben (s. Anschriftenübersicht).

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	Typ	Proz/MHz	RAM (MB)	PLA (MB)	Monitor	KZ	Preis (DM)
--------	-----	----------	----------	----------	---------	----	------------

Versa Familie (Color-Notebooks NEC)

Versa 2760MT

V/2760-CD N	PMMX/166	16	2100	TFT/12"	H	4.402
-------------	----------	----	------	---------	---	-------

Versa 2780MT

V/2780-CD N	PMMX/233	16	3200	TFT/12"	H	6.733
-------------	----------	----	------	---------	---	-------

Versa 6060

6060-CD	N PMMX/166	16	2100	TFT/12"	H	5.540
---------	------------	----	------	---------	---	-------

Versa 6230

6230-CD	N PMMX/233	32	3200	XGA/13"	H	8.128
---------	------------	----	------	---------	---	-------

Versa 6260

6260-CD	N PMMX/266	32	5100	XGA/13"	H	9.696
---------	------------	----	------	---------	---	-------

Desktops / Minitower (NEC)

PowerMate Ve II

PM1244	D PMMX/233	16	2100	--	A	1.571	N
--------	------------	----	------	----	---	-------	---

PM1244-CD	D PMMX/233	32	3200	--	A	1.887	N
-----------	------------	----	------	----	---	-------	---

PowerMate Enterprise 5000

MT3244	D PMMX/233	32	2100	--	A	1.975	Ä
--------	------------	----	------	----	---	-------	---

MT3544-CD	D PMMX/233	32	3200	--	A	2.324	Ä
-----------	------------	----	------	----	---	-------	---

MT3544-CD	D PMMX/233	32	4300	--	A	2.385	N
-----------	------------	----	------	----	---	-------	---

PowerMate Enterprise 8000

MT4564-CD	D P-II/266	32	3200	--	A	2.648	N
-----------	------------	----	------	----	---	-------	---

MT4574-CD	T P-II/300	32	4300	--	A	3.138	N
-----------	------------	----	------	----	---	-------	---

PowerMate 8100e

MT5564-CD	T P-II/266	32	4300	--	A	2.648	N
-----------	------------	----	------	----	---	-------	---

MT5214-CD	T P-II/350	32	4300	--	A	4.060	N
-----------	------------	----	------	----	---	-------	---

MT5224-CD	T P-II/400	64	4300	--	A	5.021	N
-----------	------------	----	------	----	---	-------	---

MT5224-CD	T P-II/400	64	6400	--	A	5.488	N
-----------	------------	----	------	----	---	-------	---

Multimedia PCs (PACKARD BELL)

7119D-CD	D PENT/133	32	1200	--	A	1.912
7041E-CD	T PENT/133	16	1200	--	A	2.173
7099D-CD	D PENT/150	16	1200	--	A	1.999
7105XE-CD	T PMMX/166	16	2000	--	A	2.782
7115XE-CD	T PMMX/200	32	2000	--	A	3.390

inkl. Kommunikationserweiterungen
 (Fernbedienung, Radiokarte, Media-Select)

7117D-CD	D PENT/133	16	2000	--	A	2.347
7019E-CD	T PENT/150	16	1600	--	A	2.608
7096E-CD	T PENT/150	16	2000	--	A	2.869
7020E-CD	T PENT/166	16	1600	--	A	2.956
7116XE-CD	T PMMX/166	16	2000	--	A	2.869
7104XE-CD	T PMMX/200	32	2000	--	A	3.477

Inklusiv-Preise bei o.a. PC-Konfigurationen

KZ = Konf-Kennzeichen / Inklusiv-Optionen

KZ	DOS	WINDOWS	Tastatur	Maus
A	incl.	incl.	incl.	incl.
H	incl.	incl.	incl.	incl.

VERSA Notebook-Familie (NEC)

Versa 2760MT/2780MT Notebooks

Prozessoren: Pentium MMX / 166 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz
 16 MB Hauptspeicher
 2.1-3.2 GB Festplatte
 Soundkarte (SoundBlaster 16 kompatibel)
 Color-Bildschirme:
 12.1" TFT-Display (SVGA)
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5", intern)
 CD-ROM Laufwerk
 1 par., 1 ser. Schnittstelle
 PCMCIA : 1x Typ III oder 2x Type II/I
 Windows 95 - Tastatur
 Windows 95 + diverse Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Versa 6060

Prozessor: Pentium MMX / 166 MHz
 256 KB L2 Cache
 16 MB Hauptspeicher (EDO, max. 80 MB)
 2.1 GB Festplatte
 20fach CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 12.1" SVGA TFT Farbdisplay
 NeoMagic NMG4 Grafikkarte (2 MB EDO)
 3D Stereo Sound System
 Schnittstellen:
 PC Card : 1 x Typ III o. 2 x Typ II,
 1 x VGA, 1 x ser., 1 x par.,
 1 x Maus/Tastatur PS/2, 1 x USB,
 1 x IrDA, 1 x PortBar
 Windows Betriebssystem & div. Software
 Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Versa 6230

Prozessor: Pentium MMX / 233 MHz
 512 KB 2nd Level Cache
 32 MB Hauptspeicher (EDO, max. 128 MB)
 3.2 GB Festplatte
 20fach CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 13.3" XGA TFT Farbdisplay
 NeoMagic Grafikkarte (2 MB VRAM)
 3D Stereo Sound System
 Schnittstellen:
 PC Card: 1 x Typ III, 2 x Typ II
 1 x VGA, 1 x par., 1 x ser.,
 1 x Maus/Tastatur PS/2, 1 x IrDA,
 1 x USB, 1 x PortBar 6000, 1 x TV
 Windows 95 & div. Software
 Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Versa 6260

wie Modell Versa 6230, jedoch mit:
 Prozessor: Pentium MMX / 266 MHz
 5.1 GB Festplatte

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Desktop / Minitower PCs (NEC)

PowerMate Ve II

Prozessoren: Pentium MMX / 233 MHz	Ä
16-32 MB Hauptspeicher	
2.1 - 3.2 GB Festplatte	Ä
Grafikkarte (2 MB VRAM)	Ä
PCI/ISA Architektur	
1x par., 2x ser. Schnittstellen	
3.5" Diskettenlaufwerk	
24fach CD-ROM LW (optional)	
Windows 95 - Tastatur	
Desktop-Gehäuse	
Windows 95 - Betriebssystem	

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

PowerMate Enterprise 5000

Prozessoren: Pentium MMX / 233 MHz	Ä
32 MB Hauptspeicher	Ä
2.1 - 4.3 GB Festplatte	
24fach CD-ROM LW (optional)	Ä
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB	
Grafikkarte (2 MB VRAM)	
Windows 95-Betriebssystem	Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

PowerMate Enterprise 8000

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz	Ä
Pentium II / 300 MHz	Ä
512 KB 2nd-Level Cache	
32 MB Hauptspeicher	Ä
3.2 - 4.3 GB Festplatte	Ä
Grafikkarte (4 MB VRAM)	Ä
32fach CD-ROM LW	Ä
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB	
Netzwerkkarte Pro100	
Windows 95 - Betriebssystem	Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

PowerMate 8100e

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz	N
Pentium II / 350 MHz	N
Pentium II / 400 MHz	N
512 KB L2 Cache	N
32-64 MB Hauptspeicher (SDRAM)	N
32fach CD-ROM LW	N
4.3 - 6.4 GB Festplatte	N
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB	N

Netzwerkkarte Pro100 (optional)	N
ATI Xpert Work Grafikkarte (AGP)	N
ATX-Minitower Gehäuse	N
Windows NT Workstation 4.0	N

Preise: siehe Konfigurationsübersicht N

Multimedia PCs (PACKARD BELL)

Prozessoren: Pentium / 133 MHz
Pentium / 150 MHz
Pentium / 166 MHz
Pentium MMX / 166 MHz
Pentium MMX / 200 MHz

16 - 32 MB Hauptspeicher (max. 128 MB)
256 KB Cache
1.2 - 2.0 GB Festplatte
CD-ROM Laufwerk (8fach)
3.5" Diskettenlaufwerk
16 Bit Soundkarte
Windows 95 + diverse Software

7041E: inkl. Iomega Zip-Drive (intern)

7117D: inkl. 33.6 Fax/Modem,
Fernbedienung II, Radio-Karte,
Media-Select

7019E: siehe 7117D

7096E: siehe 7117D + Iomega Zip-Drive

7020E: siehe 7117D

7116XE: siehe 7117D

7104XE: siehe 7117D

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Optionen Multimedia PCs (PACKARD BELL)

Bildschirme	
14" Monitor PB 1020	434
15" Monitor PB 2020	608
17" Monitor PB 3025	1.043

Sonstiges	
PB-S/W Scanner	260
PB-Camera	347
PB-TV Tuner	173

Optionen

Arbeitsspeicher	
8 MB RAM Card	ab 297
16 MB RAM Card	ab 546
32 MB RAM Card	ab 826
64 MB RAM Card	ab 2.507

NEC-Monitore (strahlungsarm, color)

MultiSync A500 Flatscreen (15", MPRII)	639
MultiSync E500 Flatscreen (15", TC095)	782
MultiSync M500 Multimedia (15", TC095)	853

MultiSync A700 Flatscreen (17", TC095)	1.117
MultiSync E700 Flatscreen (17", TC095)	1.501
MultiSync M700 Flatscreen (17", TC095)	1.501
MultiSync P750 Flatscreen (17", TC095)	1.572

MultiSync E900+ Flatscreen (19", TC095)	AA N
---	------

MultiSync E1100 Flatscreen (21", TC095)	3.003
MultiSync P1150 Flatscreen (21", TC095)	3.217
MultiSync P1250 Flatscreen (21", TC095)	3.754

NEC LCD-Bildschirme:

MultiSync LCD 400V (14.1" TFT)	3.030 N
MultiSync LCD 400 Superfine (14.1" TFT)	3.790 N

MultiSync LCD 1510V (15" TFT)	3.860 N
MultiSync LCD 1510V Superfine (15" TFT)	4.620 N

MultiSync LCD 1810V Superfine (18" TFT)	AA N
---	------

MultiSync LCD 2000 (20.1" TFT)	16.488 N
MultiSync LCD 2010 (20.1" TFT)	16.488 N

NEC Drucker

Nadeldrucker:	
Pinwriter P2X Nadeldrucker 200 Z/s (bis DIN A4)	321
Pinwriter P62 Nadeldrucker 300 Z/s (bis DIN A4)	1.150
Pinwriter P72X Nadeldrucker 413 Z/s (bis DIN A2 längs)	1.438

Laserdrucker:	
SuperScript 1260, 12 S/M (600 dpi)	1.600 A
SuperScript 870, 8 S/M (600 dpi)	AA N

Bitte beachten:

Alle Preise sind durchschnittliche Händler-Verkaufspreise.

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	Typ	Proz/MHz	RAM (MB)	PLA (MB)	Monitor	KZ	Preis (DM)
--------	-----	----------	----------	----------	---------	----	------------

Peacock Home Computing

TAKE-Modelle (Entry Level)

TAKE Mini-Tower (incl. CD-ROM, 24fach)

MT-P5200	T PMMX/200	32	2100	--	B	1.540
MT-P5200	T PMMX/233	32	2100	--	B	1.781
MT-P5200	T P-II/233	32	2100	--	B	2.069

TAKE Big-Tower (incl. CD-ROM, 24x)

BT-PM266	T P-II/266	32	4300	--	B	2.540
----------	------------	----	------	----	---	-------

Peacock TAKE MWE

MT-PM200	T PMMX/200	32	2100	--	B	1.620
MT-PM233	T P-II/233	32	4300	--	B	2.425

Peacock Business Computing

PROCIDA-Modelle

Procida ECO

PM200-CD	D PMMX/200	32	2100	--	B	1.712
PM233-CD	D P-II/233	32	2100	--	B	2.155

Procida

PM200-CD	D PMMX/200	32	2100	--	B	1.832
PM233-CD	D P-II/233	32	2100	--	B	2.333
PM266-CD	D P-II/266	32	3200	--	B	2.782
PM300-CD	D P-II/300	32	3200	--	B	3.161

PM300-CD*	T P-II/300	64	4300	--	B	4.196
PM333-CD*	T P-II/333	64	4300	--	B	4.668

*** SCSI-Konfiguration**

Challenger Notebooks

720DS-CD	N PMMX/166	16	2100	DSTN/12"	I	3.104
720TS-CD	N PMMX/166	16	2100	TFT/12"	I	3.794

Voyager Notebooks

200X-CD	N PMMX/200	32	2100	TFT/12"	I	5.059
233X-CD	N PMMX/233	32	3200	TFT/13"	I	7.244

Inklusiv-Preise bei o.a. PC-Konfigurationen

KZ = Konf-Kennzeichen / Inklusiv-Optionen

KZ	DOS	WINDOWS	Tastatur	Maus
A	incl.	incl.	incl.	---
B	incl.	incl.	incl.	incl.
I	incl.	incl.	incl.	incl.

Peacock TAKE Serie

Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz
 Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz

Tower-Gehäuse
 32 MB Hauptspeicher
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 2.1 - 4.3 GB Festplatte
 CD-ROM Laufwerk (24fach)
 512 KB L2 Cache
 4 PCI/3 ISA Slots
 2 ser., 1 par. Schnittstelle
 PCI IDE Controller on Board
 PCI-Windows Accelerator Grafikadapter
 2 MB Video Speicher
 Win95-MF-Tastatur, Maus
 Windows 95 Betriebssystem

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Peacock Procida ECO Serie

Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz
 Pentium II / 233 MHz

512 KB L2-Cache
 32 MB SDRAM Hauptspeicher
 2.1 GB Festplatte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 Grafikkarte (2 MB, PCI)
 Steckplätze:

- 4 PCI
- 3 ISA

Schnittstellen:

- 2 ser., 1 par., 2 USB
- Win95-Tastatur, MS Maus
 Windows 95 Betriebssystem

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Peacock PROCIDA Serie

Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz
 Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 Pentium II / 333 MHz

512 KB L2-Cache

32-64 MB Hauptspeicher

2.1 - 4.3 GB Festplatte

Disketten-LW 3.5" 1.44 MB

Grafikkarte (2 MB, PCI)

Steckplätze:

- 4 PCI
- 3 ISA
- 1 AGP

Schnittstellen:

- 2 ser., 1 par., 2 PS/2, 1 USB
- Win95-Tastatur, MS Maus
 Windows Betriebssystem

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Notebook-PCs

Peacock CHALLENGER 720 Notebook

Prozessor: Pentium MMX / 166 MHz
 16 MB Hauptspeicher (max. 128 MB)
 2.1 GB Festplatte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 20fach CD-ROM LW

PCI-Grafikkarte (2 MB)

16-Bit Stereo Audio System

12.1" TFT-bzw. DSTN-Farbdisplay

Schnittstellen:

- 1 Infrarot, 1 Stereo-/Audio-Eingang
- 1 Stereo-/Audio-Ausgang, 1 Mikro
- USB, Video-In, 1 ser., 1 par.,
- 1 PS/2, VGA-Anschluß
- 2 PCMCIA Slots, 1 ZV Port

Win95-Tastatur, Touchpad

Windows 95 (vorinstalliert)

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Peacock VOYAGER Notebook

Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz
 512 KB 2nd-Level Cache
 32 MB Hauptspeicher (max. 128 MB)
 2.1 - 3.2 GB Festplatte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 Grafikkarte (2 MB)
 20fach CD-ROM LW
 16-Bit Stereo-Audio System
 Schnittstellen:
 - s. Modell Challenger, jedoch mit
 - 1 USB
 Win95-Tastatur, Touchpad
 12.1" bzw. 13.3" TFT-Farbdisplay
 Windows 95 (vorinstalliert)

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Peacock Monitore

Peacock ENTRADA Monitore

ENTRADA 15" (69 kHz, MPRII) 344
 ENTRADA 17" (70 kHz, TC095) 689

Peacock TOP Monitore

TOP 16A 15" (69 kHz, TC095) 401
 TOP 17A 17" (85 kHz, TC095) 804

Peacock ERGOVISION Monitore

ERGOVISION 17" (79 kHz, TC095) 781
 ERGOVISION 17" (95 kHz, TC095) 884
 ERGOVISION 19" (95 kHz, TC095) 1.379
 ERGOVISION 21" (95 kHz, TC095) 2.011
 ERGOVISION 21" (115 kHz, TC095) 2.529

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle *)
 Modell Typ Proz/MHz RAM PLA Monitor KZ Preis
 (MB) (MB) (DM)

<u>Proline ICDC Serie</u>								Ä
K6/233	T A-K6/233		32	3000	15"/C/V A		1.479	N
			32	4000	15"/C/V A		1.522	N
			32	5000	15"/C/V A		1.608	N
			32	6000	15"/C/V A		1.677	N
K6/266	T A-K6/266		32	3000	15"/C/V A		1.608	N
			32	4000	15"/C/V A		1.652	N
			32	5000	15"/C/V A		1.738	N
			32	6000	15"/C/V A		1.807	N
Celeron	T PIIC/266		32	3000	15"/C/V A		1.686	N
			32	4000	15"/C/V A		1.729	N
			32	5000	15"/C/V A		1.815	N
			32	6000	15"/C/V A		1.884	N
PII/233	T P-II/233		32	3000	15"/C/V A		1.755	N
			32	4000	15"/C/V A		1.798	N
			32	5000	15"/C/V A		1.884	N
			32	6000	15"/C/V A		1.953	N
PII/266	T P-II/266		32	3000	15"/C/V A		1.858	N
			32	4000	15"/C/V A		1.902	N
			32	5000	15"/C/V A		1.988	N
			32	6000	15"/C/V A		2.057	N
PII/300	T P-II/300		32	3000	15"/C/V A		2.152	N
			32	4000	15"/C/V A		2.195	N
			32	5000	15"/C/V A		2.281	N
			32	6000	15"/C/V A		2.350	N
PII/350	T P-II/350		32	3000	15"/C/V A		2.669	N
			32	4000	15"/C/V A		2.712	N
			32	5000	15"/C/V A		2.798	N
			32	6000	15"/C/V A		2.867	N
PII/400	T P-II/400		32	3000	15"/C/V A		3.014	N
			32	4000	15"/C/V A		3.057	N
			32	5000	15"/C/V A		3.143	N
			32	6000	15"/C/V A		3.212	N

Inklusiv-Preise bei o.a. PC-Konfigurationen

KZ = Konf-Kennzeichen / Inklusiv-Optionen

KZ	DOS	WINDOWS	Tastatur	Maus
A	incl.	incl.	incl.	incl.
H	incl.	incl.	incl.	incl.

Proline ICDC Serie

(ICDC: Individual Customer Designed Computer)

Prozessoren:	Pentium II C / 266 MHz	N
	Pentium II / 233 MHz	N
	Pentium II / 266 MHz	N
	Pentium II / 300 MHz	N
	Pentium II / 333 MHz	N
	Pentium II / 350 MHz	N
	Pentium II / 400 MHz	N
	AMD K6 MMX / 233 MHz	N
	AMD K6 MMX / 266 MHz	N

32 MB SDRAM	N
32fach CD-ROM LW	N
3.0 - 6.0 GB Festplatte	N
16 Bit Soundkarte	N
Disketten-LW 3.5" 1.44 MB	N
Midi-Tower Gehäuse	N
Grafikkarte (4 MB)	N
Win95 Tastatur	N
15" Monitor (MPR II)	N
Windows 95 Betriebssystem	N

Preise: siehe Konfigurationsübersicht N

AUSBAU/PERIPHERIE für alle PCs

Monitore

ADI 15" MicroScan (69 kHz, MPRII)	388	Ä
CTX 1792 (17", 92 kHz, TCO 95)	819	Ä
Iiyama Monitore:		
MF-8617T (17", 86 kHz, TCO95)	948	Ä
Solidium 500p (15", 69 kHz)	388	Ä
Solidium 700p (17", 85 kHz)	733	Ä

ze Grafikkarten

ATI Xpert Work Rage Pro	344	Ä
Matrox Millenium II	344	Ä
STB Velocity Rive 128-Bit 3D	318	Ä
Diamond Monster 3D II	516	Ä
Elsa Victory Erazor	319	Ä
Diamond Viper V 330 PCI	241	N

Festplatten

4.3 GB IBM DCAS 34330 (U-SCSI)	516	Ä
9.1 GB IBM DORS 39130 (U-SCSI)	1.292	N
3.0 GB Festplatte	258	N
4.0 GB Festplatte	301	N
5.0 GB Festplatte	387	N
6.0 GB Festplatte	456	N

CD-ROM Laufwerke

Plextor SCSI CD-ROM LW (32fach)	344	Ä
---------------------------------	-----	---

dr Drucker

Tintenstrahldrucker		
HP DeskJet 670C	336	Ä
HP DeskJet 690C Plus	422	Ä
HP DeskJet 720C	516	Ä
HP DeskJet 890C	595	Ä
HP DeskJet 1120C	861	Ä
Lexmark JP 5000	388	Ä



Würtembergische

VERSICHERUNG



**Datenverarbeitungsanlagen
und Datenträgern
kann allerhand zustoßen ...**

**... wir bieten den passenden
Spezialversicherungsschutz**

Wir bieten unseren Kunden nicht nur einen umfassenden, modernen Versicherungsschutz sondern auch qualifizierte Beratung zur Schadenverhütung und schnelle Hilfe im Schadenfall.

Würtembergische Versicherung AG
Direktion: 70163 Stuttgart

Telefon (07 11) 662-0
Telex 723553, Teletex 7111 609
Telefax (07 11) 662-2520

oder in jedem Telefonbuch

6/98

155

CC SELLER / BC

SIEMENS NIXDORF Informationssysteme Netto-DM

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	Typ	Proz/MHz	RAM (MB)	PLA (MB)	Monitor	KZ	Preis (DM)
--------	-----	----------	-------------	-------------	---------	----	---------------

Nachfolgend eine Teilauswahl aus den
SNI-Vorzugsvarianten od. Expressvarianten.
Vielfältige weitere PC-Konfigurationen
auf Anfrage.

Ä
Ä
N

Color-Notebooks SCENIC Mobile (Vorzugsvarianten)

SCENIC Mobile 320

166/T	N	PMMX/166	32	2100	DSTN/12"	I	3.635	Ä
-------	---	----------	----	------	----------	---	-------	---

SCENIC Mobile 510

200/T	N	PMMX/200	64	3000	TFT/12"	I	7.660	Ä
-------	---	----------	----	------	---------	---	-------	---

233/T	N	PMMX/233	32	3000	TFT/13"	I	9.200	N
-------	---	----------	----	------	---------	---	-------	---

233/T	N	P-II/233	32	3000	TFT/13"	I	9.900	N
-------	---	----------	----	------	---------	---	-------	---

266/T	N	P-II/266	64	4000	TFT/13"	I	11.300	N
-------	---	----------	----	------	---------	---	--------	---

SCENIC Mobile 710

200/T-CD	N	PMMX/200	32	3000	TFT/12"	I	8.600	Ä
----------	---	----------	----	------	---------	---	-------	---

200/T-CD	N	PMMX/200	32	3000	TFT/13"	I	9.450	Ä
----------	---	----------	----	------	---------	---	-------	---

200/T-CD	N	PMMX/200	64	3000	TFT/13"	I	9.960	Ä
----------	---	----------	----	------	---------	---	-------	---

233/T-CD	N	PMMX/233	64	4000	TFT/13"	I	11.060	Ä
----------	---	----------	----	------	---------	---	--------	---

266/T-CD	N	PMMX/266	64	5000	TFT/13"	I	11.750	Ä
----------	---	----------	----	------	---------	---	--------	---

Weitere Notebook-Varianten auf Anfrage

Desktop/Minitower-Familie SCENIC Pro (Expressvarianten)

SCENIC Pro C5

C5/233	D	PMMX/233	32	4300	--	B	2.569	Ä
--------	---	----------	----	------	----	---	-------	---

SCENIC Pro C6

C6/266	D	P-II/266	32	2100	--	B	2.649	N
			32	4300	--	B	2.919	N

C6/266-CD	D	P-II/266	32	4300	--	B	3.459	N
-----------	---	----------	----	------	----	---	-------	---

C6/300	D	P-II/300	32	2100	--	B	3.449	N
--------	---	----------	----	------	----	---	-------	---

C6/300-CD D P-II/300	32	2100	--	B	3.729	N
	32	4300	--	B	4.059	N

SCENIC Pro D5						
D5/233 D PMMX/233	32	4300	--	B	2.699	Ä

SCENIC Pro D6						
D6/266 D P-II/266	32	2100	--	B	2.769	N

D6/266-CD D P-II/266	32	4300	--	B	3.799	N
----------------------	----	------	----	---	-------	---

D6/300-CD D P-II/300	32	4300	--	B	3.779	N
----------------------	----	------	----	---	-------	---

D6/333-CD D P-II/333	64	4300	--	B	5.209	N
----------------------	----	------	----	---	-------	---

D6/333-CD D P-II/333	32	4300	--	B	4.379	N
----------------------	----	------	----	---	-------	---

SCENIC Pro D7						
						N

D7/350-CD D P-II/350	32	4300	--	B	4.709	N
----------------------	----	------	----	---	-------	---

SCENIC Pro M5						
----------------------	--	--	--	--	--	--

M5/233-CD D PMMX/233	32	4300	--	B	3.039	Ä
----------------------	----	------	----	---	-------	---

SCENIC Pro M6						
M6/266-CD D P-II/266	32	4300	--	B	3.309	Ä
M6/333-CD D P-II/333	32	4300	--	B	4.879	Ä

SCSI-Konfigurationen						
M6/300-CD D P-II/300	64	4000	--	B	5.879	Ä
M6/333-CD D P-II/333	64	4000	--	B	6.309	N

SCENIC Pro M7						
						N

M7/350 D P-II/350	32	4300	--	B	5.039	N
-------------------	----	------	----	---	-------	---

SCENIC Pro C Edition						
C/266 D P-II/266	32	2100	--	B	2.370	N

SCENIC Pro D Edition						
D/266C D PIIC/266	16	2100	--	B	1.950	N
D/266C-CD D PIIC/266	32	4300	--	B	2.530	N

D/266 D P-II/266	32	4300	--	B	2.820	N
D/350 D P-II/350	32	4300	--	B	4.430	N

SCENIC Pro M Edition (CD)						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

M/266-CD D P-II/266	32	4300	--	B	3.040	Ä
---------------------	----	------	----	---	-------	---

M/400-CD D P-II/400	32	6400	--	B	5.120	Ä
---------------------	----	------	----	---	-------	---

Weitere SCENIC Pro Varianten auf Anfrage

Server-Modelle
 (Vorzugsvarianten)

PRIMERGY 060						
233-CD T P-II/233	32	--	--	B	2.850	Ä

266-CD T P-II/266	32	--	--	B	3.380	Ä
	32	4300	--	B	4.010	Ä

300-CD T P-II/300	32	--	--	B	3.880	Ä
	32	6400	--	B	4.830	Ä

PRIMERGY 070						
350-CD T P-II/350	32	--	--	B	5.130	N
	32	4300	--	B	5.760	N

400-CD T P-II/400	32	--	--	B	6.320	N
	32	6400	--	B	7.270	N

PRIMERGY 260 für Workgroup Computing						
233-CD T P-II/233	64	--	--	B	5.580	Ä

266-CD T P-II/266	64	--	--	B	6.180	N
-------------------	----	----	----	---	-------	---

300-CD T P-II/300	64	--	--	B	10.180	N
-------------------	----	----	----	---	--------	---

PRIMERGY 460						
266-CD T P-II/266	64	--	--	B	6.640	Ä

300-CD T P-II/300	64	--	--	B	10.640	N
-------------------	----	----	----	---	--------	---

PRIMERGY 460						
266-CD T P-II/266	64	--	--	B	7.440	

PRIMERGY 560 als Datenbank- od. Applikationsserver						
---	--	--	--	--	--	--

200-CD T PPRO/200	64	--	--	B	18.265	Ä
-------------------	----	----	----	---	--------	---

2 Prozessoren						
200-CD T PPRO/200	128	--	--	B	23.910	Ä

PRIMERGY 701						
Basiseinheit						
nur nach Baukastensystem konfigurierbar						
					3.500	

PRIMERGY 760 Server/Rack-Technologie						
Basiseinheit						
nur nach Baukastensystem konfigurierbar						
					9.030	

Workstations
 (Vorzugsvarianten)

SCENIC Celsius 1000 E PII LX

C1000-CD	T P-II/300	64	2000	--	C	8.950	Ä
C1000-CD	T P-II/333	128	4000	--	C	11.950	Ä

SCENIC Celsius 1000 PII LX

C1000-CD	T P-II/333	128	4000	--	C	14.950	Ä
----------	------------	-----	------	----	---	--------	---

SCENIC Celsius 1000 E BX

C1000-CD	T P-II/350	--	4000	--	C	6.530	N
C1000-CD	T P-II/400	--	4000	--	C	6.910	N

SCENIC Celsius 1000 BII BX

C1000-CD	T P-II/400	--	4000	--	C	7.410	N
----------	------------	----	------	----	---	-------	---

SCENIC Celsius 2000 E PII LX

C2000-CD	T P-II/333	--	4000	--	B	7.390	Ä
----------	------------	----	------	----	---	-------	---

Dual-Prozessor

C2000-CD	T P-II/333	--	4000	--	B	10.270	Ä
----------	------------	----	------	----	---	--------	---

SCENIC Celsius PII LX

C2000-CD	T P-II/333	--	4000	--	B	7.950	Ä
----------	------------	----	------	----	---	-------	---

Dual-Prozessor

C2000-CD	T P-II/333	--	4000	--	B	10.830	N
----------	------------	----	------	----	---	--------	---

Inklusiv-Preise bei o.a. PC-Konfigurationen

KZ = Konf-Kennzeichen / Inklusiv-Optionen

KZ	DOS	WINDOWS	Tastatur	Maus
B	incl.	incl.	incl.	incl.
C	incl.	incl.	incl.	incl.
D	incl.	incl.	incl.	incl.
I	incl.	incl.	incl.	incl.

SCENIC Notebooks

SCENIC Mobile 510

Modulares, frei konfigurierbares
 PCI-Notebook

Prozessor: Pentium MMX / 200 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz
 Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz

32-64 MB Hauptspeicher
 12.1" bzw 13.3" TFT Farbdisplay
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 (LW austauschbar gegen 2 Akku)
 3.0 - 4.0 GB Festplatte
 20fach CD-ROM LW
 Windows 95

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

SCENIC Mobile 710

Modulares, frei konfigurierbares
 Multimedia PCI-Notebook

wie Modelle 500, jedoch mit
 Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz
 Pentium MMX / 266 MHz

CD-ROM Laufwerk (20fach)
 32-64 MB Hauptspeicher (EDO)
 3.0 - 5.0 GB Festplatte
 Touchpad

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

SCENIC PRO Desktop/Minitower

SCENIC PRO C5
 Kompakter Desktop

Prozessoren: Pentium MMX / 233 MHz Ä
 512 KB Second-Level-Cache Ä
 2.1 GB Festplatte
 1xISA, 1xPCI, 1xISA/PCI Slots
 3.5" Diskettenlaufwerk
 Soundkarte (optional)
 Windows 95

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

SCENIC PRO C6

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz Ä
 Pentium II / 300 MHz N
 512 KB L2 Cache
 32 MB Hauptspeicher
 Matrox AGP Grafikkarte
 2.1 - 4.3 GB Festplatte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 Windows Betriebssystem

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

SCENIC PRO D5

Ausbaufähiger Desktop

Prozessoren: Pentium MMX / 233 MHz Ä
 512 KB L2 Cache Ä
 32 MB Hauptspeicher Ä
 Matrox Grafikkarte
 4.3 GB Festplatte Ä
 Windows Betriebssystem
 Tastatur

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

SCENIC PRO D6

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz Ä
 Pentium II / 300 MHz Ä
 Pentium II / 333 MHz N
 512 KB Second-Level-Cache
 2.1 - 4.3 GB Festplatte
 2xPCI, 1xISA/PCI
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB

32fach CD-ROM LW Ä
 Matrox Grafikkarte
 Tastatur
 Windows Betriebssystem

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

SCENIC Pro D7

Prozessor: Pentium II / 350 MHz N
 512 KB L2 Cache N
 32 MB Hauptspeicher N
 4.3 GB Festplatte N
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB N
 32fach CD-ROM LW N
 Matrox Grafikkarte (2 MB) N
 Tastatur N
 Windows 95 Betriebssystem N

Preise: siehe Konfigurationsübersicht N

SCENIC PRO M5

Minitower

Prozessoren: Pentium MMX / 233 MHz
 512 KB Second-Level-Cache
 32 MB Hauptspeicher N
 4.3 GB Festplatte
 3xPCI, 3xISA Slots
 24fach CD-ROM LW (IDE)
 Matrox Mystique Grafikkarte (2 MB)
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 Tastatur
 Windows 95

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

SCENIC PRO M6

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz Ä
 Pentium II / 300 MHz
 Pentium II / 333 MHz
 512 KB Second-Level-Cache
 4 GB Festplatte
 3xPCI, 3xISA
 24/32fach CD-ROM LW Ä
 Matrox Grafikkarte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 Soundkarte
 Tastatur
 Windows Betriebssystem

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

SCENIC Pro M7

Prozessor: Pentium II / 350 MHz
 512 KB L2 Cache
 32 MB Hauptspeicher
 4.3 GB Festplatte
 32fach CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 Matrox Grafikkarte (2 MB)
 Tastatur
 Windows NT 4.0

N
N
N
N
N
N
N
N

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

N

SCENIC Pro C Edition

Prozessor: Pentium II / 266 MHz
 512 KB L2 Cache
 32 MB Hauptspeicher
 2.1 GB Festplatte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 Cirrus 5446 Grafikkarte (2 MB)
 Tastatur
 Windows 95

Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

SCENIC Pro D Edition

Prozessoren: Pentium IIC / 266 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 350 MHz
 512 KB L2 Cache
 16-32 MB Hauptspeicher
 32fach CD-ROM LW (optional)
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 2.1 - 4.3 GB Festplatte
 Tastatur
 Windows Betriebssystem

Ä
Ä
Ä
Ä

Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

SCENIC Pro M Edition

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 400 MHz
 512 KB L2 Cache
 32 MB Hauptspeicher
 4.3 - 6.4 GB Festplatte
 32fach CD-ROM LW (EIDE)
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 Grafikkarte (2 MB)
 Soundkarte
 Tastatur
 Windows Betriebssystem

Ä
Ä

Ä
Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

PRIMERGY Server-Familie

PRIMERGY 060

Für Workgroup-Computing
 und kleine Firmennetze

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz

512 KB L2 Cache
 32 MB Hauptspeicher
 0 - 6.4 GB Festplatte
 32fach CD-ROM LW (IDE)
 UW-SCSI Controller
 ServerView, ServerStart

Ä
Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

PRIMERGY 070

Prozessoren: Pentium II / 350
 Pentium II / 400

512 KB L2 Cache
 32 MB Hauptspeicher
 0 - 6.4 GB Festplatte
 32fach CD-ROM LW
 Fast-Ether-Express-Pro 100 MBit
 ServerView, ServerStart
 PS/2 Maus

N
N
N
N
N
N
N
N
N

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

N

PRIMERGY 260

Server für Workgroup Computing
 Server im Kompakt - Tower

Ä

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz

Ä
N
N

64 MB Hauptspeicher
 ISA, PCI-Local Bus Architektur
 UW-SCSI Controller
 6 Steckplätze (1 PCI, 1 PCI/ISA, 4 ISA)
 8 Laufwerkseinschübe (3x5.25", 5x3.5")
 Disketten-LW 1.44 MB
 CD-ROM Laufwerk (24fach, SCSI)
 Maus
 Tastatur

Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

PRIMERGY 460

Dual-Server für Netze
 mit wachsenden Anforderungen

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 512 KB L2 Cache
 64 MB Hauptspeicher
 0 GB Festplatte
 24fach CD-ROM LW (SCSI)
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 UW-SCSI Controller
 ServerView, ServerStart
 CDROM Novell Netware

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

PRIMERGY 560

Server für mittlere und große Netze
 als Datenbank- oder Applikationsserver

Server im Tower-Design
 64-128 MB Hauptspeicher
 EISA, PCI-Local-Bus
 Disketten LW 1.44 MB (3.5")
 16fach CD-ROM LW (SCSI)
 3xEISA, 1xPCI/EISA, 3xPCI
 IDE on board
 Fast-ATA- (IDE) on board
 Fast-Wide-SCSI-2 (optional)
 Disk-Array-Cache
 EtherExpress 10/100
 Cirrus GD 5436 on board (1 MB)

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

PRIMERGY 700

19" Rack-Einschub
 Speichererweiterung für 8 bedienbare
 SCSI-Laufwerke

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

PRIMERGY 760

Server in modularer Rack-Technologie
 für großen Ausbau und große
 Leistungsanforderung

Rack-Einschub
 Prozessoren: Pentium PRO / 200 MHz
 32 MB Hauptspeicher
 EISA, PCI-Local-Bus

Disketten LW 1.44 MB (3.5")
 8 fach CD-ROM (SCSI)
 3xEISA, 1xPCI/EISA, 3xPCI
 (1 weitere PCI durch Grafik belegt)
 Fast-ATA IDE on board
 Fast-Wide-SCSI-2 (optional)
 Disk-Array-Cache (optional)
 Cirrus GD 5436 on board (PCI)

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Workstations SCENIC Celsius

SCENIC Celsius 1000 E PII LX

Entry-Workstation
 High-End PC

Prozessoren: Pentium II / 300 MHz
 Pentium II / 333 MHz

512 KB L2 Cache
 2-4 GB Festplatte (UW-SCSI)
 Minitower
 Steckplätze:
 3 x PCI, 1 x AGP, 1 x ISA, 1x PCI/ISA
 Fast-IDE Controller
 UW-SCSI Controller
 24fach CD-ROM LW
 Matrox Millenium II AGP Grafikkarte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 Schnittstellen:
 2 x ser., par., Maus, Tastatur,
 UW-SCSI, 2 x USB, Audio, Gameport

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

SCENIC Celsius 1000 PII LX

wie Modell 1000 E PII LX, jedoch mit:

Steckplätze:
 3 x PCI, 1 x ISA, 1 x ISA/PCI
 Diamond Fire GL 4000 Grafikkarte
 24fach CD-ROM LW (SCSI)

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

SCENIC Celsius 2000 E PII LX

Entry-Workstation
High-End PC

Prozessoren: Pentium II / 333 MHz Ä
512 KB L2 Cache
4 GB Festplatte (UW-SCSI)
Fast IDE-Controller
Dual Channel UW-SCSI Controller
24fach CD-ROM LW (SCSI)
Steckplätze:
3 x PCI, 1 x ISA, 1 x AGP, 1 x ISA/PCI

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

SCENIC Celsius 2000 PII LX

wie Modell 2000 E PII LX, jedoch mit:
Steckplätze:
3 x PCI, 1 x ISA, 1 x ISA/PCI
Matrox Millenium II AGP Grafikkarte

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Optionen für SCENIC Pro

16 MB Speichererweiterung	ab	120	Ä
32 MB Speichererweiterung	ab	190	Ä
64 MB Speichererweiterung	ab	400	Ä
128 MB Speichererweiterung	ab	1.000	Ä
p1 2.1 GB Festplatte (U-DMA)		400	
4.3 GB Festplatte (U-DMA)		600	
6.4 GB Festplatte (U-DMA)		800	Ä
2 GB Festplatte (UW-SCSI)		800	
4 GB Festplatte (UW-SCSI)		1.300	
9 GB Festplatte (UW-SCSI)		2.400	N
bs Farbmonitore			
MCM 1405 ND (14", 30-50 KHz)		520	
MCM 1508 NTD (15", 30-69 KHz)		670	Ä
MCM 152V (15", 30-54 KHz)		530	Ä
MCM 1706 ND (17", 30-95 KHz)		1.380	Ä
MCM 1707 ND (17", 30-96 KHz)		1.380	N
MCM 1902 ND (19", 30-96 KHz)		1.690	N
MCM 2110 NTD (21", TCO'95)		3.990	Ä
MCM 2110 V (21", TCO'95)		3.150	Ä
ta Tastatur		79	Ä
Maus		65	
sp CD-ROM Laufwerk (IDE, 32fach)		210	Ä
CD-ROM Laufwerk (SCSI, 24fach)		350	
CD-ROM Laufwerk (SCSI, 32fach)		410	N

Streamer-LW 2.5/5 GB (SCSI)	1.200
DAT-LW 4/8 GB (SCSI)	1.900
Adaptec 2940 UW-SCSI Controller	400
Ethernet-Karte (3Com)	150
TokenRing-Karte (PCI)	430

Optionen für PRIMERGY-Server

Disk Array

Fast-Wide SCSI-Controller 4 MB Cache	3.325
Fast-Wide SCSI-Controller 16 MB Cache	3.575

Disc drives

1 GB Streamer	1.000	Ä
4 GB DAT-drive	1.800	Ä
SCSI-CD-ROM-Drive (32fach)	420	Ä
SCSI-CD-ROM-Drive (24fach)	420	Ä

Graphic processor

4 MB MATROX Millennium II	510	Ä
2 MB MATROX Mystique 220	250	Ä

Festplatten

2 GB Festplatte (Ultra-SCSI)	1.050	Ä
4 GB Festplatte (Ultra-SCSI)	1.395	Ä
9 GB Festplatte (Ultra-Wide-SCSI)	2.625	Ä

Hauptspeicher

32 MB Hauptspeicher EDO ECC	430	Ä
64 MB Hauptspeicher EDO ECC	850	Ä
128 MB Hauptspeicher SDRAM	840	Ä

Network (LAN)

Token-Board-PCI 16/4 (Olicom)	430
-------------------------------	-----

SINIX Mehrplatzsysteme

Modellübersicht aller RM-Modelle (RISC)

- 1) RM400-Modelle: 630, 730
 RM600-Midrange Modelle: 320, 340, 420
- 2) RM600 - Enterprise Server
 Modelle: 620, 720, E20, E30, E60, E70
- 3) C-Modelle
 - a) RM200C-Mod.: C20, C40
 - b) RM300C-Mod.: C20, C40, C50
 C60, C62, C80
 - c) RM400C-Mod.: C60, C62, C70
 C72, C80, C90

SINIX Mehrplatzsystem RM400

Modell RM400-	630	730
Anzahl Proz.	1	2
Proz. R4600	SC	MC
MHz	200	200
SLC	4 MB	4 MB
HSP (max.)	512 MB	512 MB
PLA (max.)	42 GB	42 GB
fr. I/O Slots	4/8	4/8

RM400 Tower (Grundausbau)

- ga CPU Submodul
 5 x V.24 Schnittstelle
 (davon eine für Teleservice)
 Centronics Schnittstelle
 SCSI Controller (single-ended)
 Ethernet Controller
 Disketten-LW 3.5"
 4 EISA Slots
 Environmental Interface Proz. (EIP2)
 Bedienfeld mit LCD-Anzeige

RM400-630a Modell 630 42.950

- ga s.o., jedoch mit
 CPU R4400 / 200 MHz
 4 MB Second Level Cache

RM400-730a Modell 730 63.450

- ga s.o., jedoch mit
 2 x CPU R4400 / 200 MHz
 4 MB Second Level Cache

Tower Modelle für NT

RM40-43Na Modell 430 23.450

- ga s.o., jedoch mit
 CPU R4400 / 150 MHz
 1 MB Second Level Cache

RM40-53Na Modell 530 33.450

- ga s.o., jedoch mit
 CPU R4400 / 150 MHz
 4 MB Second Level Cache

RM40-63Na Modell 630 41.450

- ga s.o., jedoch mit
 CPU R4400 / 200 MHz
 4 MB Second Level Cache

RM40-73Na Modell 730 61.950

- ga s.o., jedoch mit
 2 x CPU R4400 / 200 MHz
 4 MB Second Level Cache

AUSBAU/PERIPHERIE RM 400

Aufrüstungen

RM400-BU1b Battery Backup (BBU) 1.750

Speichererweiterungen

RM400-SP01 Speichererweiterung 16 MB 1.550
 RM400-SP06 Speichererweiterung 64 MB 6.200
 RM400-SP12 Speichererweiterung 128 MB 12.400

Controller

RM400-CT11 Terminalcontroller 16x V.24 5.500
 RM400-CT13 Terminalcontr. 16x V.11/SS97 5.500
 RM400-CT15 Erw. 16x V24 v. CT11 (max. 3x) 4.500
 RM400-CT17 Erw. 16x V.11/SS97 f. CT11 (max. 3) 4.500
 RM400-CT25 IHSS Point-to-Point Contr. (4x IHSS) f. 9766 8.300
 97886-200 Erw. 4x IHSS f. CT25 (max. 3x) 1.800
 RM400-CT31 IHSS Multipoint-Controller 4x IHSS f. 16 Geräte 5.400
 RM400-CT32 IHSS Multipoint-Controller 4x V.24 f. 16 Geräte 5.400
 RM400-CT21 TACSI Controller f. 32 Geräte (4x AFP 2-Draht) 5.400
 RM400-CT45 Terminal Controller (4x V.24) 700
 RM400-CL12 Ethernet Contr. (TCP/IP) 2.240
 RM400-CL31 Token Ring Controller 4/16 Mbit 2.500

RM400-CL41	FDDI Controller Single Att.	6.250
RM400-CL42	FDDI Controller Dual Att.	11.450
97392-124	WAN Cont. V.24	2.875
97392-121	WAN Cont. X21	2.875
RM400-CW31	ISDN SO Controller	3.300
RM400-CS14	SCSI Controller (SE)	1.800
RM400-CS11	SCSI Controller (DE)	2.700

Speicherperipherie

(Einbau in System- u. Peripherieschränke)

RM401-MP19	1.05 GB Festplatte (3.5")	1.250
RM400-MP14	2.1 GB Festplatte (7200 rpm)	2.600
RM400-MP12	4 GB Festplatte (7200 rpm)	3.900
RM420-MK21	525 MB Magnetband Kassetten-LW	1.850
RM420-OS22	650 MB CD-ROM LW (low cost, MT)	900
RM420-MK13	5/10 MBK, 8mm	7.500
RM420-MC41	4/16 GB MBK, 4mm	3.250
RM405-OS13	Optische Platte (ROD) 1.3 GB	6.600

RM400-BG2a	Peripherieschrank incl. SCSI Konv. f. 12 SCSI-PLA ohne BBU	6.450
RM400-BG2b	Peripherieschrank incl. SCSI Konv. f. 12 SCSI-PLA mit BBU	7.950
RM400-BG11	SCSI Konverter f. Per.Schrank	1.450
RM400-HV2a	Peripherieschrank Hochverfügbarkeit ohne BBU	10.250

SINIX Mehrplatzsystem RM600

RM600 Midrange Modelle

Modell RM600-	320	420	340
Anzahl Proz.	1-4	1-8	1-8
Proz. R4400	MC	MC	MC
MHz	200	250	200
SLC	4 MB	4 MB	4 MB
HSP (max.)	1536 MB	2048 MB	2048 MB
PLA (max.)	168 GB	372 GB	372 GB
fr. I/O Slots	10	10	23

RM600 Enterprise Server

Modell RM600-	620	720
Anzahl Proz.	2-24	2-24
Proz. R4400	MC	MC
MHz	200	250
SLC	4 MB	4 MB
HSP (max.)	4096 MB	4096 MB
PLA (max.)	2 TB	2 TB
fr. I/O Slots	57	57

RM600 E-Modelle

Modell RM600-	E20	E30
Anzahl Proz.	1-8	1-8
Proz. R10000	MC	MC
MHz	200	250
SLC	4 MB	4 MB
HSP (max.)	4 GB	8 GB
PLA (max.)	> 3 TB	> 3 TB

Modell RM600-	E60	E70
Anzahl Proz.	2-24	2-24
Proz. R10000	MC	MC
MHz	200	250
SLC	4 MB	8 MB
HSP (max.)	4 GB	24 GB
PLA (max.)	> 3 TB	> 5 TB

SINIX Mehrplatzsystem RM600-xxx

RM600 Mod. 320 (Grundausbau)

RM62-320 77.950

Systemschrank
 (9 SP-Bus, 10 MBII Slots)
 Prozessor R4400 MC / 200 MHz
 64 MB RAM
 Buskoppler MBP
 CSI mit 1. SCSI-Bus
 3 x V.24
 Teleservice- u. Konsolanschluß
 Disketten-LW 4.0 MB (3.5")
 Stromversorgung

RM600 Mod. 340 (Grundausbau)

RM62-340 121.150

Systemschrank u. Erw. Schrank 27 Slots
 Prozessor R4400 MC / 200 MHz
 128 MB RAM
 Diagnose-Bus (für Erw. Schrank) m. Kab.
 Buskoppler MBP
 Busbrücke MBP L/R
 CSI mit 1. SCSI-Bus
 LAN (TCP/IP), 3 x V.24
 Teleservice-, Konsol- u. USV-Anschluß
 Disketten-LW 4.0 MB (3.5")
 Stromversorgung
 internen BBU

RM62-341

wie Modell 340, jedoch
 ohne interne BBU

118.200

RM600 Mod. 420 (Grundausbau)	
RM63-420	82.500
Systemschrank	
(9 SP-Bus, 10 MBII Slots)	
Prozessor R4400 MC / 250 MHz	
128 MB RAM	
Buskoppler MBP	
CSI mit 1. SCSI-Bus	
3 x V.24	
Teleservice- u. Konsolanschluß	
Disketten-LW 4.0 MB (3.5")	
Stromversorgung	

AUSBAU RM 600 Mod. 2xx, 3xx, 4xx

Zwingend erforderliche Zusatzeinrichtungen

RM610-OS1	CD-ROM Laufwerk 650 MB	1.100
T20-V100	Konsole und/oder Terminal	1.275
TASI-Z8Z	Konsol-Tastatur	375

Battery Backup Units (BBU)

RM610-BU1	Int. BBU f.M120, M220	2.950
RM610-BU7	Schrank f.ext.BBU m.Power Modul	10.000
RM610-BU52	Power Modul 2.5 KVA f. BU6	4.000

Zusätzliche Prozessoren

RM610-ZE2	CPU R4400 150 MHz	12.500
RM620-ZE2	CPU R4400 200 MHz, 64 MB RAM	22.150
RM620-ZE3	CPU R4400 200 MHz, 128 MB RAM	29.550
RM630-ZE2	CPU R4400 250 MHz, 64 MB RAM	25.400
RM630-ZE3	CPU R4400, 250 MHz, 128 MB RAM	32.800

Modellaufrüstungen

RM610-SE14	Hochrüstsatz M220 in M240, M320 in M340	47.250
------------	---	--------

Speichererweiterungen

RM610-SP2	Hauptspeicher-Controller 64 MB	11.660
RM610-SP3	Hauptspeicher-Controller 128 MB	17.900
RM610-SP12	Hauptspeichererw. 128 MB f. SP3	15.900
RM610-SP4	Hauptspeicher-Controller 256 MB	33.800

Zusätzliche Schränke

RM620-BG70	Peripherieschrank f. 15 PLA	7.500
RM620-BU01	Battery Backup Unit (BBU)f.BG70	1.950
RM620-GU03	SCSI Bus Umschalter	2.550
RM620-GU02	SCSI Bus Anschluß f. 5 PLA	1.750
RM610-BG52	System-Erweiterungsschrank:	
	f. 18 Controller und 14 PLA	65.000
RM610-BG64	f. 9 Controller und 7 PLA	35.000

Controller

RM610-CT2	Terminal C. SIMII f. max. 64 T.	8.500
RM610-CT12	Konz. 4xIHSS (TAKIH) f. CT2	1.800
RM610-CT10	SW8 (8xIHSS Point-to-Point)	2.000
RM610-CT3	Terminal C. TCA f. 16x V.24	5.500
RM610-CT11	Verteilerbox VB8 f.CT3 (8xV.24)	750
RM610-CL11	LAN Contr. 2x TCP/IP und ISO	5.900
RM610-CL1	LAN Contr. 1 x TCP/IP	3.950
RM610-CL31	Token Ring Contr. 4/16 Mbit	6.700
RM610-CL41	FDDI Contr. (Single Attached)	8.100
RM610-CL42	FDDI Contr. (Dual Attached)	9.950
RM610-CW3	WAN Controller 2x V.24	7.500
RM610-CW12	zus. 2 Leit. V.24 f. CW2	4.500
RM610-CW1	WAN Controller 2 x X.21	9.500
RM610-CW11	zus. 2 Leit. X.21	5.500
RM610-CW3	ISDN Controller 1x SO	2.650
RM610-CW32	ISDN Controller 2x SO	4.950
RM610-CT6	SCSI Controller 2	4.900
RM610-CS12	1. SCSI-Bus (SE) f. 1. SCSI C.	1.750
RM610-CS11	2. SCSI-Bus (SE) f. 1. SCSI C.	1.750
RM610-CS15	1. SCSI-Bus (SE) f.	1.750
	1. SCSI Contr. im Erw.Schrank	
RM610-CS3	2. SCSI-Bus (DE) f.	2.000
	1. SCSI Contr. im Erw.Schrank	

Speicherperipherie

(Einbau in System- u. Peripherieschränke)			
RM620-MP47	4.5 GB Festplatte	2.950	Ä
RM620-MP97	9.1 GB Festplatte	4.700	Ä
RM610-FD1	Floppy Disk 4 MB	1.200	
RM610-MC2	MBK 525 MB	1.850	
RM610-OS1	CD ROM 650 MB	1.100	
RM610-MC1	MBK 8 mm; 5/10 GB	8.340	
RM610-MC41	MBK 4 mm; 4/16 GB	3.750	
RM610-OS3	Optische Platte (ROD) 1.3 GB	6.600	

RM600 Enterprise Server

RM600 Mod. 620 (Grundausbau)

RM65-6210	270.750
------------------	---------

Systemschrank mit Stromversorgung
 SPbus Chassis mit 10 Einschubplätzen
 MBII-Chassis mit 18 Plätzen f. Contr.
 Dual-Prozessor R4400 / 200 MHz mit 4MB
 SLC pro Prozessor und 256 MB onboard
 Central Service Interface (CSI) mit:
 1 x SCSI2-Bus (8-bit, Single ended)
 1 x Ethernet-Interface mit AUI-Anschluß
 (nur für TCP/IP)
 1 x Konsol-Interface (V.24)
 1 x V.24-Interface für Modem
 3 x freie V.24-Interfaces
 SCSI2 für 2 SCSI2-Busse
 Disketten-LW (3.5") bis 4 MB

RM600 Mod. 720 (Grundausbau)	
RM65-7210	255.000
Grundausbau wie System 620, jedoch Prozessor 250 MHz	

AUSBAU/PERIPHERIE RM 600 Enterprise Server

Konsole

TV20-V100	Konsole TC 20-V100	1.275
TASI-282	SINIX Tastatur Deutsch für TC20	375

Speichererweiterungen

RM650-SP30	128 MB RAM Erw. (f. RM650-ZE12)	17.900
RM650-SP20	256 MB Hauptspeicher Basisboard	41.500
RM650-SP02	256 MB RAM Erw. (Vorauss. SP20)	37.500
RM650-SP22	512 MB RAM Erw. (SP20 + SP02)	79.000

Dual Prozessoren

RM650-ZE10	Dual Prozessor R4400, 150 MHz	37.500
RM650-ZE12	Dual Proz. R4400/200 MHz/128MB	56.500
RM650-ZE13	Dual Proz. R4400/200 MHz/256MB	74.400
RM650-ZE14	Dual Proz. R4400/250 MHz/128 MB	64.500
RM650-ZE15	Dual-Proz. R4400/250 MHz/256 MB	82.400

Terminal Controller

RM650-CT20	SIMM II inkl. Kabel f. 2 AFP	8.500
RM650-CT30	TCA 16 Kanäle (Terminal Contr. Asynchron)	5.500
RM610-CT10	SWB + Kabel für CT3/CT30 (8 x IHSS P- zu P-)	2.000

Communications Controller

RM650-CW20	CCA 2x V.24 inkl. 1 Kabel	7.500
RM650-CW12	Erw. 2x V.24 inkl. Kabel CW2/20	4.500
RM650-CW10	CCA 2x V.21 inkl. 1 Kabel	9.500
RM650-CW11	Erw. 2x V.21 inkl. Kabel CW1/10	5.500
RM650-CW25	CCA2 (2 Mbit/s) 1x bzw. 2x X.21	11.100
RM650-CW31	ISDN Contr. (1x ISDN So) 1 Kab.	5.100
RM650-CW32	ISDN Contr. (2x ISDN So) 1 Kab.	8.950
RM650-CL31	LAN LCT (Token Ring) 4/16	6.700
RM650-CL11	LAN Contr. (802.3), 2 Anschl.	5.900
RM650-CL41	FDDI Contr. (Single Attached)	9.900
RM650-CL42	FDDI Contr. (Dual Attached)	12.500

SCSI Controller

RM650-CS10	SCSI Controller 2 (DCS2) für 2x SCSI Bus	4.900
RM650-CS02	SCSI Bus DF	2.000
RM650-CS01	SCSI Bus SE	1.750

SCSI Peripherie

RM650-OS25	CD ROM Laufwerk (650 MB)	1.100
RM650-MC20	MBK 1/4", 525 MB (SMC)	1.850

RM650-OS21	Optische Platte (ROD) 1.3 GB	6.600
RM650-MC11	MBK 8mm, 5/10 GB	8.340
RM650-MC41	MBK 4mm, 4/16 GB	3.750
RM650-MP47	4.5 GB Festplatte	2.950 Ä
RM650-MP97	9.1 GB Festplatte	4.700 Ä

Erweiterungsschränke

RM650-BG21	System-Erweiterungsschrank	64.400
RM650-BG24	Netzteilredundanz für MBII-Chs.	7.500
RM650-ZE26	par. Busbrücke f. Erw.-Schrank	3.500
RM650-BG31	Peripherieschrank mit 1 Chassis	18.600
RM650-BG02	2. Peripheriechassis (3 x 6 Einbauplätze)	10.500
RM650-BG03	3. Peripheriechassis (3 x 6 Einbauplätze)	10.500
RM650-BG04	Netzteil-Redundanz f. Chassis	3.500
RM650-BG06	Stromversorgung f. Chassis	3.500

RM600 Mod. E20 (Grundausbau)

Systemschrank L (low)
 Prozessorboard mit
 1x CPU R10000 / 200 MHz / 4 MB Cache
 128 MB Hauptspeicher
 1. HIOS-Board mit Submodulen für
 Ethernet, SCSI-8 bit/SE, SCSI-16 bit/DF
 2x V24, USV-Anschluß

98.150 Ä

Ausbau bis:

- 2 Prozessorboards (8 Proz.)
- 4 GB Hauptspeicher (16 Module/Board)
- 1x MBII Subsystem mit 6 Slots
- 5 bedienbare Laufwerke
- 11 Festplatten an 1 Str. SCSI-16 DF

RM600 Mod. E30 (Grundausbau)

Systemschrank L (low)
 Prozessorboard mit
 1x CPU R10000 / 250 MHz / 4 MB Cache
 128 MB Hauptspeicher
 1. EHIO-PCI-Subsystem mit
 Ethernet, SCSI-8 bit/SE
 2x SCSI-16 bit/DF
 2x V24, USV-Anschluß
 12 PCI-Slots

125.010 Ä

Ausbau bis:

- 2 Prozessorboards (8 Proz.)
- 8 GB Hauptspeicher (16 Module/Board)
- 5 bedienbare Laufwerke
- 2x 5 Festpl. an 2 Str. SCSI-16 DF

RM600 Mod. E60 (Grundausbau)

Systemschrank H (high)
 Prozessorboard mit
 2x CPU R10000 / 200 MHz / 4 MB Cache
 256 MB Hauptspeicher
 1. HIOS-Board mit Submodulen für
 Ethernet, SCSI-8 bit/SE, SCSI-16 bit/DF
 2x V24, USV-Anschluß
 Festanschluß erforderlich 326.000 Ä

Ausbau bis:

- 6 Prozessorboards (24 Proz.)
- 4 GB Hauptspeicher (16 Module/Board)
- 1x MBII Subsystem mit 6 Slots
- 5 bedienbare Laufwerke
- 11 + 36 Festplatten

RM600 Mod. E70 (Grundausbau)

Systemschrank H (high)
 Prozessorboard mit
 2x CPU R10000 / 250 MHz / 8 MB Cache
 256 MB Hauptspeicher
 1. EHIOS-PCI-Subsystem mit
 Ethernet, SCSI-8 bit/SE, SCSI-16 bit/DF
 2x V24, USV-Anschluß
 12 PCI-Slots 380.950 Ä

Ausbau bis:

- 6 Prozessorboards (24 Proz.)
- 24 GB Hauptspeicher (16 Module/Board)
- 5 bedienbare Laufwerke
- 11 + 36 Festplatten

AUSBAU/PERIPHERIE RM 600 E

Konsole

T100-VM20	Konsole	1.100	
TASIL-K22	Sinix-Tastatur deut.	350	Ä

Hauptspeicher

RM6T5-SP12	256 MB Speichererw. (4x 64)	8.000	Ä
RM6T5-SP20	256 MB Speichererw. (1x 256)	10.250	Ä

Prozessorboards und Prozessoren R10000

RM6T5-ZE20	Prozessorboard mit 1x CPU R10000 / 200 MHz 4 MB SLC	35.350	Ä
RM6T5-ZE16	zus. CPU R10000 / 200 MHz	28.600	Ä
RM6T5-ZE50	Prozessorboard mit 1x R10000/250 MHz/4 MB SLC	46.800	Ä
RM6T5-ZE40	zus. Proz. R10000/250 MHz/4 MB	40.050	Ä
RM6T5-ZE55	Prozessorboard mit 1x R10000/250 MHz/8 MB SLC	56.050	Ä
RM6T5-ZE45	zus. Proz. R10000/250 MHz/8 MB	49.300	Ä

MBII Subsysteme und MBII Controller

RM6T5-AS10	MBII Subsystem lokal	5.250	
RM6T5-AS20	Multibusbrücke Dual	10.500	
RM6T5-AS25	MBII Subsystem extern 1	15.750	
RM6T5-AS30	MBII Subsystem extern 2	5.250	
RM6T5-CW10	WAN CCA Controller 2x X.21	7.500	
RM6T5-CW11	Erw. 2x X.21 für CW10	3.500	
RM6T5-CW20	WAN CCA Controller 2x V.24	5.500	
RM6T5-CW12	Erw. 2x V.24 für CW20	2.500	
RM6T5-CW25	WAN CCA2 Controller X.21	9.500	
RM6T5-CW40	WAN CCS7 Controller 4x V.35	12.750	
RM6T5-CW31	ISDN So Controller (1x)	3.150	
RM6T5-CW32	ISDN So Controller (2x)	5.700	
RM6T5-CW33	ISDN S2M Controller CCS2	12.500	
RM6T5-CL41	LAN Controller LCF (SAS)	8.100	
RM6T5-CL42	LAN Controller LCF (DAS)	9.950	
RM6T5-CL31	LAN Contr. Token Ring LCT	5.250	

PCI-Controller

RM6T5-CS05	SCSI 16 bit F/W	1.850	
RM6T5-CF10	Fibre Channel	6.500	Ä
RM6T5-CL16	Ethernet 10/100 Mbit/s	1.060	
RM6T5-CL35	Token Ring	1.920	
RM6T5-CL45	FDDI Single Attached	5.460	

Interne SCSI-Peripherie

RM6T5-MP47	4.5 GB Festplatte	2.950	Ä
RM6T5-MP97	9.1 GB Festplatte	4.700	Ä
RM6T5-OS27	CD-ROM-LW 650 MB	750	
RM6T5-FD11	Disketten-LW 2 MB	350	
RM6T5-MC75	20/40 GB MBK LW 8 mm	9.500	
RM6T5-MC44	12/24 GB MBK LW 4 mm DAT	4.900	Ä
RM6T5-MC20	525 MB MBK LW 1/4" SMC	2.750	

Erweiterungsschränke

RM6T5-PEMR	Erweit. Schrank EXT-L 1 Chassis	21.000	
RM6T5-PEHE	Erweit. Schrank EXT-H 2 Chassis	39.500	
RM6T5-IOMR	I/O-Schrank mit 1 MBII extern 1	40.750	

Software

Reliant UNIX 5.44 unlimited (64 bit)	29.000
CD-ROM Paket	240
Dokumentationspaket deutsch od. engl.	1.520

PERIPHERIE SINIX Mehrplatzsysteme MX und RM

Bildschirmarbeitsplätze

T100-VM20	BSA 14", V.24 aschr.	1.350	Ä
TASIL-K22	SINIX Tastatur f. TCxx	350	Ä

Nadeldrucker

4008-N10	DRU 260 Z/s, 80 Z/Z1, 24 Nd.	876	Ä
4008-N60	DRU 260 Z/s, 136 Z/Z1, 24 Nd.	1.239	Ä
4011-N921	DRU 300 Z/s, 80 Z/Z1, 9 Nd.	1.090	Ä
4011-N971	DRU 300 Z/s, 136 Z/Z1, 9 Nd.	1.230	Ä
4011-N201	DRU 300 Z/s, 80 Z/Z1, 24 Nd.	1.390	Ä
4011-N701	DRU 300 Z/s, 136 Z/Z1, 24 Nd.	1.590	Ä
9014-12	DRU 600 Z/s, 136 Z/Z1, 24 Nd.	4.550	Ä
9015-12E	DRU 700 Z/s, 136 Z/Z1, 24 Nd.	6.490	Ä
9015-12	DRU 700 Z/s, 136 Z/Z1, 24 Nd. mit Abschneidevorrichtung	7.890	Ä

Seitendrucker

4826-P600	Seitendrucker 6 S/M	848	Ä
4827-P650	Laserdrucker 12 S/M, 2 MB	1.998	Ä
4828-P655	Laserdrucker 18 S/M, 2 MB	3.250	Ä
4830-P10	Seitendrucker 28 S/M, 4 MB	6.400	N

Externe SCSI-Geräte

MBK Wechsler 8 mm

9084-			
-13	1 LW 10+1 Kass. 5/10 GB (77/144 GB)	21.200	
-14	2 LW 10+1 Kass. 5/10 GB (77/144 GB)	28.500	
-37	1 LW, 20+1 Kass. 20/40 GB (400/800 GB)	26.420	Ä
-38	2 LW, 20+1 Kass. 20/40 GB (400/800 GB)	34.490	Ä
-27	2 LW, 40 Kass. 20/40 GB (400/1600 GB)	60.750	
-28	2 LW, 80 Kass. 20/40 GB (1600/3200 GB)	79.900	Ä

1/2" Magnetbandgeräte

PXT0-			
-911	MBK 1 LW, 5+1 Kassetten	65.380	
-922	MBK 2 LW, je 5+1 Kassetten	124.500	
PXT1-			
MC90	MBK 1 LW, 10 GB, 9 MB/s	69.000	
MC9x	MBK 1 LW, 10 GB, 9 MB/s, 10 Kass.	80.190	

Disks Array mit Cache

PXRC-			
-04S	4x 4.2 GB, 1 Controller	32.500	Ä
-14S	6x 4.2 GB, 1 Controller	38.500	Ä
-24S	12x 4.2 GB, 1 Controller	56.000	Ä
-14HS	6x 4.2 GB, 2 Controller	61.000	Ä
-24HS	12x 4.2 GB, 2 Controller	78.500	Ä
-40HS	24x 4.2 GB, 2 Controller	110.000	Ä
-19S	6x 9.1 GB, 1 Controller	49.500	Ä
-29S	12x 9.1 GB, 1 Controller	79.500	Ä
-19HS	6x 9.1 GB, 2 Controller	69.500	Ä
-29HS	12x 9.1 GB, 2 Controller	99.500	Ä
-49HS	24x 9.1 GB, 2 Controller	154.000	Ä
-MP46	zus. Festplatte 4.2 GB	3.450	Ä
-MP96	zus. Festplatte 9.1 GB	5.450	Ä

SINIX Mehrplatzsysteme

RM200 C, RM300 C, RM400 C

Modellübersicht:

RM200 C Modelle

Modell RM200-	C20	C40
Anzahl Proz.	1	1
Proz.	R4700	R5000
MHz	133	180
SLC	-	512 KB
HSP (max.)	256 MB	256 MB
PLA (max.)	40 GB	98 GB
fr. I/O Slots	2x PCI 2x EISA	2x PCI 2x EISA

RM300 C Modelle

Modell RM300-	C20	C40	C50
Anzahl Proz.	1	1	1
Proz.	R4400	R5000	R5000
MHz	133	180	200
SLC	-	512 KB	2 MB
HSP (max.)	512 MB	1024 MB	1024 MB
PLA (max.)	124 GB	124 GB	150 GB
fr. I/O Slots	2x PCI 3x EISA	2x PCI 3x EISA	2x PCI 3x EISA

Modell RM300-	C60	C62	C80
Anzahl Proz.	1	2	1-2
Proz.	R4400	R4400	R10000
MHz	200	200	180
SLC	2 MB	2x2 MB	2 MB
HSP (max.)	512 MB	512 MB	1024 MB
PLA (max.)	124 GB	124 GB	150 GB
fr. I/O Slots	2x PCI 3x EISA	2x PCI 3x EISA	2x PCI 3x EISA

RM400 C Modelle

Modell RM400-	C60	C62
Anzahl Proz.	1-3	2-4
Proz.	R4400	R4400
MHz	200	200
SLC	je 1 MB	je 1 MB
HSP (max.)	2048 MB	2048 MB
PLA (max.)	1.5 TB	1.5 TB
fr. I/O Slots	5x PCI 6x EISA	5x PCI 6x EISA

Modell RM400-	C70	C72
Anzahl Proz.	1-3	2-4
Proz.	R4400	R4400
MHz	200	200
SLC	je 4 MB	je 4 MB
HSP (max.)	2048 MB	2048 MB
PLA (max.)	1.5 TB	1.5 TB
fr. I/O Slots	5x PCI 6x EISA	5x PCI 6x EISA

Modell RM400-	C80	C90
Anzahl Proz.	1-4	1-4
Proz.	R10000	R10000
MHz	180	200
SLC	2 MB	4 MB
HSP (max.)	2048 MB	2048 MB
PLA (max.)	1.5 TB	1.5 TB
fr. I/O Slots	4x PCI 6x EISA	4x PCI 6x EISA

Fast/Wide SCSI OLR RAID

SINIX Mehrplatzsystem RM200 C

RM200-C20S - Grundausstattung für SINIX

CPU R 4700 / 133 MHz
 0 MB SCL
 Einbauplätze:
 2x EISA, 2x PCI, 1x CPU, 4x Speicher,
 FD-Laufw., 1x3 1/2" LW
 Schnittstellen:
 2x V.24, 1x Centronics, SVGA, 1x SCSI-2
 Ethernet
 2-Benutzer-Lizenz SINIX 5.42
 SINIX-Windows USER

RM200-C40 - Grundausstattung für SINIX

CPU R 5000 / 180 MHz	
512 KB SLC	
sonst wie C20	7.800

Konsol-/Grafikbildschirme

TC10-V24	Bildschirmkonsole TC10	630
TAVT-782	Tastatur für TC10	150
88M02-1506	15" Farbmonitor 60 KHz	857
88M03-1705	17" Farbmonitor 80 KHz	1.793
88M04-2107	21" Farbmonitor 82 KHz	3.869
TAMF-K82	PS/2 Tastatur für Farbmonitor	150

Grafikcontroller

RM200-CG16	Grafikcontroller 2 MB	970
RM200-CG17	Grafikcontroller 4 MB	1.470
RM200-CG20	Grafik-WRAM-Karte 2 MB	700
RM200-CG22	Grafik-WRAM-Karte 4 MB	1.310

Hauptspeichererweiterungen

RM200-SP21	Hauptspeichererw. 16 MB DRAM	700
RM200-SP22	Hauptspeichererw. 32 MB DRAM	1.280
RM200-SP23	Hauptspeichererw. 64 MB DRAM	2.560

SCSI Geräte und Komponenten

RM202-MP19	1 GB Festplatte (5400 rpm)	970
RM202-MP36	2 GB Festplatte (7200 rpm)	2.100
RM202-MP46	4.5 GB Festplatte (7200 rpm)	3.050
RM203-OS28	CD ROM Laufwerk 650 MB (4speed)	680
RM205-OS13	Optische Platte 1.3 GB (ROD)	5.080
RM205-MK13	Magnetbandkass. 8mm, 5/10 GB	6.590
RM203-MK21	Magnetbandkass. 525 MB	1.590
RM203-MC41	Magnetbandkass. 4mm, 4/16 GB	2.950
RM205-MC42	MBK Wechsler 4mm DAT, 24/48 GB	8.590
RM203-MC43	Magnetbandkass. 4mm DAT, 2 GB	2.230

Terminal und SCSI Controller

RM200-CT11	Terminalcontr. 16x V.24	4.320
RM200-CT13	Terminalcontr. 16x V.11	4.320
RM200-CTxx	IHSS Multipoint Controller je 4xIHSS/4xV.24/2xV.24+2xIHSS	4.160
RM200-CT45	Terminalcontr. 4x V.24	540
RM200-CT50	Terminalcontr. 16 port EISA	3.920
RM200-CT51	Terminalcontr. upgr. 16 port	2.180
RM200-CT52	Terminalcontr. 16x V.24	3.480
RM200-CT53	Terminalcontr. 16 port	3.480
RM200-CS13	SCSI-2 Hostadapter DE	1.920
RM200-CS14	SCSI-2 Hostadapter SE	1.480

Communications Controller (WAN, LAN)

RM200-CL12	Ethernet Contr. 10 Mbit EISA	1.950
RM200-CL13	Ethernet Contr. 10 Mbit PCI	830
RM200-CL14	Ethernet Contr. 10/100 Mbit PCI 4 port	2.900

RM200-CL31	Token Ring C. 4/16 Mbit EISA	1.930
RM200-CL41	FDDI Controller 100 Mbit Single	4.960
RM200-CL42	FDDI Controller 100 Mbit Dual	7.920
RM200-CL51	ATM Controller 155 Mbit PCI	3.920
RM200-CL54	ATM Controller 25 Mbit PCI	2.460
RM200-CW20	EWAN Contr. 2 Kan., X.21, V.24	4.280
RM200-CW14	WAN-Controller 1x V.24	2.140
RM200-CW11	WAN-Controller 1x X.21	2.140
RM200-CW22	WAN-Controller 2 Mbit (EWAN2)	4.280
RM200-CW51	WAN-Controller SNA V.24 EISA	3.820
RM200-CW52	WAN-Controller SNA/LAN EISA	4.580
RM200-CW53	WAN-Controller SNA X.21 EISA	3.990
RM200-CW54	WAN-Contr. SNA/LAN X.21 EISA	4.780
RM200-CW31	ISDN-SO Controller EISA	2.900
RM200-CW55	ISDN-SO Controller EISA f. NT	4.850
RM200-CW56	ISDN-SO C. SNA, LAN, SO, V.24	5.650

SINIX Mehrplatzsystem RM300 C

RM300-Cxx - Grundausstattung für SINIX

Einbauplätze:
 3x EISA, 2x PCI, 1x CPU, 4x Speicher,
 FD-Laufw., 5x3 1/2" LW
 Schnittstellen:
 2x V.24, 1x Bitronics SVGA, 1x SCSI-2
 Ethernet
 2-Benutzer-Lizenz SINIX 5.42
 SINIX Windows USER

RM300 Modell C20

CPU R 4700 / 133 MHz, 0 MB SLC	9.800
--------------------------------	-------

RM300 Modell C40

CPU R 5000 / 180 MHz, 512 MB SLC	11.300
----------------------------------	--------

RM300 Modell C50

CPU R 5000 / 200 MHz, 2 MB SLC	14.800
--------------------------------	--------

RM300 Modell C60

CPU R 4400 / 200 MHz, 1 MB SLC	14.900
--------------------------------	--------

RM300 Modell C62

CPU 2x R 4400 / 200 MHz, 2x 2 MB SLC	23.400
--------------------------------------	--------

RM300 Modell C80

CPU R10000 / 180 MHz, 2 MB SLC	25.800
--------------------------------	--------

CPU-Aufrüstungen

MONOboard, 1x R4400 auf Mod. C60	10.500
DUALboard, 2x R4400 auf Mod. C62	19.000

Konsol-/Grafikbildschirme
 wie bei Mod. RM200 C

Grafikcontroller

RM300-CG16	Grafikcontroller 2 MB	970
RM300-CG17	Grafikcontroller 4 MB	1.470
RM300-CG20	Grafik-WRAM-Karte 2 MB	700
RM300-CG22	Grafik-WRAM-Karte 4 MB	1.310

Hauptspeichererweiterungen

RM300-SP21	Hauptspeichererw. 16 MB DRAM	700
RM300-SP22	Hauptspeichererw. 32 MB DRAM	1.280
RM300-SP23	Hauptspeichererw. 64 MB DRAM	2.560
RM300-SP24	Hauptspeichererw. 128 MB DRAM	5.120
RM300-SP25	Hauptspeichererw. 256 MB DRAM	13.240

SCSI Geräte und Komponenten

RM302-MP38	2 GB Festplatte (7200 rpm)	2.100
RM302-MP48	4.5 GB Festplatte (7200 rpm)	3.050
RM302-MP98	9.1 GB Festplatte (7200 rpm)	4.900
RM303-OS26	CD ROM Laufwerk 650 MB (4speed)	650
RM305-OS13	Optische Platte 1.3 GB (ROD)	5.750
RM303-MK13	Magnetbandkass. 8mm, 5/10 GB	6.590
RM303-MK21	Magnetbandkass. 525 MB	1.590
RM303-MC41	Magnetbandkass. 4mm, 4/16 GB	2.950
RM305-MC42	MBK Wechsler 4mm DAT, 24/48 GB	8.590
RM303-MC43	Magnetbandkass. 4mm DAT, 2 GB	2.230

Terminal und SCSI Controller

RM300-CT11	Terminalcontr. 16x V.24	4.320
RM300-CT13	Terminalcontr. 16x V.11	4.320
RM300-CT15	1. Erw. Terminalc. 16x V.24	3.480
RM300-CT17	1. Erw. Terminalc. 16x V.11	3.480
RM300-CTxx	IHSS Multipoint Controller je	4.700
	4xIHSS/4xV.24/2xV.24+2xIHSS	
RM300-CT45	Terminalcontr. 4x V.24	540
RM300-CT50	Terminalcontr. 16 port EISA	3.920
RM300-CT51	Terminalcontr. upgr. 16 port	2.180
RM300-CT52	Terminalcontr. 16x V.24	3.480
RM300-CT53	Terminalcontr. 16 port	3.480
RM300-CS11	SCSI-2 Contr. 1x DE 8bit EISA	1.920
RM300-CS13	SCSI-2 Contr. 1x DE 2bit EISA	1.920

Communications Controller (WAN, LAN)

RM300-CL13	Ethernet Contr. 10 Mbit PCI	830
RM300-CL16	Ethernet Contr. 10/100 Mbit PCI	960
RM300-CL31	Token Ring C. 4/16 Mbit EISA	2.340
RM300-CL41	FDDI Controller 100 Mbit Single	4.960
RM300-CL42	FDDI Controller 100 Mbit Dual	7.920
RM300-CL51	ATM Controller 155 Mbit PCI	3.920
RM300-CL54	ATM Controller 25 Mbit	2.460
RM300-CL54	ATM Controller 25 Mbit PCI	2.960
RM300-CW20	EWAN Contr. 2 Kan., X.21, V.24	4.310
RM300-CW14	WAN-Controller 1x V.24	2.390

RM300-CW11	WAN-Controller 1x X.21	2.140
RM300-CW22	WAN-Controller 2 Mbit (EWAN2)	4.280
RM300-CW51	WAN-Controller SNA V.24 EISA	4.310
RM300-CW52	WAN-Controller SNA/LAN EISA	5.180
RM300-CW53	WAN-Controller SNA X.21 EISA	4.530
RM300-CW54	WAN-Contr. SNA/LAN X.21 EISA	5.390
RM300-CW32	ISDN-SO Controller EISA	2.140

SINIX Mehrplatzsystem RM400 C

RM400-C60 - Grundausrüstung für SINIX

Einbauplätze:
 6x EISA, 5x PCI, 2x CPU, 4x Speicher,
 FD-Laufw., 6x3 1/2" LW
 Schnittstellen:
 2x V.24, VGA, 2x SCSI-2, Ethernet
 2-Benutzer-Lizenz SINIX 5.42
 SINIX Windows USER

CPU R 4400 / 200 MHz, 1 MB SLC	26.400
dto. mit BBU	28.400

RM400-C62 - Grundausrüstung für SINIX

Einbauplätze:
 6x EISA, 5x PCI, 2x CPU, 4x Speicher,
 FD-Laufw., 6x3 1/2" LW
 Schnittstellen:
 2x V.24, VGA, 2x SCSI-2, Ethernet
 2-Benutzer-Lizenz SINIX 5.42
 SINIX Windows USER

2x CPU R 4400 / 200 MHz, 4 MB SLC	34.600
dto. mit BBU	36.600

RM400-C70, C72, C80, C90

Grundausrüstung für SINIX

Einbauplätze:
 6x EISA, 5x PCI, 2x CPU, 8x Speicher,
 FD-Laufw., 6x3 1/2" LW
 Schnittstellen:
 2x V.24, VGA, 2x SCSI-2, Ethernet
 2-Benutzer-Lizenz SINIX 5.42
 SINIX Windows USER

RM400 Modell C70

CPU R 4400 / 200 MHz, 4 MB SLC	38.900
dto. mit BBU	40.900

RM400 Modell C72

2x CPU R 4400 / 200 MHz, 2x 4 MB SLC	51.600
dto. mit BBU	53.600

RM400 Modell C80

CPU R 10000 / 180 MHz, 2 MB SLC 39.800

RM400 Modell C90

CPU R 10000 / 200 MHz, 4 MB SLC 62.800

Modell-Aufrüstungen

MONOboard, 1x R4400 für Mod. C60 8.700
 MONOboard, 1x R4400 für Mod. C7x 13.200
 DUALboard, 2x R4400 für Mod. C7x 25.900
 Modellaufrüstung C60 auf C72 33.600
 CPU Modul R10000 / 180 MHz, 2 MB 17.800
 CPU Modul R10000 / 200 MHz, 4 MB 26.800

Konsol-/Grafikbildschirme
 wie bei Mod. RM200 C

Grafikcontroller

RM400-CG16 Grafikcontroller 2 MB 1.070
 RM400-CG17 Grafikcontroller 4 MB 1.620
 RM400-CG20 Grafik-WRAM-Karte 2 MB 770
 RM400-CG22 Grafik-WRAM-Karte 4 MB 1.450

Hauptspeichererweiterungen

RM400-MM1 Hauptspeichererw. 64 MB DRAM 3.640
 RM400-MM2 Hauptspeichererw. 128 MB DRAM 7.280
 RM400-MM3 Hauptspeichererw. 256 MB DRAM 14.560

SCSI Geräte und Komponenten

RM480-MP38 2 GB Festplatte (7200 rpm) 2.530
 RM480-MP48 4.5 GB Festplatte (7200 rpm) 3.580
 RM480-MP98 9.1 GB Festplatte (7200 rpm) 5.610
 RM403-OS28 CD ROM Laufwerk 650 MB (4speed) 750
 RM405-OS13 Optische Platte 1.3 GB (ROD) 6.600
 RM403-MK13 Magnetbandkass. 8mm, 5/10 GB 7.250
 RM403-MK21 Magnetbandkass. 525 MB 1.750
 RM403-MC41 Magnetbandkass. 4mm, 4/16 GB 3.250
 RM405-MC42 MBK Wechsler 4mm DAT, 24/48 GB 9.450
 RM403-MC43 Magnetbandkass. 4mm DAT, 2 GB 2.460

Terminal und SCSI Controller

RM400-CT11 Terminalcontr. 16x V.24 4.760
 RM400-CT13 Terminalcontr. 16x V.11 4.760
 RM400-CT15 1. Erw. Terminalc. 16x V.24 3.830
 RM400-CT17 1. Erw. Terminalc. 16x V.11 3.830
 RM400-CTxx IHSS Multipoint Controller je 5.400
 4xIHSS/4xV.24/2xV.24+2xIHSS
 RM400-CT45 Terminalcontr. 4x V.24 600
 RM400-CT50 Terminalcontr. 16 port EISA 4.320
 RM400-CT51 Terminalcontr. upgr. 16 port 2.390
 RM400-CT52 Terminalcontr. 16x V.24 3.830
 RM400-CT53 Terminalcontr. 16 port 3.830
 RM400-CS11 SCSI Hostadapter DE 2.120

RM400-CS35 RAID Controller PCI, 4 MB Cache 3.830
 RM400-CS05 RAID Controller Aufr. 2x SE 2.050
 RM400-MR04 RAID Controller 4 MB Speicher 750
 RM400-MR16 RAID Controller 16 MB Speicher 3.470

Communications Controller (WAN, LAN)

RM400-CL13 Ethernet Contr. 10 Mbit PCI 920
 RM400-CL16 Ethernet Contr. 10/100 Mbit PCI 1.060
 RM400-CL31 Token Ring C. 4/16 Mbit EISA 2.580
 RM400-CL41 FDDI Controller 100 Mbit Single 5.460
 RM400-CL42 FDDI Controller 100 Mbit Dual 8.720
 RM400-CL51 ATM Controller 155 Mbit PCI 4.320
 RM400-CL54 ATM Controller 25 Mbit PCI 2.710
 RM400-CW20 EWAN Contr. 2 Kan., X.21, V.24 4.720
 RM400-CW14 WAN-Controller 1x V.24 2.360
 RM400-CW11 WAN-Controller 1x X.21 2.360
 RM400-CW22 WAN-Controller 2 Mbit (EWAN2) 4.720
 RM400-CW51 WAN-Controller SNA V.24 EISA 4.950
 RM400-CW52 WAN-Controller SNA/LAN EISA 5.950
 RM400-CW53 WAN-Controller SNA X.21 EISA 5.200
 RM400-CW54 WAN-Contr. SNA/LAN X.21 EISA 6.200
 RM400-CW31 ISDN-SO Controller EISA 3.300
 RM400-CW32 ISDN-SO Controller EISA 2.360
 RM400-CW34 ISDN-SO Contr. Fax/Modem 1.290
 RM400-CW33 ISDN-SO Contr. 1x SO 900
 RM400-CW55 ISDN-SO Contr. EISA f. NT 6.300
 RM400-CW55 ISDN-SO Contr. EISA f. NT 6.300
 RM400-CW56 ISDN-SO C. SNA, LAN, SO, V.24 7.300

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle
 Modell Typ Proz/MHz RAM PLA Monitor KZ Preis
 (MB) (MB) (DM)

Alle Notebooks mit Color-Bildschirm

Satellite - Serie

300CDS	N	PMMX/166	16	2100	DSTN/12"	J	2.844	Ä
300CDT	N	PMMX/166	16	2100	TFT/12"	J	3.878	Ä
310CDS	N	PMMX/200	32	2100	DSTN/12"	J	3.275	Ä
310CDT	N	PMMX/200	32	2100	TFT/12"	J	4.482	Ä
320CDS	N	PMMX/233	32	4100	DSTN/12"	J	4.137	N
320CDT	N	PMMX/233	32	4100	TFT/12"	J	5.171	N

Satellite Pro (Notebook)

460CDX	N	PMMX/166	32	2100	HCA/12"	J	4.137	Ä
470CDT	N	PMMX/200	32	2100	TFT/12"	J	5.171	Ä
480CDT	N	PMMX/233	32	4100	TFT/12"	J	6.033	Ä
490CDT	N	P-II/233	32	4100	TFT/12"	J	7.068	N
490XCDT	N	P-II/266	32	4100	TFT/13"	J	8.361	N

Portege (Subnotebook)

300CT	N	PMMX/133	32	1600	TFT/10"	J	4.827	Ä
300CT	N	PMMX/133	32	4100	TFT/10"	J	5.171	Ä
320CT	N	PMMX/266	32	4100	TFT/10"	J	6.206	Ä

Tecra Serie (Notebook)

540CDT	N	PMMX/233	32	4100	TFT/12"	J	8.619	Ä
550CDT	N	PMMX/266	32	4100	TFT/12"	J	9.481	Ä
750DVD	N	PMMX/233	64	5100	TFT/13"	J	12.068	Ä
780DVD	N	P-II/266	64	5100	TFT/13"	J	12.068	N

Libretto (Mini-Notebook)

100CT	N	PMMX/166	32	2100	TFT/7.1"	J	4.233	Ä
-------	---	----------	----	------	----------	---	-------	---

Desktop-Modelle

Toshiba Equium Serie

5160D-CD	D	PMMX/166	32	2100	--	A	1.347
5200D-CD	D	PMMX/200	32	2500	--	A	1.521
5230D-CD	D	PMMX/233	32	3200	--	A	1.825
6230D-CD	D	P-II/233	32	3200	--	A	2.260
6260M-CD	D	P-II/266	32	4000	--	A	2.608

Inklusiv-Preise bei o.a. PC-Konfigurationen

KZ = Konf-Kennzeichen / Inklusiv-Optionen

KZ	DOS	WINDOWS	Tastatur	Maus
A	incl.	incl.	incl.	incl.
J	incl.	incl.	incl.	incl.

Satellite Notebooks

Satellite 300 CDS/CDT

Prozessor: Pentium MMX / 166 MHz
 PCI-Bus
 16 MB Hauptspeicher (max. 144 MB, EDO)
 CD-ROM LW 16fach + Disketten-LW integr.
 300CDS: 12.1" DSTN-Color, 800x600
 300CDT: 12.1" TFT-Color, 800x600
 2 x TypII o. 1 x TypIII PC Card, CardBus
 Anschlüsse: ser., par., FIR, USB
 PS/2 Maus/Tastatur

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Satellite 310 CDS/CDT

wie Satellite 300 CDS/CDT, jedoch mit
 Prozessor: Pentium MMX / 200 MHz
 32 MB Hauptspeicher (max. 160 MB)

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Portege 320CT

Prozessor: Pentium MMX / 266 MHz
 32 MB Hauptspeicher (max. 64 MB)
 512 KB L2-Cache
 4.1 GB Festplatte
 20fach CD-ROM LW, opt. CD-ROM Dock
 Disketten-LW (extern)
 10.4" TFT-Color 16:9 Format, 1024x600
 Anschlüsse: FIR, USB, VGA
 über Port Replicator: ser., par.,
 PS/2 Maus/Tastatur

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Advanced Notebooks Tecra-Familie

Tecra 520 CDT

Prozessoren: Pentium MMX / 166 MHz
 32 MB Hauptspeicher (max. 160 MB)
 256 KB 2nd Level Cache
 2.1 GB Festplatte
 TFT-Displ. 12.1", 800x600 (520 CDT)
 CD-ROM LW (10fach)
 SelectBay für CD-ROM, FDD, HDD, Akku
 Anschlüsse: wie Modell 510 CDT
 + USB, + FIR

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Tecra 540CDT

Prozessor: Pentium MMX / 233 MHz
 32 MB Hauptspeicher (max. 160 MB)
 512 KB L2-Cache
 4.1 GB Festplatte
 12.1" TFT-Color, 1024x768
 20fach CD-ROM LW
 SelectBay für CD-ROM, FDD, HDD, Akku
 Anschlüsse: seriell, parallel, ext. FDD
 DeskStation V+ oder CardStationIII,
 PS/2, ext. Bildschirm

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Tecra 550CDT

wie Modell Tecra 540, jedoch mit:
 Prozessor: Pentium MMX / 266 MHz
 512 KB L2-Cache
 4.1 GB Festplatte
 12.1" TFT-Color, 1024x768
 20fach CD-ROM LW

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Tecra 750DVD

Prozessor: Pentium MMX / 233 MHz
 64 MB Hauptspeicher (max. 160 MB, EDO)
 5.1 GB Festplatte
 DVD-ROM-Laufwerk (2fach)
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 13.3" TFT-Farbdisplay 1024x768
 SoundBlaster Pro-kompatibel
 Schnittstellen:
 FIR, ser., par., ext. SVGA-Monitor,
 TV-Ausgang, PS/2 Maus/Tastatur,
 Kopfhörer, Mikrofon, 2 x USB
 Tastatur (86 Tasten)
 MS Windows 95 + div. Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Tecra 780DVD

wie Modell Tecra 750 DVD, jedoch mit:
 Prozessor: Pentium II / 266 MHz
 64 MB Hauptspeicher (max. 192 MB EDO)

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Desk Station V Plus

Anschlüsse:
 seriell, parallel
 PS/2 Maus, PS/2 Tastatur,
 ext. Bildschirm, SCSI2, Audio
 Steckplätze:
 2 PCI/ISA, 1 PCI
 2 PC-Card Steckplätze Typ III
 1 Erweiterungschacht m. SCSI-Anschluß
 1 Select Bay f. FDD o. CD-ROM

1.234

CardStation III

Anschlüsse:
 FDD, PS/2 Maus + Tastatur, parallel,
 seriell, MIDI/Joystick, ext. Lautsp.,
 bzw. Kopfhörer, Audio Ein/Aus, Mikro,
 2fach USB, 2 PC-Card-Steckplätze TypIII

591

Mini CardStation für Libretto

Anschlüsse:
 PS/2 Maus, parallel, seriell, RGB
 1 Steckplatz Typ III PC Cards

482 Ä

CD-ROM-Dock für Portege 300 CT

Anschlüsse:
 Audio-Ein/Ausgang, ext. Mikrofon,
 Lautsprecher/Kopfhörer, USB,
 PS/2 Maus + Tastatur, parallel,
 seriell, RGB, ext. FDD

686

6/98

194

CC SELLER / BC

TOSHIBA

Fortsetzung

Netto-DM

Desktop-PCsToshiba Equium SerieToshiba Equium 5160D / 5160-CD / 5200D

Prozessoren: Pentium MMX / 166 MHz
 Pentium MMX / 200 MHz
 256 KB 2nd Level Cache
 32 MB Hauptspeicher (max. 192 MB)
 2.1 - 2.5 GB Festplatte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 12fach CD-ROM LW (5160D-CD, 5200D)
 integr. Ethernet-Adapter
 ATI 3D Rage Grafikkarte (2 MB SGRAM)
 Creative Vibra 16C Soundkarte
 Schnittstellen:
 IrDA, 2 USB-Ports, ser., par.,
 PS/2 Maus, PS/2 Tastatur
 Windows Betriebssystem & div. Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Toshiba Equium 5230D

wie Modell 5160D / 5200D, jedoch mit
 Prozessor: Pentium MMX / 233 MHz
 3.2 GB Festplatte
 24fach CD-ROM LW
 ATI 3D Rage II+ Grafikkarte (2 MB)

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Toshiba Equium 6230D

Prozessor: Pentium II / 233 MHz
 512 KB Cache auf Chip
 32 MB Hauptspeicher (EDO, max. 384 MB)
 3.2 GB Festplatte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 S3 Virge DX 3D Grafikkarte (2 MB EDO)
 Crystal CS 4236B Soundkarte
 Schnittstellen:
 2 USB-Ports, ser., par., PS/2 Maus,
 PS/2 Tastatur
 Windows NT 4.0 WS & div Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

6/98

195

CC SELLER / BC

TOSHIBA

Fortsetzung

Netto-DM

Toshiba Equium 6260M

Prozessor: Pentium II / 266 MHz
 512 KB Cache auf Chip
 32 MB Hauptspeicher (EDO, max. 256 MB)
 4.0 GB Festplatte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 16fach CD-ROM LW
 ATI 3D Rage II+ Grafikkarte (4 MB)
 Yamaha OPL3-SA3 Soundkarte
 Schnittstellen:
 2 USB Ports, ser., par., PS/2 Maus,
 PS/2 Tastatur
 Windows NT 4.0 WS & div. Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	Typ	Proz/MHz	RAM (MB)	PLA (MB)	Monitor	KZ	Preis (DM)
--------	-----	----------	----------	----------	---------	----	------------

Vision Line NetPC

5/233	D	PMMX/233	32	2100	--	A	1.938 Ä
-------	---	----------	----	------	----	---	---------

Vision Line dt Modelle (TC76)

5/233	D	PMMX/233	32	2100	--	A	1.963 Ä
-------	---	----------	----	------	----	---	---------

5/233-CD	D	PMMX/233	32	2100	--	A	2.338 Ä
----------	---	----------	----	------	----	---	---------

Vision Line xd Modelle (TP89)

6/233-CD	D	P-II/233	32	2100	--	A	2.519 Ä
----------	---	----------	----	------	----	---	---------

6/266-CD	D	P-II/266	32	3000	--	A	3.131 Ä
----------	---	----------	----	------	----	---	---------

6/300-CD	D	P-II/300	64	4000	--	A	3.744 Ä
----------	---	----------	----	------	----	---	---------

Vision Line sd Modelle (TC74)

6/266-CD	D	P-II/266	32	3000	--	A	3.238 Ä
----------	---	----------	----	------	----	---	---------

6/300-CD	D	P-II/300	32	4000	--	A	3.750 Ä
----------	---	----------	----	------	----	---	---------

Vision Line ds Modelle (TP88)

6/266-CD	T	P-II/266	32	3000	--	A	3.551 Ä
----------	---	----------	----	------	----	---	---------

6/300-CD	T	P-II/300	64	4000	--	A	4.199 Ä
----------	---	----------	----	------	----	---	---------

Notebooks

Motion Line db Modelle (Color-Notebooks)

5/166-CD	N	PMMX/166	16	2100	TFT/12"	H	5.813
			32	2100	TFT/12"	H	5.925

Server-Modelle

Vision Line Server ds Modelle (TP88)

I6/266-CD	T	P-II/266	32	--	--	A	3.462 Ä
-----------	---	----------	----	----	----	---	---------

I6/300-CD	T	P-II/300	64	--	--	A	4.103 Ä
-----------	---	----------	----	----	----	---	---------

Vision Line Server dr Modelle (CD-ROM 12x)

Modelle mit 512 KB Cache

I6-266	T	P-II/266	64	4000	--	A	6.480 N
--------	---	----------	----	------	----	---	---------

Redundante Modelle

I6-300	T	P-II/300	64	4000	--	A	7.827 N
--------	---	----------	----	------	----	---	---------

Vision Line Server pr Modelle

I6/266	T	P-II/266	64	4000	--	A	11.467 Ä
--------	---	----------	----	------	----	---	----------

Redundante Modelle

I6/300	T	P-II/300	64	4000	--	A	13.800 Ä
--------	---	----------	----	------	----	---	----------

I6/333	T	P-II/333	64	4000	--	A	14.293 Ä
--------	---	----------	----	------	----	---	----------

Vision Line Server qp Modelle (CD-ROM 12x)

Modelle mit 512 KB Cache (inkl. 2 CPUs)

I6D5-CD	T	PPRO/200	128	4000	--	A	31.527 Ä
			128	4000	--	A	34.033 Ä

Inklusiv-Preise bei o.a. PC-Konfigurationen

KZ = Konf-Kennzeichen / Inklusiv-Optionen

KZ	DOS	WINDOWS	Tastatur	Maus
A	incl.	incl.	incl.	incl.
H	incl.	incl.	incl.	incl.

Komplett-Software

Alle u.a. Modellvarianten werden mit folgender vorinstallierter Software und Hardware ausgeliefert:

- MS-DOS
- MS-Windows f. Workgroups / Windows 95
- Tastatur
- Maus
- 1 Jahr Vor-Ort-Service /
- Server: 3 Jahre Vor-Ort-Service

Vision Line NetPC

Prozessoren: Pentium MMX / 233 MHz
 512 KB L2-Cache
 16-32 MB Hauptspeicher (max. 256 MB)
 2.1 GB Festplatte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 S3 Trio64 V2/GX Grafikkarte (2 MB)
 100 MBit Ethernetkarte
 Desktop-Gehäuse
 Windows 95 vorinstalliert

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Vision Line dt - Modelle

Prozessoren: Pentium MMX / 233 MHz
 512 KB L2-Cache
 2.1 GB Festplatte
 32 MB Hauptspeicher (SDRAM)
 opt. 24fach CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 S3 Trio64 V2/GX Grafikkarte (2 MB)
 Steckplätze:
 1 x PCI, 1 x PCI/ISA, 1 x ISA
 Desktop-Gehäuse
 Windows 95 vorinstalliert

Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Vision Line xd Modelle (TP89)

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 512 KB L2-Cache
 32-64 MB Hauptspeicher (SDRAM)
 2.1 - 4.0 GB Festplatte
 24fach CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 Matrox AGP-Grafikkarte (4 MB)
 Steckplätze:
 3 x PCI, 2 x ISA, 1 x PCI/ISA
 Desktop-Gehäuse
 Windows Betriebssystem

Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Vision Line sd Modelle

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 512 KB L2-Cache
 32-64 MB Hauptspeicher (SDRAM)
 2.1 - 4.0 GB Festplatte
 24fach CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 Matrox AGP-Grafikkarte (4 MB)
 Netzwerkkarte
 Steckplätze:
 2 x PCI, 1 x PCI/ISA
 Desktop-Gehäuse
 Windows-Betriebssystem

Ä

Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Vision Line ds - Modelle

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 32-64 MB Hauptspeicher
 1 ISA, 3 PCI und 1 PCI/ISA-Steckplätze
 4 x 5.25" freie Einschübe
 2.1 - 4.0 GB Festplatte
 CD-ROM 24x (optional)
 MidiTower Gehäuse
 Windows Betriebssystem

Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Notebooks

Motion Line db Modelle (Color-Notebooks)

Prozessoren: Pentium MMX / 166 MHz
 32 MB Hauptspeicher (EDO)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Farbdisplay:
 TFT 12.1"
 Local Bus Video
 2.1 GB Festplatte
 Onboard Business Audio
 16fach CD-ROM LW
 PCMCIA Typ III Schnittstelle
 1 ser. u. 1 par. Schnittstelle
 1 x PS/2-Mauschnittstelle
 Touchpad
 Windows 95 vorinstalliert

Ä

Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Erweiterungen Motion Line

16 MB Speichererweiterung	244
32 MB Speichererweiterung	356
Docking Station	1.125

Server-Modelle

Vision Line Server ds Modelle

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 512 KB Cache
 32-64 MB Hauptspeicher (bis 384 MB)
 4 GB Festplatte (UW SCSI)
 Disketten-LW 1.44 MB
 CD-ROM Laufwerk 12x
 PCI Local Bus
 Steckplätze: 1 ISA, 3 PCI, 1 PCI/ISA
 SCSI-Controller (Ultra/Ultra Wide)

Ä

Ethernet/Fast Ethernet
 Einschübe: 4x 3.5", 4x 5.25"
 Windows NT Server 4.0

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Vision Line Server dr Modelle

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz

512 KB Cache
 0 - 4 GB Festplatte (SCSI)
 12x CD-ROM LW (SCSI)
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 UW-SCSI Controller (onboard)
 64 MB Hauptspeicher
 1 ISA, 1 PCI/ISA, 3 PCI-Steckplätze
 Tastatur

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Vision Line Server pr Modelle

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 Pentium II / 333 MHz

512 KB L2-Cache
 64 MB Hauptspeicher (max. 512 MB)
 4.0 GB Festplatte (SCSI)
 16fach CD-ROM LW (IDE)
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 Cirrus Logic Grafikkarte (1 MB)
 2 x UW-SCSI Controller (onboard)
 1 x U-SCSI Controller (onboard)
 Steckplätze:
 2 x ISA, 6 x PCI, 1 x PCI/ISA
 Windows NT Server Betriebssystem

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Vision Line Server qp Modelle

Prozessor: Pentium PRO / 200 MHz
 512 KB Cache
 128 MB Hauptspeicher (max. 1 GB)
 4 GB SCSI-Festplatte
 Fast Ethernet Adapter
 12x SCSI CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 Dual UW SCSI-Controller (onboard)
 Tastatur
 Steckplätze:
 6 x PCI, 4 x EISA

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Optionen Vision Line Server

4.0 GB Festplatte SCSI Ultra wide SCA	1.331
9.0 GB Festplatte SCSI Ultra wide SCA	2.256
RAID-Controller	5.075

Optionen für alle Modelle

bs XVGA Color-Monitor (14", 35.5 cm)	444
XVGA Color-Monitor (15", 38.1 cm)	581
High-Res.-Color-Monitor (17", 43.2 cm)	994
Tulip-Tastatur (Win95)	94
Maus (400 dpi)	75

p1 Festplatte 2.1 GB (IDE)	413
Festplatte 2.1 GB (IDE, 2.5")	669
Festplatte 3.0 GB (IDE)	525
Festplatte 3.0 GB (IDE, 2.5")	1.094
Festplatte 4.0 GB (IDE)	581
Festplatte 4 GB (SCSI-2) Ultra wide	1.331
Festplatte 9 GB (SCSI-2) Ultra wide	2.256
Disketten-LW 3.5" (1.44 MB)	175
CD-ROM LW (SCSI 12x)	306
CD-ROM LW (SCSI 32x)	413
CD-ROM LW (IDE 24x)	238
CD-ROM LW (IDE 32x)	256

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	Typ	Proz/MHz	RAM (MB)	PLA (MB)	Monitor	KZ	Preis (DM)
--------	-----	----------	-------------	-------------	---------	----	---------------

Color-Notebooks

Aquanta VN Notebook

VN-14T	N	PMMX/133	16	1440	TFT/12"	H	3.886
VN-20T	N	PMMX/150	32	2160	TFT/12"	H	4.443

Aquanta EN/M Notebook

EN-32T	N	PMMX/200	32	3240	TFT/12"	H	7.181
EN-40T	N	PMMX/233	32	4000	TFT/12"	H	8.181
EN-40T	N	PMMX/233	32	4000	TFT/13"	H	9.518
EN-40T	N	PMMX/266	32	4000	TFT/13"	H	9.850

Desktop / Tower PCs

Aquanta Serie

Aquanta NP NetPC

NP-20N	D	PMMX/200	32	2000	--	A	1.832
--------	---	----------	----	------	----	---	-------

Aquanta CP Slim Client

CWP 5200	D	PMMX/200	--	--	--	A	1.407	Ä
CWP 5200	D	PMMX/200	16	2500	--	A	1.992	
CWP 5200	D	PMMX/200	32	2500	--	A	2.095	

Aquanta DLX Slimline Client

DLX-21	D	P-II/233	32	2100	--	A	2.952	Ä
DLX-32	D	P-II/266	32	3200	--	A	3.496	N
DLX-43M	D	P-II/300	32	4300	--	A	4.455	N

Aquanta DX Client (Desktop)

DX-BFX	D	PMMX/200	--	--	--	A	1.397	Ä
			32	2500	--	A	2.495	Ä
DX-BFX	D	PMMX/233	--	--	--	A	1.603	Ä
			32	4000	--	A	2.757	Ä

Aquanta DX/H

DXH 6233	T	P-II/233	32	--	--	A	2.109	Ä
			32	2500	--	A	2.799	Ä

DXH 6266	T	P-II/266	32	--	--	A	2.945	Ä
			32	4300	--	A	3.586	Ä

DXH 6300	T	P-II/300	32	4300	--	A	4.151	Ä
----------	---	----------	----	------	----	---	-------	---

Aquanta DM Mini-Tower Client

CMT 5200	T	PMMX/200	32	--	--	A	1.900	Ä
			32	2500	--	A	2.425	Ä

Aquanta DM/H

DMH 6233	T	P-II/233	32	--	--	A	2.568	Ä
			32	2500	--	A	3.037	Ä

DMH 6266	T	P-II/266	32	--	--	A	3.044	Ä
			32	4300	--	A	3.685	Ä

DMH 6300	T	P-II/300	32	4300	--	A	4.250	Ä
----------	---	----------	----	------	----	---	-------	---

Aquanta Server

Aquanta ELS/6 Pentium PRO Entry Level Server

ELS PK1	T	PPRO/166	32	2000	--	A	4.426
ELS PK1	T	PPRO/200	32	2000	--	A	4.873

Aquanta GPS Server

GPS 6200	T	PPRO/200	32	2000	--	A	5.277
GPS 6233	T	P-II/233	32	2500	--	A	5.477 Å

Aquanta DS/6 Doppel-Prozessor Server

Basis incl. 1 Prozessor:							
SDP 6166	T	PPRO/166	64	--	--	A	8.328
SDP 6200	T	PPRO/200	32	--	--	A	7.759
			64	--	--	A	10.042

Aquanta QS/6 Quad-Prozessor Server

Basis incl. 1 Prozessor:							
SME 6166	T	PPRO/166	64	--	--	A	18.211
SME 6200	T	PPRO/200	64	--	--	A	19.346
SFE 6166	T	PPRO/166	64	--	--	A	23.485
SFE 6200	T	PPRO/200	64	--	--	A	24.886

Aquanta HS/6 Hex-Prozessor Server

<u>inkl. 1 Prozessor:</u>					
HS 6200	T PPRO/200	64	--	--	A 23.583
<u>inkl. 3 Prozessoren:</u>					
HS 6200	T PPRO/200	128	--	--	A 30.636
<u>inkl. 6 Prozessoren:</u>					
HS 6200	T PPRO/200	128	--	--	A 37.652

Inklusiv-Preise bei o.a. PC-Konfigurationen

KZ = Konf-Kennzeichen / Inklusiv-Optionen

KZ	DOS	WINDOWS	Tastatur	Maus
A	incl.	incl.	incl.	incl.
B	incl.	incl.	---	---
H	incl.	incl.	incl.	incl.

Notebook PCs

Aquanta VN und EN Notebooks

Prozessoren: Pentium MMX / 133 MHz
 Pentium MMX / 150 MHz
 Pentium MMX / 200 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz
 Pentium MMX / 266 MHz
 16-32 MB Hauptspeicher (max. 64 MB)
 1.4 - 2.16 GB Festplatte
 CD-ROM LW
 256 KB Cache
 1 MB Video RAM
 2 ser. und 1 par. Schnittstelle
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 PCMCIA 2 x Typ II o. 1 x Typ III
 12.1" TFT-Farbdisplay
 Integriertes 16 Bit Sound Modul
 Diverse Schnittstellen
 MS-Windows 95

Ä
Ä
N
N
N

Ä
N

Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Aquanta NP NetPC

Prozessor: Pentium MMX / 200 MHz
 256 KB L2-Cache
 2.0 GB Festplatte (EIDE)
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 3D Grafikkarte (2 MB SGRAM)
 10/100 BaseT Netzwerkkarte
 Schnittstellen:
 par., 2 x ser., 2 x PS/2, Video, USB
 Tastatur, Maus
 Windows 95

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Aquanta CP Slim Client

Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz
 256 KB PB Cache
 0 - 32 MB Hauptspeicher (max. 128 MB)
 0 - 2.5 GB Festplatte
 Ethernet-Karte (integriert)
 S3 Trio 64+ Grafikkarte (1 MB DRAM)
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 2 ser., 1 par., 2 PS/2, 1 Video
 2 Typ A USB, 1 Lautsprecher, 1 Mikro
 Steckplätze:
 - 1 x PCI, 1 x PCI/ISA
 Tastatur, Maus
 Windows-Betriebssystem

Ä
Ä
Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Aquanta DLX Pentium Slimline Client
 (CWP...)

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 32 MB Hauptspeicher (max. 384 MB)
 2.1 - 3.2 GB Festplatte
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 512 KB L2 Cache
 AGP Grafikkarte (4MB SGRAM)
 Schnittstellen:
 - 2 ser., 1 par., 2 PS/2, Maus, Video
 - 2 USB, IrDA Infrarot
 Steckplätze: 1x ISA, 3x ISA/PCI
 2x3.5" u. 1x5.25" Einschübe

Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Aquanta DX II Pentium Client

(CWP...)

Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz

Pentium MMX / 233 MHz

256 KB Pipelined Burst Cache

0-32 MB Hauptspeicher (bis 384 MB)

0 - 4.0 GB Festplatte

S3 Trio Grafikkarte (32 Bit, PCI)

1 MB Video RAM

Soundkarte auf der Hauptplatine

Schnittstellen:

- 2 x ser., par., 2 x PS/2, Video,

- 2 x USB, Lautsprecher, Mikrofon

Steckplätze: 2 PCI, 3 ISA

2x3.5" u. 2x5.25" Einschübe

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Ä

Ä

Ä

Ä

Aquanta DX/H

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz

Pentium II / 266 MHz

Pentium II / 300 MHz

512 KB L2 Cache

32 MB Hauptspeicher (max. 384 MB)

0 - 4.3 GB Festplatte

Disketten-LW 3.5" 1.44 MB

PCI Grafikkarte

Schnittstellen:

- 2 x ser., par., 2 x PS/2, Video

- 2 x USB, Infrarot

Steckplätze:

- 3 x PCI, 2 x ISA, 1 x PCI/ISA

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Ä

Aquanta DM Pentium Mini-Tower Client

(CMT...)

Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz

32 MB Hauptspeicher (max. 256 MB)

0 - 2.5 GB Festplatte

ATX-Motherboard

Soundkarte (onboard)

Steckplätze: 4 PCI, 3 ISA

4x3.5" u. 3x5.25" Einschübe

2 MB Video RAM

7 Schnittstellen

sonst wie Aquanta DL

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Ä

Ä

Aquanta ELS Pentium Pro Entry Level Server

Prozessoren: Pentium PRO / 166 MHz

Pentium PRO / 200 MHz

256-512 KB Cache

32 MB Hauptspeicher (max. 256 MB, EDO)

2 GB SCSI-Festplatte

12fach CD-ROM-Laufwerk

Grafikkarte (2 MB Video RAM)

Soundkarte (onboard)

Disketten-LW 1.44 MB

2 USB Typ A Ports

11 Schnittstellen

Steckplätze:

- 4 x PCI, 3 x ISA

Tastatur & Maus

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Aquanta GPS Pentium PRO Server

Prozessoren: Pentium PRO / 200 MHz

Pentium II / 233 MHz

32 Bit PCI/EISA Bus-Architektur

2.5 GB Festplatte

Disketten-LW 3.5" 1.44 MB

12fach CD-ROM LW

Steckplätze:

- 3 x PCI, 1 x PCI/EISA, 2 x EISA

UW-SCSI Controller (inetgr.)

Schnittstellen:

- 2 x ser., par., 2 x PS/2, Video

Cirrus Logic Grafikkarte (2 MB DRAM)

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Aquanta DS/6 PPRO Doppel-CPU Server

Prozessoren: Pentium PRO / 166 MHz

Pentium PRO / 200 MHz

(erw. auf 2 Prozessoren)

512 KB Cache

32 - 64 MB Hauptspeicher (max. 2 GB)

Disketten-LW 1.44 MB

ISA Video Controller

PCI SCSI Controller

CD-ROM-LW SCSI (12fach)

Steckplätze: 5 PCI, 1 PCI/EISA, 2 EISA

5 Schnittstellen

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Aquanta OS/6 Pentium Pro Quad-Proz. Server

Prozessoren: Pentium PRO / 166 MHz
 Pentium PRO / 200 MHz
 64 MB Hauptspeicher (bis 2 GB)
 512 KB Cache
 32-bit PCI-Grafikkarte
 Steckplätze: 7 PCI, 7 EISA, 1 PCI/EISA
 17 LW-Einschübe
 Disketten-LW 1.44 MB
 RAID-Controller
 SCSI-Controller
 CD-ROM-LW SCSI (12fach)

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Aquanta HS/6 Pentium PRO Hex-Proz. Server

Prozessoren: Pentium PRO / 200 MHz
 max. 6 Prozessoren
 64 - 128 MB Hauptspeicher (max. 2 GB)
 256 bzw. 512 KB Cache
 12 fach CD-ROM LW
 Adaptec SCSI-Controller
 RAID-Controller
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 12 Steckplätze (7 PCI, 4 EISA, 1 Shared)
 32-Bit PCI Grafikkarte
 2 ser., 1 par., 2 PS/2
 Maus, Tastatur
 VISINET Network Managment

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

AUSBAU/PERIPHERIE

Speichererweiterungen

ze 4 MB SIMM EDO Speichererweiterung	ab	48
8 MB SIMM EDO Speichererweiterung	ab	61
16 MB SIMM EDO Speichererweiterung	ab	113
32 MB SIMM EDO Speichererweiterung	ab	214

Für Notebooks:

8 MB Speichererweiterung	ab	150
16 MB Speichererweiterung	ab	252
32 MB Speichererweiterung	ab	451

Festplatten

4.3 GB Festplatte (IDE, ATA-2)	638	Ä
3.2 GB Festplatte (IDE, ATA-2)	467	N
2.1 GB Festplatte (IDE, ATA-2)	399	N
2.2 GB Festplatte (SCSI)	1.040	
4 GB Festplatte (SCSI)	1.504	Ä

9 GB Festplatte (SCSI, UltraWide)	2.302	Ä
1.44 GB Festplatte f. Notebook	581	
2.1 GB Festplatte f. Notebook	620	Ä
4.09 GB Festplatte f. Notebook	2.478	N

Monitore

15" Farb-Monitor, TCO 95	654
17" Farb-Monitor, TCO 95	1.150
17" Farb-Monitor, TCO 92	1.582
21" Farb-Monitor, TCO 92	3.189
14" Farb-Monitor, MPR II	378
15" Farb-Monitor, MPR II	541
17" Farb-Monitor, MPR II	925

Drucker

AP 1357 Nadelndrucker (24 Nadeln)	672
UDS9606-220 Laserdrucker 6 S/M	1.040
UDS9606-F22 Laserdrucker 6 S/M	1.485
UDS9606-P22 Postscript Laserdr. 6 S/M	1.590
AP9510-220 Laserdrucker 10 S/M	2.207
UDS9616-RE2 Laserdrucker 16 S/M	2.610
UDS9616-LE2 Laserdrucker 16 S/M	3.622
UDS9612-C Farb-Laserdrucker 12 S/M	12.950

Laufwerke

CD-ROM Laufwerk (12/24fach, IDE)	219
CD-ROM Laufwerk (14/32fach, SCSI)	324
CD-ROM LW f. Notebook (10-fach)	518
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	125
Disketten-LW 1.44 MB f. Notebook	172
Tape-Laufwerk 1.2 GB QIC FAST-SCSI-II	942
Tape-Laufwerk 4 GB EIDE	713
Tape-Laufwerk 4 GB DAT FAST-SCSI-II	1.515
Tape-Laufwerk 15/30 GB DLT	6.117

Sonstige Peripherie

Maus	43
PS/2 Tastatur	58
PCMCIA Ethernet-Karte	281
PCI Ethernet-Karte	230

Software

MS-Windows NT 4.0	ab	163
weitere Software	AA	

Aquanta Unix Server

Aquanta GPS

Prozessor: Pentium Pro 200 MHz (max. 2)	
256 KB L2-Cache	
64 MB DIMM-Hauptspeicher (max. 1 GB)	
4 GB Ultra-SCSI Festplatte	
Steckplätze: 3 PCI, 2 EISA, 1 PCI/EISA	
Disketten-LW 1.44 MB	
CD-ROM LW 12x	
Ethernet	
15" Monitor	
SCO UnixWare 2.1.2 (5-user)	
wahlweise Unisys UNIX SVR4	9.429 Ä

Ausbau GPS

Proz. Modul Pentium Pro 200 MHz, 256 KB	1.165 Ä
Proz. Modul Pentium Pro 200 MHz, 512 KB	2.770 Ä
Proz. Modul Pentium II 300 MHz, 512 KB	2.164 N
Hauptspeichererw. 8 MB DIMM	158
Hauptspeichererw. 16 MB DIMM	188 Ä
Hauptspeichererw. 32 MB DIMM	399 Ä
Hauptspeichererw. 64 MB DIMM	948 Ä
Hauptspeichererw. 128 MB DIMM	2.335 Ä

Aquanta HS/6

Proz.: 2x Pentium Pro 200 MHz (max. 6)	
je 512 KB L2-Cache	
128 MB DIMM-Hauptspeicher (max. 4 GB)	
2x 4 GB Ultra-SCSI Festplatte	
Steckplätze: 7 PCI, 4 EISA, 1 PCI/EISA	
Disketten-LW 1.44 MB	
CD-ROM LW 12x	
1 internes Bandlaufwerk (1 GB QIC)	
Fast Ethernet	
15" Monitor	
SCO UnixWare 2.1.2 (30-user)	
wahlweise Unisys UNIX SVR4	35.314 Ä

Ausbau HS/6

Proz. Modul Pentium Pro 200 MHz, 512 KB	3.216
Proz. Modul Pentium Pro 200 MHz, 1024 KB	8.131 Ä
Hauptspeichererw. 8 MB DIMM	158
Hauptspeichererw. 16 MB DIMM	188 Ä
Hauptspeichererw. 32 MB DIMM	399 Ä
Hauptspeichererw. 64 MB DIMM	948 Ä
Hauptspeichererw. 128 MB DIMM	2.335 Ä
Hauptspeichererw. 256 MB DIMM	4.557 Ä

Aquanta XS/6

Proz.: 4x Pentium Pro 200 MHz (max. 10)	
je 512 KB L2-Cache	
8 MB L3-Cache (max. 20 MB)	
256 MB ECC-Hauptspeicher (max. 8 GB)	
2x 9.1 GB Ultra-SCSI Festplatte	
Steckplätze: 9 PCI, 2 EISA, 1 PCI/EISA	
Disketten-LW 1.44 MB	
CD-ROM LW 12x	
1 internes Bandlaufwerk (1 GB QIC)	
Fast Ethernet	
15" Monitor	
SCO UnixWare 2.1.2 (105-user)	
wahlweise Unisys UNIX SVR4	97.338 Ä

Ausbau XS/6

Proz. Karte mit zwei 200 MHz / 512 KB	
und 4 MB L3-Cache	25.304
Hauptspeichererw. 256 MB	6.968
Hauptspeichererw. 512 MB	14.178
Hauptspeichererw. 1024 MB	31.032

Externe Peripherie für Aquanta Unix Server

Bandlaufwerke		
HSL4400-UTx	4mm Bandkassetten-Wechsler SCSI, Diff. oder SE f. 12 Kassetten	10.015
HS8505-Tx	8 mm Kassettenband Diff. oder SE	6.058
HSL8210-Tx1	8 mm Bandkassetten-Wechsler SCSI, Diff. oder SE 10 Kassetten	17.513
4125-ORx	9-Spur MBE Diff. oder SE	31.858
SCSI-Platten		
3000-SC	Plattenmodul für bis zu 7 Plattensp.-Module	3.354 N N
310087-U05	Plattenmodul mit RAID-Controller SCSI-SE f. bis zu 7 Plattensp.-Mod.	8.991 N N N N
310097-U05	Plattenmodul mit RAID-Controller SCSI-Diff f. bis zu 7 Plattensp.-Mod.	9.398 N N N N
310050-U05	Erweiterungs-Plattenmodul f. bis zu 7 Plattensp.-Mod.	4.335 N N
32748-U45	Plattensystem mit RAID-Controller SCSI-SE bis 7 Plattensp.-Module incl. 4 LW 4.3 GB	21.753 Ä N N X

32848-U45	Plattensystem mit RAID-Controller SCSI-SE bis 7 Plattensp.-Module incl. 4 LW 9.1 GB	26.807	Ä N N Ä
32749-U45	Plattensystem mit RAID-Controller SCSI-Diff bis 7 Plattensp.-Module incl. 4 LW 4.3 GB	21.964	Ä N N Ä
32849-U45	Plattensystem mit RAID-Controller SCSI-Diff bis 7 Plattensp.-Module incl. 4 LW 9.1 GB	27.027	Ä N N Ä
4112-W45	Plattenmodul 4.3 GB	2.089	Ä
9112-W45	Plattenmodul 9.1 GB	2.890	Ä
RAID-System			
5002-C05	RAID-Plattensystem 21 - 42 GB 16 - 224 MB Cache 5 - 10 Laufwerke	44.543	Ä
5000-C02	Erw. Modul 8.2 - 42 GB 2 - 10 Laufwerke	14.749	Ä
5040-CTL	Erw. Controller	13.878	Ä
5000-32M	Cache-Erw. 32 MB	2.391	Ä
4102-S4C	Plattenmodul 4.2 GB	3.527	Ä
5002-F05	RAID-Plattensystem 45 - 90 GB 16 - 224 MB Cache 5 - 10 Laufwerke	49.266	Ä
9102-S4C	Plattenmodul 9.1 GB	4.743	Ä

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle							*)
Modell	Typ	Proz/MHz	RAM (MB)	PLA (MB)	Monitor	KZ	Preis (DM)
<u>HIGHSCREEN-Modul-Serie (BTC)</u>							Ä
<u>Highscreen Basis Allround (MidiTower)</u>							Ä
PII/233	T P-II/233	32	2000	15"/C/V	A	2.067	Ä
		32	3000	15"/C/V	A	2.110	Ä
		32	4000	15"/C/V	A	2.153	Ä
		32	6000	15"/C/V	A	2.214	N
		32	8400	15"/C/V	A	2.343	Ä
PII/266	T P-II/266	32	2000	15"/C/V	A	2.196	Ä
		32	3000	15"/C/V	A	2.239	Ä
		32	4000	15"/C/V	A	2.283	Ä
		32	6000	15"/C/V	A	2.343	N
		32	8400	15"/C/V	A	2.472	Ä
PII/300	T P-II/300	32	2000	15"/C/V	A	2.468	Ä
		32	3000	15"/C/V	A	2.511	Ä
		32	4000	15"/C/V	A	2.554	Ä
		32	6000	15"/C/V	A	2.614	N
		32	8400	15"/C/V	A	2.744	Ä
PII/333	T P-II/333	32	2000	15"/C/V	A	2.714	Ä
		32	3000	15"/C/V	A	2.757	Ä
		32	4000	15"/C/V	A	2.800	Ä
		32	6000	15"/C/V	A	2.860	N
		32	8400	15"/C/V	A	2.989	Ä
<u>Highscreen Basis Professional/1 (SkyTower)</u>							Ä
PII/233	T P-II/233	64	3000	15"/C/V	A	2.326	Ä
		64	4000	15"/C/V	A	2.369	Ä
		64	6000	15"/C/V	A	2.429	Ä
		64	8400	15"/C/V	A	2.507	Ä
PII/266	T P-II/266	64	3000	15"/C/V	A	2.455	Ä
		64	4000	15"/C/V	A	2.498	Ä
		64	6000	15"/C/V	A	2.558	Ä
		64	8400	15"/C/V	A	2.636	Ä
PII/300	T P-II/300	64	3000	15"/C/V	A	2.727	Ä
		64	4000	15"/C/V	A	2.770	Ä
		64	6000	15"/C/V	A	2.830	Ä
		64	8400	15"/C/V	A	2.908	Ä
PII/333	T P-II/333	64	3000	15"/C/V	A	2.972	Ä
		64	4000	15"/C/V	A	3.015	Ä
		64	6000	15"/C/V	A	3.076	Ä
		64	8400	15"/C/V	A	3.153	Ä

HIGHSCREEN Basis Professional/2 (SkyTower)									
PII/350	T P-II/350	128	4000	15"/C/V	A	2.326	N		
		128	6000	15"/C/V	A	2.386	N		
		128	8400	15"/C/V	A	2.464	N		
PII/400	T P-II/400	128	4000	15"/C/V	A	2.714	N		
		128	6000	15"/C/V	A	2.774	N		
		128	8400	15"/C/V	A	2.851	N		

IBM Aptiva EM3									
EM3-CD	T P-II/266	32	4000	15"/C/V	A	2.498	N		

NOTEBOOK-MODELLE

HIGHSCREEN XB Advance Modelle									
XA 166-CD	N PMMX/166	16	2100	DSTN/12"	H	2.801	Ä		
XA 166-CD	N PMMX/166	32	2100	TFT/12"	H	3.404	N		
XA 200-CD	N PMMX/200	32	3200	TFT/13"	H	4.783	Ä		
XB 233-CD	N PMMX/233	48	4000	TFT/14"	H	6.464	N		

IBM ThinkPad Modell 310ED									
310ED-CD	N PMMX/166	32	2100	DSTN/12"	H	3.016	N		

Toshiba Satellite									
300 CDS	N PMMX/166	32	2000	DSTN/12"	H	2.887	N		

*) Einzelkomponenten a) - e) für
 o.a. Modul-Konfigurationsberechnungen
 in DM (ohne MWSt.)

- a) jeweiliger Modul Basispreis zzgl.
- b) erforderliche Grafikkarte: 286
- c) 15" Farb Monitor: 387
- d) Win95 Cherry-Tastatur: 43
- e) Software-Stapel: incl.

Ä

Alternativ können auch andere Grafikkarten,
 Tastaturen, Monitore und Software
 konfiguriert werden:
 Preise s. PERIPHERIE

Inklusiv-Preise bei o.a. PC-Konfigurationen

KZ = Konf-Kennzeichen / Inklusiv-Optionen

KZ	DOS	WINDOWS	Tastatur	Maus
A	incl.	incl.	incl.	incl.
B	incl.	incl.	incl.	incl.
H	incl.	incl.	incl.	incl.

HIGHSCREEN Modul - System (BTC)

Highscreen Basis Allround (MidiTower)

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 Pentium II / 333 MHz

512 KB L2-Cache
 Intel 440LX-Chipsatz
 32 MB SDRAM
 2.0 - 8.4 GB Festplatte
 24fach CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 AGP-Slot
 Win95-Tastatur
 ATI 3D Charger Rage II+ Grafikkarte
 (inkl. 4 MB)
 Windows95 + Home Essential

Ä

Ä

Ä

N

Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Highscreen Basis Professional/1 (SkyTower)

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 Pentium II / 333 MHz

512 KB L2-Cache
 64 MB Hauptspeicher (SDRAM)
 2.0 - 8.4 GB Festplatte
 24fach CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 Intel 440LX Chipsatz
 AGP Slot
 ATI 3D Charger Rage II+ Grafikkarte
 (inkl. 4 MB)
 Windows95 + Home Essential

Ä

Ä

Ä

N

Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Highscreen Basis Professional/2 (SkyTower)

Prozessoren: Pentium II / 350 MHz
 Pentium II / 400 MHz

512 KB L2 Cache
 128 MB Hauptspeicher (SDRAM)
 3.0 - 8.4 GB Festplatte
 32fach CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 ATX Mainboard
 Intel BX Chipsatz
 100 MHz FSB

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

ATI 3D Charger Rage II+ Grafikkarte	N
(inkl. 4 MB)	N
Tastatur, Maus	N
Windows 95 + Home Essential	N
Preise: siehe Konfigurationsübersicht	N

Notebooks

XB Advance Notebooks	Ä
Prozessoren: Pentium MMX / 166 MHz	
Pentium MMX / 200 MHz	Ä
Pentium MMX / 233 MHz	N
16 - 48 MB Hauptspeicher	Ä
256/512 KB 2nd Level Cache	Ä
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	
2.1 - 4.0 GB Festplatte	Ä
20fach CD-ROM LW	N
2 MB Video RAM	
LCD Status Display	
Schnittstellen: 1 x par., 1 x ser.	
DSTN-Color-Display (12.1") oder	
TFT-Color-Display (12.1"/13.3"/14.1")	Ä
Touchpad	
2/1 PCMCIA (II/III) Steckplätze	
Infrarot Schnittstelle	
Windows95 + Home Essentials	Ä

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Optionen f. alle Desktop/Tower-Modelle

Grafikkarten (Aufpreis)	Ä
ATI Xpert 3D Rage Pro (4 MB SGRAM)	138 Ä
ATI Xpert 3D Rage Pro (8 MB SGRAM)	181 Ä
ATI Xpert 3D Rage Pro (4 MB SGRAM, AGP)	164 N
ATI Xpert 3D Rage Pro (8 MB SGRAM, AGP)	181 N
Elsa Winner 2000 Office (4 MB SGRAM)	138 Ä
Elsa Winner 2000 Office (8 MB SGRAM)	181 Ä
Elsa Victory Erazor (4 MB SGRAM)	155 Ä

Farb-Monitore

HS 14" Standard	258 Ä
HS MS 15AX (15", OSD)	516 Ä
HS MS 15AS (15")	387 Ä
HS MS 1779P (17", OSD)	646 Ä
HS MS 1995 (19")	1.292 Ä
HS MS 21S (21", 95 KHz)	1.723 Ä
Nokia 447W (17")	1.034 Ä

Tintenstrahldrucker

HP DeskJet 690C Plus	387 Ä
Canon BJC 4550 (A3)	430 Ä
Epson Stylus Color 400	301 Ä
Epson Stylus Color 600	430 Ä
Epson Stylus Photo 700	516 N
Lexmark 3000	258 Ä
Lexmark 5700XL	516 Ä
Lexmark 1000XL	215 N
Lexmark 1000 BlackEdition	168 N

Tastaturen (Aufpreis)

Win 95 Multifunktions-tastatur	26 Ä
Cherry Tastatur Win95	9 Ä

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle
 Modell Typ Proz/MHz RAM (MB) PLA (MB) Monitor KZ Preis (DM)

Color-Notebooks

Z-STAR 900

P133 N PMMX/133 16 2100 DSTN/12" I 2.995

P133-CD N PMMX/133 16 2100 DSTN/12" I 3.258

P133 N PMMX/133 16 2100 TFT/12" I 4.563

P133-CD N PMMX/133 16 2100 TFT/12" I 4.711

P150-CD N PMMX/150 16 2100 TFT/12" I 5.292

Z-NOTE 1000

P166-CD N PMMX/166 16 2100 TFT/12" I 5.465

Z-NOTE 6100

P166-CD N PMMX/166 16 2100 TFT/12" I 6.887

Z-NOTE 6300 (Notebook)

P233-CD N PMMX/233 32 5000 TFT/13" I 9.998

NET-PCs

N-STATION (mit NT 4.0)

P166 D PMMX/166 32 2000 -- A 1.965

P200 D PMMX/200 32 2000 -- A 2.827

Desktop-/Mini-Tower-Modelle

Z-STATION EL

P200 D PMMX/200 16 2100 -- A 2.023
 32 2100 -- A 2.093
 32 3200 -- A 2.265

P233 D PMMX/233 32 4200 -- A 2.445

P233-CD T PMMX/233 32 4200 -- A 2.731

Z-STATION LX3

P233 D PMMX/233 32 4000 -- A 2.423

Z-STATION VEGA2 (mit NT und Fast Ethernet)

PII233 D P-II/233 32 2100 -- C 3.071

PII266 D P-II/266 32 4000 -- C 3.556

PII300-CD D P-II/300 64 8000 -- C 5.256

PII333-CD D P-II/333 64 8000 -- C 6.066

Z-STATION VEGA2 MT (mit NT 4.0)

PII233-CD T P-II/233 32 2000 -- C 3.434

PII266-CD T P-II/266 32 4000 -- C 4.041

PII300-CD T P-II/300 64 6400 -- C 5.054

PII333-CD T P-II/333 64 8000 -- C 6.066

SERVER-Modelle

Express5800 TM1000

TM1000-CD T P-II/233 32 4300 -- B 3.690

TM1000-CD T P-II/266 32 4300 -- B 4.050
 32 8000 -- B 5.062

Express5800 ES1200 (1 Prozessor System)

ES1200-CD T P-II/266 32 4000 -- B 5.203

ES1200-CD T P-II/266 64 2000 -- B 5.855
 64 4000 -- B 7.041

ES1200-CD T P-II/300 32 6000 -- B 7.012

ES1200-CD T P-II/300 64 4000 -- B 8.484

Express5800 LE2200 (1-2 Proz. System)

LE2200-CD T P-II/266 32 2000 -- B 6.447
 64 4000 -- B 7.636

LE2200-CD T P-II/300 32 2000 -- B 7.579
 64 4000 -- B 8.767

Express5800 MT2200 (1-2 Proz. System)

MT2200-CD T P-II/266 32 2000 -- B 9.249
 64 8000 -- B 15.892

MT2200-CD T P-II/300 64 4000 -- B 11.481
 64 18000 -- B 20.700

Express5800 MH4000 (1-4 Prozessor-Betrieb)

256 KB-CD T PPRO/200	64	4000	--	B	16.616
	128	8000	--	B	23.651
512 KB-CD T PPRO/200	64	4000	--	B	19.080
	128	18000	--	B	30.386

Express5800 HX4000

512 KB-CD T PPRO/200	64	4000	--	B	27.757
	128	8000	--	B	30.599
	128	18000	--	B	34.275

incl. 2 Proz.

512 KB-CD T PPRO/200	128	4000	--	B	33.917
	256	8000	--	B	37.386
	256	18000	--	B	41.061

Express5800 RM4100 (8U)

512 KB-CD T PPRO/200	128	8000	--	B	29.811
----------------------	-----	------	----	---	--------

incl. 2 Proz.

512 KB-CD T PPRO/200	256	18000	--	B	41.610
----------------------	-----	-------	----	---	--------

Inklusiv-Preise bei o.a. PC-Konfigurationen

KZ = Konf-Kennzeichen / Inklusiv-Optionen

KZ	DOS	WINDOWS	Tastatur	Maus
A	incl.	incl.	incl.	incl.
B	incl.	incl.	incl.	---
C	incl.	incl.	incl.	incl.
I	incl.	incl.	incl.	incl.

Color-Notebooks

Z-STAR 900

Prozessoren: Pentium MMX / 133 MHz
 Pentium MMX / 150 MHz

256 KB L2 Cache
 16 MB Hauptspeicher (EDO, max. 128 MB)
 2.1 GB Festplatte
 20fach CD-ROM LW (optional)
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 12.1" TFT bzw. DSTN-Farbdisplay
 PCI Grafikkarte (2 MB)
 integr. Touchpad
 16 Bit Soundkarte
 Windows 95, MS Word 97 & div. Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Z-NOTE 1000

Prozessor: Pentium MMX / 166 MHz
 256 KB L2 Cache
 16 MB Hauptspeicher (max. 128 MB, EDO)
 2.1 GB Festplatte
 16fach CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 12.1" TFT Farbdisplay
 PCI Grafikkarte (2 MB)
 16 Bit Soundkarte
 Windows 95, MS Word 97 & div. Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Z-NOTE 6100

Prozessor: Pentium MMX / 166 MHz
 256 KB Cache
 16 MB Hauptspeicher (max. 80 MB)
 32-Bit PCI Windows-Grafikkarte (2 MB)
 16-Bit Soundkarte
 2.1 GB Festplatte
 20fach CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 Touchpad
 12.1" TFT Farbdisplay
 Windows95, MS Word97 + div. Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

6/98

222

CC SELLER / BC

ZENITH DATA SYSTEMS

Netto-DM

Fortsetzung

Z-NOTE 6300

Prozessor: Pentium MMX / 233 MHz
 512 KB L2-Cache
 32 MB Hauptspeicher (max. 128 MB, EDO)
 5.0 GB Festplatte
 20fach CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 13.3" XGA TFT-Farbdisplay
 Windows95, MS Word97 + div. Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Desktop / Minitower PCN-STATION

Prozessoren: Pentium MMX / 166 MHz
 Pentium MMX / 200 MHz
 256 KB L2-Cache
 32 MB Hauptspeicher (SDRAM, max. 256 MB)
 2.0 GB Festplatte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 S3 Virge GX 3D Grafikkarte (2 MB SGRAM)
 UDMA-Festplattencontroller
 1 x PCI-Steckplatz
 Sound: Yamaha OPL 3-Chipsatz
 Windows NT 4.0 Workstation

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Z-STATION EL (Desktop/MiniTower)

Prozessoren: Pentium MMX / 200 MHz
 Pentium MMX / 233 MHz
 16-32 MB Hauptspeicher
 (bis 128 MB erweiterbar)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 2.1 - 4.2 GB Festplatte
 2 ser. und 1 par. Schnittstelle
 2 x PS/2 (Maus/Tastatur)
 PCI IDE-Schnittstelle, Mode 4
 64 Bit PCI Grafikkarte, S3 Tri64V+
 Windows & div. Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Z-Station LX3

Prozessoren: Pentium MMX / 233 MHz
 512 KB L2 Cache
 32 MB Hauptspeicher (SDRAM)
 4.0 GB Festplatte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 S3 Virge GX 3D Grafikkarte (2 MB SGRAM)
 Steckplätze:
 2 x PCI, 1 x Combo, 1 x ISA

6/98

223

CC SELLER / BC

ZENITH DATA SYSTEMS

Netto-DM

Fortsetzung

Windows Betriebssystem

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Z-STATION VEGA2

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 Pentium II / 333 MHz

512 KB L2 Cache
 32 - 64 MB Hauptspeicher (SDRAM)
 2.0 - 8.0 GB Festplatte
 24fach CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 PCI Grafikkarte (4 MB SGRAM)
 Sound: Yamaha OPL 3-Chipsatz
 Windows NT 4.0 Workstation

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

SERVER-ModelleExpress5800 TM1000

Prozessoren: Pentium II / 233 MHz
 Pentium II / 266 MHz
 512 KB L2-Cache
 32 MB Hauptspeicher (max. 512 MB)
 4.3 - 8.4 GB Festplatte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 24fach CD-ROM LW
 PCI-Grafikkarte (2 MB)
 integr. PCI UltraWide SCSI-Controller
 Steckplätze:
 4 x PCI, 2 x ISA
 MS-DOS + div. Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Express5800 ES1200

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 512 KB L2-Cache
 2.1 - 6.4 GB Festplatte
 24fach CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 PCI-Grafikkarte (2 MB)
 Steckplätze:
 4 x PCI, 2 x ISA
 MS-DOS + div. Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

ZENITH DATA SYSTEMS

Netto-DM

Fortsetzung

Express5800 LE2200

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 512 KB L2 Cache
 32 - 64 MB Hauptspeicher
 2.0 - 4.0 GB Festplatte (SCSI)
 12fach CD-ROM LW (SCSI)
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 PCI Grafikkarte (1 MB)
 integr. PCI UltraWide SCSI-Controller
 Steckplätze:
 2 x PCI, 3 x ISA, 1 x PCI/ISA
 Schnittstellen:
 2 ser., 1 par., 1 Video, 2 PS/2
 Maus, Tastatur
 MS-DOS 6.22 & div. Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Express5800 MT2200

Prozessoren: Pentium II / 266 MHz
 Pentium II / 300 MHz
 512 KB L2-Cache
 2.0 - 18.0 GB Festplatte
 12fach CD-ROM LW
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 integr. PCI UltraWide SCSI-Controller
 Steckplätze:
 2 x PCI, 3 x ISA, 1 PCI/ISA
 MS-DOS + div. Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Express5800 MH4000

Prozessor: Pentium PRO / 200 MHz
 256 KB o. 512 KB Cache/CPU
 Hauptspeicher max. 4 GB (ECC)
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 12fach SCSI-CD-ROM LW
 32-Bit Grafikbeschleuniger
 1 x PCI UW SCSI-3 Controller
 1 x PCI U SCSI-3 Controller
 Z-VIEW Servermanagement, Netware 4.1 SMP

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

ZENITH DATA SYSTEMS

Netto-DM

Fortsetzung

Express5800 HX4000

Prozessor: Pentium PRO / 200 MHz
 Quad Pentium PRO Architektur
 512 KB L2 Cache
 64 - 256 MB Hauptspeicher
 max. 4 GB Hauptspeicher (ECC)
 PCI Grafikkarte (1 MB)
 PCI UW-SCSI Controller
 PCI UW-SCSI RAID Controller
 Ultra-Narrow PC SCSI-3 Controller
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 4.0 - 18.0 GB Festplatte
 Steckplätze:
 6 x PCI, 4 x EISA
 MS-DOS 6.22 & div Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Express5800 RM4100 (8U)

Prozessor: Pentium PRO / 200 MHz
 512 KB L2-Cache
 8 - 18 GB Festplatte
 Disketten-LW 3.5" 1.44 MB
 12fach CD-ROM LW
 RAID-Controller
 1 x PCI UW SCSI-Controller
 1 x PCI U SCSI-Controller
 Steckplätze:
 6 x PCI, 4 x EISA
 MS-DOS + div. Software

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

Monitore für Z-STATION und Z-SERVER

bs Farb Monitor (14", MPRII)	388
Farb Monitor (15", MPRII)	542
Farb Monitor (15", TC095)	579
Farb Monitor (17")	1.005
Farb Monitor (17", TC095)	1.254

Hersteller-Anschriften

Acer Computer

Kornkamp 4
22926 Ahrensburg/Hamburg
Tel. 04102/4880
Fax 04102/488-101

ALCATEL SEL

70430 Stuttgart
Tel. 0711/8690
Fax 0711/869-35334

ALR

Advanced Logic Research
Höchst Str. 94
65835 Liederbach
Tel. 069/3009790
Fax 069/331367

APPLE COMPUTER

Gutenberg Str. 1
85737 Ismaning
Tel. 089/99640-0
Fax 089/99640-180

BULL

Theodor-Heuss-Str. 60-66
51149 Köln
Tel. 02203/3050
Fax 02203/305-0

CANON Deutschland

Europark Fichtenhain A10
47807 Krefeld
Tel. 02151/345-0
Fax 02151/345-102

COMPAQ COMPUTER

Süskindstr. 4
81929 München
Tel. 089/9933-0
Fax 089/9933-0

COMTECH

Kriegsbergstr. 17
71336 Waiblingen
Tel. 07151/980010
Fax 07151/980950

DELL Computer

Monzastr. 4
63225 Langen
Tel. 06103/971-0
Fax 06103/971-701

Hersteller-Anschriften
Fortsetzung**DIGITAL EQUIPMENT**

Freischützstraße 91
81927 München
Tel. 089/95910
Fax 089/9591-0

FUJITSU ICL

Siemensstr. 21
61352 Bad Homburg
Tel. 06172/188-00
Fax 06172/188-00

GATEWAY 2000

Clonshaugh Industrial Estate
Dublin 17
Irland
Tel. 00-353-1-797-4040
Fax 00.353-1-797-4700

HEWLETT PACKARD

Vertriebszentrale
Herrenberger Str. 130
71034 Böblingen
Tel. 07031/14-0
Fax 07031/142999

IBM

Pascalstraße 100
70569 Stuttgart
Tel. 0711/785-0
Fax 0711/785-3511

ICL Technology

s. FUJITSU

NCR

Ulmer Straße 160
86156 Augsburg
Tel. 0821/405-0
Fax 0821/405-462

NEC Deutschland GmbH

Steinheilstr. 4-6
85737 Ismaning
Tel. 089/962740
Fax 089/76274-500

OLIVETTI**PERSONAL COMPUTERS**

Am Söldnermoos 17
85399 Hallbergmoos
Tel. 0811/561-3
Fax 0811/561-452

Hersteller-Anschriften

Fortsetzung

PACKARD BELL NEC
Paul Gerhard Allee 32
81245 München
Tel. 089/8299010
Fax 089/8348296

PeaCock Systeme
Graf-Zeppelin-Str. 14
33181 Wünnenberg-Haaren
Tel. 02957/790
Fax 02957/79-9067

Schadt Computertechnik GmbH
Motorstr. 45
70499 Stuttgart
Tel. 0711/98870
Fax 0711/9887-100

SIEMENS NIXDORF SNI
Informationssysteme AG

München
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München
Tel. 089/636-42535
Fax 089/636-47915

Paderborn
Fürstenallee 7
33102 Paderborn
Tel. 05251/811534
Fax 05251/811965

TOSHIBA
Informationssysteme
Hammfelddamm 8
41460 Neuss
Tel. 02131/15801
Fax 02131/158-341

TULIP COMPUTERS
Schiess-Str. 48
40549 Düsseldorf
Tel. 0211/5955-0
Fax 0211/5955-98

Hersteller-Anschriften

Fortsetzung

UNISYS
Deutschland GmbH
Am Unisys Park 1
65843 Sulzbach/Ts.
Tel. 06196/99-0
Fax 06196/99-1570

VOBIS
Carlo-Schmidt-Straße
52146 Würselen
Tel. 02405/444-0
Fax 02405/444-4400

ZENITH DATA SYSTEMS
Robert-Bosch-Str. 52
63225 Langen
Tel. 06103/761-1
Fax 06103/761-791